

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158154

(Zeile 158, Spalte 154)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,1	303,3	10,2	340,0	11,6	386,7	13,6	453,3	15,7	523,3	17,1	570,0	18,9	630,0	21,5	716,7
10		9,5	158,3	11,8	196,7	13,2	220,0	15,1	251,7	17,7	295,0	20,5	341,7	22,3	371,7	24,7	411,7	28,0	466,7
15		10,9	121,1	13,4	148,9	15,0	166,7	17,2	191,1	20,2	224,4	23,3	258,9	25,4	282,2	28,1	312,2	31,9	354,4
20		11,8	98,3	14,6	121,7	16,4	136,7	18,7	155,8	22,0	183,3	25,4	211,7	27,6	230,0	30,5	254,2	34,7	289,2
30		13,2	73,3	16,3	90,6	18,3	101,7	20,8	115,6	24,5	136,1	28,3	157,2	30,8	171,1	34,0	188,9	38,7	215,0
45		14,6	54,1	18,1	67,0	20,2	74,8	23,1	85,6	27,1	100,4	31,3	115,9	34,1	126,3	37,7	139,6	42,9	158,9
60	1	15,6	43,3	19,4	53,9	21,7	60,3	24,7	68,6	29,1	80,8	33,6	93,3	36,6	101,7	40,4	112,2	46,0	127,8
90	1,5	17,2	31,9	21,3	39,4	23,8	44,1	27,2	50,4	32,0	59,3	36,9	68,3	40,2	74,4	44,4	82,2	50,5	93,5
120	2	18,3	25,4	22,7	31,5	25,4	35,3	29,0	40,3	34,1	47,4	39,4	54,7	42,9	59,6	47,4	65,8	54,0	75,0
180	3	20,1	18,6	24,9	23,1	27,9	25,8	31,8	29,4	37,4	34,6	43,2	40,0	47,0	43,5	52,0	48,1	59,1	54,7
240	4	21,4	14,9	26,5	18,4	29,7	20,6	33,8	23,5	39,8	27,6	46,0	31,9	50,1	34,8	55,4	38,5	63,0	43,8
360	6	23,4	10,8	29,0	13,4	32,4	15,0	37,0	17,1	43,5	20,1	50,3	23,3	54,7	25,3	60,5	28,0	68,8	31,9
540	9	25,5	7,9	31,6	9,8	35,4	10,9	40,4	12,5	47,5	14,7	54,9	16,9	59,7	18,4	66,1	20,4	75,1	23,2
720	12	27,2	6,3	33,7	7,8	37,7	8,7	43,0	10,0	50,6	11,7	58,4	13,5	63,6	14,7	70,3	16,3	79,9	18,5
1080	18	29,7	4,6	36,7	5,7	41,1	6,3	46,9	7,2	55,2	8,5	63,8	9,8	69,4	10,7	76,7	11,8	87,2	13,5
1440	24	31,5	3,6	39,1	4,5	43,8	5,1	49,9	5,8	58,7	6,8	67,8	7,8	73,8	8,5	81,6	9,4	92,8	10,7
2880	48	36,6	2,1	45,4	2,6	50,8	2,9	57,9	3,4	68,1	3,9	78,7	4,6	85,6	5,0	94,7	5,5	107,7	6,2
4320	72	39,9	1,5	49,5	1,9	55,4	2,1	63,1	2,4	74,3	2,9	85,8	3,3	93,4	3,6	103,3	4,0	117,4	4,5
5760	96	42,5	1,2	52,6	1,5	58,9	1,7	67,1	1,9	79,0	2,3	91,3	2,6	99,3	2,9	109,8	3,2	124,9	3,6
7200	120	44,5	1,0	55,2	1,3	61,8	1,4	70,4	1,6	82,9	1,9	95,7	2,2	104,2	2,4	115,2	2,7	131,0	3,0
8640	144	46,3	0,9	57,4	1,1	64,2	1,2	73,2	1,4	86,2	1,7	99,6	1,9	108,3	2,1	119,8	2,3	136,2	2,6
10080	168	47,9	0,8	59,3	1,0	66,4	1,1	75,7	1,3	89,1	1,5	102,9	1,7	111,9	1,9	123,8	2,0	140,8	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158154

(Zeile 158, Spalte 154)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	13	13	13	14
10		12	14	15	15	16	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		16	17	18	19	20	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	21	22	23	24	24	24	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	20	22	23	23	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	22	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	22
720	12	14	16	17	17	19	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	15	15	16	17	17	18	18
4320	72	13	14	14	15	16	16	17	17	18
5760	96	13	14	14	15	16	16	17	17	17
7200	120	13	14	14	15	16	16	16	17	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	17	17
10080	168	14	14	15	15	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,02491351

Skalenparameter α (Alpha)

5,32067382

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03138247

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7863025

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158154

(Zeile 158, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 158154, M 1 : 100 000

