

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159104

(Zeile 159, Spalte 104)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,2	473,3	15,4	513,3	17,0	566,7	19,3	643,3
10		9,0	150,0	11,0	183,3	12,2	203,3	13,9	231,7	16,2	270,0	18,6	310,0	20,2	336,7	22,3	371,7	25,3	421,7
15		10,3	114,4	12,6	140,0	14,0	155,6	15,9	176,7	18,6	206,7	21,3	236,7	23,2	257,8	25,5	283,3	28,9	321,1
20		11,3	94,2	13,8	115,0	15,3	127,5	17,4	145,0	20,3	169,2	23,3	194,2	25,3	210,8	27,9	232,5	31,6	263,3
30		12,7	70,6	15,5	86,1	17,3	96,1	19,6	108,9	22,9	127,2	26,3	146,1	28,5	158,3	31,4	174,4	35,6	197,8
45		14,2	52,6	17,4	64,4	19,3	71,5	21,9	81,1	25,6	94,8	29,4	108,9	31,9	118,1	35,2	130,4	39,9	147,8
60	1	15,4	42,8	18,8	52,2	20,9	58,1	23,7	65,8	27,7	76,9	31,8	88,3	34,5	95,8	38,0	105,6	43,1	119,7
90	1,5	17,1	31,7	20,9	38,7	23,2	43,0	26,3	48,7	30,8	57,0	35,3	65,4	38,4	71,1	42,3	78,3	47,9	88,7
120	2	18,4	25,6	22,5	31,3	25,0	34,7	28,3	39,3	33,1	46,0	38,1	52,9	41,3	57,4	45,5	63,2	51,6	71,7
180	3	20,4	18,9	24,9	23,1	27,7	25,6	31,4	29,1	36,7	34,0	42,2	39,1	45,8	42,4	50,5	46,8	57,2	53,0
240	4	21,9	15,2	26,8	18,6	29,8	20,7	33,8	23,5	39,5	27,4	45,3	31,5	49,2	34,2	54,2	37,6	61,5	42,7
360	6	24,2	11,2	29,6	13,7	33,0	15,3	37,3	17,3	43,7	20,2	50,2	23,2	54,4	25,2	60,0	27,8	68,0	31,5
540	9	26,8	8,3	32,8	10,1	36,4	11,2	41,3	12,7	48,3	14,9	55,5	17,1	60,2	18,6	66,4	20,5	75,2	23,2
720	12	28,8	6,7	35,2	8,1	39,1	9,1	44,3	10,3	51,8	12,0	59,6	13,8	64,6	15,0	71,3	16,5	80,8	18,7
1080	18	31,8	4,9	38,9	6,0	43,3	6,7	49,0	7,6	57,3	8,8	65,8	10,2	71,4	11,0	78,7	12,1	89,3	13,8
1440	24	34,1	3,9	41,7	4,8	46,4	5,4	52,6	6,1	61,5	7,1	70,7	8,2	76,7	8,9	84,5	9,8	95,8	11,1
2880	48	40,5	2,3	49,5	2,9	55,1	3,2	62,4	3,6	72,9	4,2	83,8	4,8	90,9	5,3	100,2	5,8	113,6	6,6
4320	72	44,7	1,7	54,7	2,1	60,8	2,3	68,9	2,7	80,5	3,1	92,6	3,6	100,4	3,9	110,7	4,3	125,5	4,8
5760	96	48,0	1,4	58,7	1,7	65,3	1,9	73,9	2,1	86,4	2,5	99,3	2,9	107,8	3,1	118,8	3,4	134,7	3,9
7200	120	50,7	1,2	62,0	1,4	68,9	1,6	78,1	1,8	91,3	2,1	104,9	2,4	113,8	2,6	125,5	2,9	142,3	3,3
8640	144	53,0	1,0	64,8	1,3	72,1	1,4	81,7	1,6	95,5	1,8	109,7	2,1	119,0	2,3	131,3	2,5	148,8	2,9
10080	168	55,1	0,9	67,3	1,1	74,9	1,2	84,8	1,4	99,2	1,6	114,0	1,9	123,6	2,0	136,3	2,3	154,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159104

(Zeile 159, Spalte 104)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	13	14	14	14	15
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	20	21	21	22	22
20		17	19	19	20	21	22	23	23	24
30		18	20	21	21	23	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	16	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	21	21
540	9	14	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	13	13	13	14	15	15	16	16	16
4320	72	13	13	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	15	14	15	15	15	15	16	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	16	16	16	16
10080	168	16	15	15	15	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,68550681

Skalenparameter α (Alpha)

4,84540153

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02749722

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75479799

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 159104

(Zeile 159, Spalte 104)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 159104, M 1 : 100 000

