

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160096

(Zeile 160, Spalte 96)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,2	273,3	9,1	303,3	10,2	340,0	11,9	396,7	13,6	453,3	14,8	493,3	16,2	540,0	18,4	613,3
10		8,5	141,7	10,3	171,7	11,4	190,0	12,9	215,0	15,0	250,0	17,2	286,7	18,6	310,0	20,5	341,7	23,2	386,7
15		9,7	107,8	11,8	131,1	13,1	145,6	14,7	163,3	17,1	190,0	19,6	217,8	21,2	235,6	23,4	260,0	26,4	293,3
20		10,7	89,2	12,9	107,5	14,3	119,2	16,1	134,2	18,8	156,7	21,5	179,2	23,3	194,2	25,6	213,3	29,0	241,7
30		12,1	67,2	14,7	81,7	16,3	90,6	18,3	101,7	21,3	118,3	24,4	135,6	26,5	147,2	29,1	161,7	32,9	182,8
45		13,7	50,7	16,6	61,5	18,4	68,1	20,8	77,0	24,2	89,6	27,7	102,6	30,0	111,1	33,0	122,2	37,4	138,5
60	1	15,0	41,7	18,2	50,6	20,2	56,1	22,8	63,3	26,5	73,6	30,3	84,2	32,8	91,1	36,1	100,3	40,9	113,6
90	1,5	17,0	31,5	20,6	38,1	22,9	42,4	25,8	47,8	30,0	55,6	34,4	63,7	37,2	68,9	41,0	75,9	46,3	85,7
120	2	18,6	25,8	22,6	31,4	25,0	34,7	28,2	39,2	32,8	45,6	37,6	52,2	40,7	56,5	44,8	62,2	50,6	70,3
180	3	21,1	19,5	25,6	23,7	28,3	26,2	31,9	29,5	37,2	34,4	42,6	39,4	46,1	42,7	50,7	46,9	57,3	53,1
240	4	23,0	16,0	27,9	19,4	30,9	21,5	34,9	24,2	40,6	28,2	46,5	32,3	50,4	35,0	55,4	38,5	62,7	43,5
360	6	26,1	12,1	31,6	14,6	35,0	16,2	39,5	18,3	46,0	21,3	52,7	24,4	57,0	26,4	62,8	29,1	71,0	32,9
540	9	29,6	9,1	35,8	11,0	39,7	12,3	44,8	13,8	52,1	16,1	59,7	18,4	64,6	19,9	71,1	21,9	80,4	24,8
720	12	32,3	7,5	39,1	9,1	43,4	10,0	48,9	11,3	56,9	13,2	65,2	15,1	70,6	16,3	77,7	18,0	87,8	20,3
1080	18	36,6	5,6	44,3	6,8	49,1	7,6	55,4	8,5	64,5	10,0	73,8	11,4	79,9	12,3	87,9	13,6	99,4	15,3
1440	24	39,9	4,6	48,4	5,6	53,6	6,2	60,5	7,0	70,4	8,1	80,6	9,3	87,3	10,1	96,1	11,1	108,6	12,6
2880	48	49,4	2,9	59,9	3,5	66,3	3,8	74,8	4,3	87,1	5,0	99,7	5,8	108,0	6,3	118,8	6,9	134,4	7,8
4320	72	56,0	2,2	67,8	2,6	75,1	2,9	84,7	3,3	98,6	3,8	112,9	4,4	122,3	4,7	134,6	5,2	152,1	5,9
5760	96	61,1	1,8	74,0	2,1	82,0	2,4	92,6	2,7	107,7	3,1	123,3	3,6	133,6	3,9	147,0	4,3	166,2	4,8
7200	120	65,4	1,5	79,3	1,8	87,9	2,0	99,1	2,3	115,3	2,7	132,1	3,1	143,0	3,3	157,4	3,6	177,9	4,1
8640	144	69,2	1,3	83,8	1,6	92,9	1,8	104,8	2,0	122,0	2,4	139,7	2,7	151,3	2,9	166,4	3,2	188,2	3,6
10080	168	72,6	1,2	87,9	1,5	97,4	1,6	109,9	1,8	127,9	2,1	146,4	2,4	158,6	2,6	174,5	2,9	197,3	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160096

(Zeile 160, Spalte 96)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	17	17	18	19	20	20	21	21
10		18	19	20	21	22	23	24	24	25
15		19	21	21	23	24	24	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	25	26	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	19	20	21	23	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	16	17	18	19	20	20	21	21
240	4	13	15	15	16	18	18	19	19	20
360	6	12	13	14	15	16	17	17	18	19
540	9	11	12	13	14	15	16	16	17	17
720	12	11	12	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	11	11	12	13	13	14	14	15	15
1440	24	11	11	12	12	13	14	14	14	15
2880	48	13	13	13	13	13	13	14	14	14
4320	72	15	14	14	14	14	14	14	14	14
5760	96	16	15	15	15	15	15	15	15	15
7200	120	18	17	16	16	16	16	15	15	15
8640	144	19	17	17	17	16	16	16	16	16
10080	168	19	18	18	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,08650495

Skalenparameter α (Alpha)

4,43549904

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00501792

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69335181

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 160096

(Zeile 160, Spalte 96)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 160096, M 1 : 100 000

