

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161128

(Zeile 161, Spalte 128)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,8	293,3	9,8	326,7	11,1	370,0	13,0	433,3	15,0	500,0	16,3	543,3	18,0	600,0	20,4	680,0
10		9,3	155,0	11,4	190,0	12,7	211,7	14,5	241,7	16,9	281,7	19,5	325,0	21,1	351,7	23,3	388,3	26,5	441,7
15		10,6	117,8	13,0	144,4	14,5	161,1	16,5	183,3	19,3	214,4	22,2	246,7	24,1	267,8	26,6	295,6	30,2	335,6
20		11,6	96,7	14,2	118,3	15,8	131,7	17,9	149,2	21,0	175,0	24,2	201,7	26,2	218,3	29,0	241,7	32,8	273,3
30		13,0	72,2	15,9	88,3	17,7	98,3	20,1	111,7	23,5	130,6	27,1	150,6	29,4	163,3	32,4	180,0	36,8	204,4
45		14,4	53,3	17,7	65,6	19,7	73,0	22,4	83,0	26,2	97,0	30,1	111,5	32,7	121,1	36,1	133,7	40,9	151,5
60	1	15,5	43,1	19,0	52,8	21,2	58,9	24,1	66,9	28,2	78,3	32,4	90,0	35,2	97,8	38,8	107,8	44,0	122,2
90	1,5	17,2	31,9	21,0	38,9	23,4	43,3	26,6	49,3	31,1	57,6	35,8	66,3	38,9	72,0	42,9	79,4	48,7	90,2
120	2	18,4	25,6	22,6	31,4	25,1	34,9	28,5	39,6	33,4	46,4	38,4	53,3	41,7	57,9	46,0	63,9	52,2	72,5
180	3	20,3	18,8	24,8	23,0	27,7	25,6	31,4	29,1	36,8	34,1	42,3	39,2	45,9	42,5	50,7	46,9	57,5	53,2
240	4	21,7	15,1	26,6	18,5	29,6	20,6	33,6	23,3	39,4	27,4	45,3	31,5	49,2	34,2	54,3	37,7	61,5	42,7
360	6	23,9	11,1	29,2	13,5	32,6	15,1	37,0	17,1	43,3	20,0	49,8	23,1	54,1	25,0	59,7	27,6	67,7	31,3
540	9	26,2	8,1	32,1	9,9	35,8	11,0	40,6	12,5	47,6	14,7	54,7	16,9	59,4	18,3	65,6	20,2	74,4	23,0
720	12	28,0	6,5	34,4	8,0	38,3	8,9	43,4	10,0	50,9	11,8	58,5	13,5	63,5	14,7	70,1	16,2	79,5	18,4
1080	18	30,8	4,8	37,7	5,8	42,0	6,5	47,7	7,4	55,9	8,6	64,3	9,9	69,8	10,8	77,0	11,9	87,3	13,5
1440	24	32,9	3,8	40,3	4,7	44,9	5,2	51,0	5,9	59,7	6,9	68,7	8,0	74,6	8,6	82,3	9,5	93,3	10,8
2880	48	38,6	2,2	47,3	2,7	52,7	3,0	59,8	3,5	70,1	4,1	80,6	4,7	87,5	5,1	96,6	5,6	109,5	6,3
4320	72	42,4	1,6	52,0	2,0	57,9	2,2	65,7	2,5	76,9	3,0	88,5	3,4	96,1	3,7	106,0	4,1	120,3	4,6
5760	96	45,3	1,3	55,5	1,6	61,9	1,8	70,2	2,0	82,2	2,4	94,6	2,7	102,7	3,0	113,3	3,3	128,5	3,7
7200	120	47,7	1,1	58,5	1,4	65,1	1,5	73,9	1,7	86,5	2,0	99,5	2,3	108,1	2,5	119,2	2,8	135,3	3,1
8640	144	49,7	1,0	61,0	1,2	67,9	1,3	77,1	1,5	90,2	1,7	103,8	2,0	112,7	2,2	124,4	2,4	141,1	2,7
10080	168	51,5	0,9	63,2	1,0	70,4	1,2	79,8	1,3	93,5	1,5	107,6	1,8	116,8	1,9	128,9	2,1	146,2	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161128

(Zeile 161, Spalte 128)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		9	10	10	11	11	12	12	13	13
10		12	14	15	15	16	17	17	18	18
15		15	16	17	18	19	20	20	21	21
20		16	18	19	19	20	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	16	18	18	19	20	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	21	22
360	6	14	16	17	18	19	19	20	20	21
540	9	13	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	14	15	15
5760	96	12	12	12	13	13	14	14	15	15
7200	120	12	12	12	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	13	13	13	14	14	14	15
10080	168	13	13	13	13	13	14	14	14	15

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

15,86057463

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,98397169

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02766883

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,76995271

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 161128

(Zeile 161, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 161128, M 1 : 100 000

