

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161160

(Zeile 161, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,3	443,3	15,3	510,0	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,4	156,7	11,6	193,3	13,0	216,7	14,8	246,7	17,3	288,3	20,0	333,3	21,7	361,7	24,0	400,0	27,3	455,0
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,9	165,6	16,9	187,8	19,9	221,1	22,9	254,4	24,9	276,7	27,5	305,6	31,2	346,7
20		11,8	98,3	14,5	120,8	16,2	135,0	18,5	154,2	21,7	180,8	25,0	208,3	27,2	226,7	30,0	250,0	34,1	284,2
30		13,3	73,9	16,4	91,1	18,3	101,7	20,8	115,6	24,4	135,6	28,1	156,1	30,6	170,0	33,8	187,8	38,4	213,3
45		14,8	54,8	18,3	67,8	20,4	75,6	23,2	85,9	27,3	101,1	31,5	116,7	34,2	126,7	37,8	140,0	42,9	158,9
60	1	16,0	44,4	19,7	54,7	22,0	61,1	25,1	69,7	29,4	81,7	34,0	94,4	36,9	102,5	40,8	113,3	46,3	128,6
90	1,5	17,8	33,0	21,9	40,6	24,5	45,4	27,8	51,5	32,7	60,6	37,7	69,8	41,0	75,9	45,3	83,9	51,4	95,2
120	2	19,1	26,5	23,6	32,8	26,3	36,5	30,0	41,7	35,2	48,9	40,6	56,4	44,1	61,3	48,7	67,6	55,3	76,8
180	3	21,2	19,6	26,1	24,2	29,1	26,9	33,2	30,7	38,9	36,0	44,9	41,6	48,8	45,2	53,9	49,9	61,3	56,8
240	4	22,7	15,8	28,0	19,4	31,3	21,7	35,6	24,7	41,8	29,0	48,2	33,5	52,4	36,4	57,9	40,2	65,8	45,7
360	6	25,1	11,6	31,0	14,4	34,6	16,0	39,3	18,2	46,2	21,4	53,3	24,7	57,9	26,8	64,0	29,6	72,7	33,7
540	9	27,7	8,5	34,2	10,6	38,2	11,8	43,5	13,4	51,0	15,7	58,8	18,1	64,0	19,8	70,7	21,8	80,3	24,8
720	12	29,7	6,9	36,7	8,5	41,0	9,5	46,6	10,8	54,7	12,7	63,1	14,6	68,6	15,9	75,8	17,5	86,1	19,9
1080	18	32,8	5,1	40,5	6,3	45,2	7,0	51,4	7,9	60,4	9,3	69,7	10,8	75,7	11,7	83,7	12,9	95,0	14,7
1440	24	35,2	4,1	43,4	5,0	48,5	5,6	55,2	6,4	64,8	7,5	74,7	8,6	81,2	9,4	89,7	10,4	101,9	11,8
2880	48	41,6	2,4	51,4	3,0	57,4	3,3	65,3	3,8	76,7	4,4	88,4	5,1	96,1	5,6	106,1	6,1	120,6	7,0
4320	72	45,9	1,8	56,7	2,2	63,3	2,4	72,0	2,8	84,6	3,3	97,5	3,8	106,0	4,1	117,1	4,5	133,0	5,1
5760	96	49,3	1,4	60,7	1,8	67,9	2,0	77,2	2,2	90,7	2,6	104,6	3,0	113,6	3,3	125,6	3,6	142,6	4,1
7200	120	52,0	1,2	64,1	1,5	71,6	1,7	81,5	1,9	95,7	2,2	110,4	2,6	120,0	2,8	132,5	3,1	150,5	3,5
8640	144	54,3	1,0	67,0	1,3	74,9	1,4	85,2	1,6	100,0	1,9	115,3	2,2	125,4	2,4	138,5	2,7	157,3	3,0
10080	168	56,4	0,9	69,6	1,2	77,7	1,3	88,4	1,5	103,8	1,7	119,7	2,0	130,1	2,2	143,8	2,4	163,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161160

(Zeile 161, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	13	14	14	14
10		13	15	16	17	18	18	19	19	20
15		16	17	18	19	20	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	23	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	19	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	15	16	16	16
5760	96	13	13	13	14	15	15	15	16	16
7200	120	13	13	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	15	15	16
10080	168	14	14	14	14	15	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,3416655

Skalenparameter α (Alpha)

5,29787759

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02762898

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75807722

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 161160

(Zeile 161, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 161160, M 1 : 100 000

