

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163165

(Zeile 163, Spalte 165)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,3	310,0	10,4	346,7	11,9	396,7	13,9	463,3	16,1	536,7	17,5	583,3	19,3	643,3	21,9	730,0
10		9,8	163,3	12,1	201,7	13,5	225,0	15,4	256,7	18,1	301,7	20,9	348,3	22,7	378,3	25,1	418,3	28,5	475,0
15		11,2	124,4	13,8	153,3	15,4	171,1	17,5	194,4	20,6	228,9	23,8	264,4	25,8	286,7	28,5	316,7	32,4	360,0
20		12,2	101,7	15,0	125,0	16,8	140,0	19,1	159,2	22,4	186,7	25,9	215,8	28,1	234,2	31,1	259,2	35,3	294,2
30		13,6	75,6	16,8	93,3	18,8	104,4	21,4	118,9	25,1	139,4	28,9	160,6	31,5	175,0	34,8	193,3	39,5	219,4
45		15,2	56,3	18,7	69,3	20,9	77,4	23,8	88,1	27,9	103,3	32,2	119,3	35,0	129,6	38,6	143,0	43,9	162,6
60	1	16,3	45,3	20,1	55,8	22,5	62,5	25,5	70,8	30,0	83,3	34,6	96,1	37,6	104,4	41,5	115,3	47,2	131,1
90	1,5	18,0	33,3	22,2	41,1	24,8	45,9	28,2	52,2	33,1	61,3	38,2	70,7	41,5	76,9	45,9	85,0	52,1	96,5
120	2	19,3	26,8	23,8	33,1	26,6	36,9	30,2	41,9	35,5	49,3	40,9	56,8	44,5	61,8	49,2	68,3	55,8	77,5
180	3	21,2	19,6	26,2	24,3	29,2	27,0	33,3	30,8	39,1	36,2	45,1	41,8	49,0	45,4	54,1	50,1	61,5	56,9
240	4	22,7	15,8	28,0	19,4	31,3	21,7	35,6	24,7	41,8	29,0	48,2	33,5	52,4	36,4	57,9	40,2	65,7	45,6
360	6	24,9	11,5	30,8	14,3	34,4	15,9	39,1	18,1	45,9	21,3	53,0	24,5	57,6	26,7	63,6	29,4	72,2	33,4
540	9	27,4	8,5	33,8	10,4	37,7	11,6	42,9	13,2	50,4	15,6	58,1	17,9	63,2	19,5	69,8	21,5	79,3	24,5
720	12	29,3	6,8	36,1	8,4	40,3	9,3	45,9	10,6	53,9	12,5	62,1	14,4	67,5	15,6	74,6	17,3	84,7	19,6
1080	18	32,1	5,0	39,6	6,1	44,3	6,8	50,3	7,8	59,1	9,1	68,2	10,5	74,1	11,4	81,9	12,6	93,0	14,4
1440	24	34,3	4,0	42,3	4,9	47,3	5,5	53,8	6,2	63,1	7,3	72,8	8,4	79,2	9,2	87,4	10,1	99,3	11,5
2880	48	40,2	2,3	49,6	2,9	55,4	3,2	63,0	3,6	74,0	4,3	85,3	4,9	92,7	5,4	102,5	5,9	116,4	6,7
4320	72	44,1	1,7	54,4	2,1	60,7	2,3	69,1	2,7	81,2	3,1	93,6	3,6	101,7	3,9	112,4	4,3	127,7	4,9
5760	96	47,1	1,4	58,1	1,7	64,9	1,9	73,8	2,1	86,7	2,5	99,9	2,9	108,6	3,1	120,0	3,5	136,3	3,9
7200	120	49,5	1,1	61,1	1,4	68,3	1,6	77,7	1,8	91,2	2,1	105,2	2,4	114,3	2,6	126,3	2,9	143,5	3,3
8640	144	51,6	1,0	63,7	1,2	71,2	1,4	81,0	1,6	95,1	1,8	109,6	2,1	119,2	2,3	131,7	2,5	149,6	2,9
10080	168	53,5	0,9	66,0	1,1	73,7	1,2	83,9	1,4	98,5	1,6	113,6	1,9	123,4	2,0	136,4	2,3	154,9	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163165

(Zeile 163, Spalte 165)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	13	13	13	14	14
10		14	15	16	16	17	18	19	19	19
15		16	17	18	19	20	21	21	22	22
20		17	19	20	20	21	22	23	23	24
30		18	20	21	22	23	24	24	24	25
45		19	21	22	22	23	24	25	25	26
60	1	19	21	21	23	23	24	25	25	26
90	1,5	19	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	18	20	21	22	23	23	24	24	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	14	14	15	15	16	16	17
5760	96	12	13	13	14	15	15	16	16	16
7200	120	13	13	13	14	14	15	15	16	16
8640	144	13	13	13	14	14	15	15	16	16
10080	168	13	13	14	14	14	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,65223691

Skalenparameter α (Alpha)

5,39865274

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02753995

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77207522

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163165

(Zeile 163, Spalte 165)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 163165, M 1 : 100 000

