

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163176

(Zeile 163, Spalte 176)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	10,9	363,3	12,4	413,3	14,6	486,7	16,8	560,0	18,2	606,7	20,1	670,0	22,8	760,0
10		10,1	168,3	12,4	206,7	13,8	230,0	15,7	261,7	18,4	306,7	21,1	351,7	23,0	383,3	25,3	421,7	28,8	480,0
15		11,4	126,7	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,9	265,6	25,9	287,8	28,6	317,8	32,5	361,1
20		12,4	103,3	15,2	126,7	16,9	140,8	19,2	160,0	22,5	187,5	25,9	215,8	28,2	235,0	31,1	259,2	35,3	294,2
30		13,8	76,7	17,0	94,4	18,9	105,0	21,5	119,4	25,2	140,0	29,0	161,1	31,5	175,0	34,7	192,8	39,4	218,9
45		15,4	57,0	18,9	70,0	21,1	78,1	23,9	88,5	28,0	103,7	32,3	119,6	35,0	129,6	38,7	143,3	43,9	162,6
60	1	16,6	46,1	20,4	56,7	22,7	63,1	25,8	71,7	30,2	83,9	34,8	96,7	37,8	105,0	41,7	115,8	47,3	131,4
90	1,5	18,4	34,1	22,6	41,9	25,2	46,7	28,6	53,0	33,5	62,0	38,6	71,5	41,9	77,6	46,3	85,7	52,5	97,2
120	2	19,8	27,5	24,3	33,8	27,1	37,6	30,8	42,8	36,1	50,1	41,5	57,6	45,1	62,6	49,8	69,2	56,5	78,5
180	3	21,9	20,3	26,9	24,9	30,0	27,8	34,1	31,6	39,9	36,9	46,0	42,6	49,9	46,2	55,1	51,0	62,5	57,9
240	4	23,6	16,4	29,0	20,1	32,3	22,4	36,6	25,4	42,9	29,8	49,4	34,3	53,7	37,3	59,2	41,1	67,2	46,7
360	6	26,1	12,1	32,0	14,8	35,7	16,5	40,5	18,8	47,5	22,0	54,7	25,3	59,4	27,5	65,5	30,3	74,4	34,4
540	9	28,9	8,9	35,4	10,9	39,5	12,2	44,8	13,8	52,6	16,2	60,5	18,7	65,7	20,3	72,5	22,4	82,3	25,4
720	12	31,0	7,2	38,1	8,8	42,4	9,8	48,2	11,2	56,4	13,1	65,0	15,0	70,6	16,3	77,9	18,0	88,4	20,5
1080	18	34,3	5,3	42,1	6,5	46,9	7,2	53,3	8,2	62,4	9,6	71,8	11,1	78,0	12,0	86,1	13,3	97,7	15,1
1440	24	36,8	4,3	45,2	5,2	50,4	5,8	57,2	6,6	67,0	7,8	77,2	8,9	83,8	9,7	92,5	10,7	104,9	12,1
2880	48	43,7	2,5	53,7	3,1	59,8	3,5	67,9	3,9	79,6	4,6	91,6	5,3	99,5	5,8	109,8	6,4	124,6	7,2
4320	72	48,3	1,9	59,3	2,3	66,1	2,6	75,1	2,9	88,0	3,4	101,3	3,9	110,0	4,2	121,4	4,7	137,7	5,3
5760	96	51,9	1,5	63,7	1,8	71,0	2,1	80,6	2,3	94,5	2,7	108,7	3,1	118,1	3,4	130,3	3,8	147,9	4,3
7200	120	54,8	1,3	67,3	1,6	75,0	1,7	85,2	2,0	99,8	2,3	114,9	2,7	124,8	2,9	137,7	3,2	156,3	3,6
8640	144	57,3	1,1	70,4	1,4	78,5	1,5	89,1	1,7	104,4	2,0	120,2	2,3	130,5	2,5	144,1	2,8	163,5	3,2
10080	168	59,6	1,0	73,1	1,2	81,5	1,3	92,6	1,5	108,5	1,8	124,9	2,1	135,6	2,2	149,7	2,5	169,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163176

(Zeile 163, Spalte 176)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	16	17	17	17
10		16	17	18	19	20	21	21	21	22
15		18	19	20	21	22	23	23	24	24
20		19	20	21	22	23	24	24	25	25
30		19	21	22	23	24	25	25	25	26
45		19	21	22	23	24	25	25	26	26
60	1	19	21	22	23	24	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	18	20	20	21	22	23	23	24	24
180	3	17	18	19	20	21	22	22	23	23
240	4	16	18	18	19	20	21	21	22	22
360	6	15	17	17	18	19	20	20	21	21
540	9	14	16	16	17	18	19	19	20	20
720	12	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	15	15	16	17	17	18	18	18
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	17	18
2880	48	14	14	15	15	15	16	16	16	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	16	17
5760	96	16	15	15	16	16	16	16	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	16	17	17	17
8640	144	17	17	16	16	17	17	17	17	17
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,79958311

Skalenparameter α (Alpha)

5,3161821

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01533812

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7527918

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 163176

(Zeile 163, Spalte 176)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 163176, M 1 : 100 000

