

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164170

(Zeile 164, Spalte 170)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,4	313,3	10,5	350,0	12,0	400,0	14,0	466,7	16,2	540,0	17,6	586,7	19,4	646,7	22,0	733,3
10		9,9	165,0	12,2	203,3	13,6	226,7	15,5	258,3	18,2	303,3	20,9	348,3	22,7	378,3	25,1	418,3	28,5	475,0
15		11,3	125,6	13,9	154,4	15,5	172,2	17,6	195,6	20,7	230,0	23,8	264,4	25,9	287,8	28,5	316,7	32,4	360,0
20		12,3	102,5	15,1	125,8	16,9	140,8	19,2	160,0	22,5	187,5	25,9	215,8	28,1	234,2	31,0	258,3	35,2	293,3
30		13,7	76,1	16,9	93,9	18,8	104,4	21,4	118,9	25,1	139,4	28,9	160,6	31,4	174,4	34,7	192,8	39,4	218,9
45		15,3	56,7	18,8	69,6	20,9	77,4	23,8	88,1	27,9	103,3	32,1	118,9	34,9	129,3	38,5	142,6	43,8	162,2
60	1	16,4	45,6	20,2	56,1	22,5	62,5	25,6	71,1	30,0	83,3	34,5	95,8	37,5	104,2	41,4	115,0	47,0	130,6
90	1,5	18,1	33,5	22,2	41,1	24,8	45,9	28,2	52,2	33,1	61,3	38,1	70,6	41,4	76,7	45,7	84,6	51,9	96,1
120	2	19,4	26,9	23,8	33,1	26,6	36,9	30,2	41,9	35,4	49,2	40,8	56,7	44,3	61,5	48,9	67,9	55,6	77,2
180	3	21,3	19,7	26,2	24,3	29,2	27,0	33,2	30,7	39,0	36,1	44,9	41,6	48,7	45,1	53,8	49,8	61,1	56,6
240	4	22,8	15,8	28,0	19,4	31,3	21,7	35,5	24,7	41,6	28,9	48,0	33,3	52,1	36,2	57,5	39,9	65,3	45,3
360	6	25,0	11,6	30,8	14,3	34,3	15,9	39,0	18,1	45,7	21,2	52,7	24,4	57,2	26,5	63,2	29,3	71,7	33,2
540	9	27,4	8,5	33,7	10,4	37,6	11,6	42,8	13,2	50,2	15,5	57,8	17,8	62,8	19,4	69,3	21,4	78,7	24,3
720	12	29,3	6,8	36,0	8,3	40,2	9,3	45,7	10,6	53,6	12,4	61,7	14,3	67,0	15,5	74,0	17,1	84,0	19,4
1080	18	32,1	5,0	39,5	6,1	44,1	6,8	50,1	7,7	58,7	9,1	67,7	10,4	73,5	11,3	81,2	12,5	92,1	14,2
1440	24	34,3	4,0	42,2	4,9	47,1	5,5	53,5	6,2	62,7	7,3	72,2	8,4	78,5	9,1	86,6	10,0	98,4	11,4
2880	48	40,1	2,3	49,4	2,9	55,1	3,2	62,6	3,6	73,4	4,2	84,5	4,9	91,8	5,3	101,4	5,9	115,1	6,7
4320	72	44,0	1,7	54,1	2,1	60,4	2,3	68,6	2,6	80,4	3,1	92,7	3,6	100,7	3,9	111,1	4,3	126,2	4,9
5760	96	47,0	1,4	57,7	1,7	64,4	1,9	73,2	2,1	85,9	2,5	98,9	2,9	107,4	3,1	118,6	3,4	134,7	3,9
7200	120	49,4	1,1	60,7	1,4	67,8	1,6	77,0	1,8	90,3	2,1	104,0	2,4	113,0	2,6	124,8	2,9	141,6	3,3
8640	144	51,5	1,0	63,3	1,2	70,6	1,4	80,2	1,5	94,1	1,8	108,4	2,1	117,8	2,3	130,0	2,5	147,6	2,8
10080	168	53,3	0,9	65,5	1,1	73,1	1,2	83,1	1,4	97,4	1,6	112,2	1,9	121,9	2,0	134,6	2,2	152,8	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164170

(Zeile 164, Spalte 170)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	13	13	14	14	15	15
10		15	16	17	18	18	19	20	20	20
15		17	18	19	20	21	22	22	23	23
20		18	20	21	22	23	23	24	24	25
30		20	21	22	23	24	25	25	26	26
45		20	22	23	24	25	26	26	26	27
60	1	20	22	23	24	25	26	26	26	27
90	1,5	20	22	22	23	24	25	26	26	27
120	2	19	21	22	23	24	25	25	26	26
180	3	18	20	21	22	23	24	24	25	25
240	4	18	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	17	18	19	20	21	22	22	23	23
540	9	16	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	15	17	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	17	18	19	19	20
2880	48	13	14	15	15	16	17	17	17	18
4320	72	13	14	14	15	15	16	16	17	17
5760	96	13	14	14	14	15	16	16	16	17
7200	120	13	14	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	16	16	16
10080	168	14	14	14	14	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,74573853

Skalenparameter α (Alpha)

5,34942827

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02699347

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77391567

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 164170

(Zeile 164, Spalte 170)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 164170, M 1 : 100 000

