

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165106

(Zeile 165, Spalte 106)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	8,9	296,7	9,9	330,0	11,2	373,3	13,1	436,7	15,1	503,3	16,3	543,3	18,0	600,0	20,4	680,0
10		9,1	151,7	11,1	185,0	12,4	206,7	14,0	233,3	16,4	273,3	18,9	315,0	20,5	341,7	22,6	376,7	25,6	426,7
15		10,3	114,4	12,6	140,0	14,0	155,6	15,9	176,7	18,5	205,6	21,3	236,7	23,1	256,7	25,5	283,3	28,9	321,1
20		11,2	93,3	13,6	113,3	15,2	126,7	17,2	143,3	20,1	167,5	23,1	192,5	25,1	209,2	27,7	230,8	31,4	261,7
30		12,5	69,4	15,3	85,0	17,0	94,4	19,3	107,2	22,5	125,0	25,9	143,9	28,1	156,1	31,0	172,2	35,1	195,0
45		13,9	51,5	17,0	63,0	19,0	70,4	21,5	79,6	25,1	93,0	28,9	107,0	31,4	116,3	34,6	128,1	39,2	145,2
60	1	15,0	41,7	18,4	51,1	20,5	56,9	23,2	64,4	27,1	75,3	31,2	86,7	33,8	93,9	37,3	103,6	42,3	117,5
90	1,5	16,7	30,9	20,4	37,8	22,8	42,2	25,8	47,8	30,2	55,9	34,7	64,3	37,6	69,6	41,5	76,9	47,1	87,2
120	2	18,0	25,0	22,0	30,6	24,5	34,0	27,8	38,6	32,5	45,1	37,4	51,9	40,6	56,4	44,7	62,1	50,7	70,4
180	3	20,0	18,5	24,5	22,7	27,2	25,2	30,9	28,6	36,1	33,4	41,5	38,4	45,1	41,8	49,7	46,0	56,3	52,1
240	4	21,5	14,9	26,4	18,3	29,3	20,3	33,2	23,1	38,9	27,0	44,7	31,0	48,5	33,7	53,5	37,2	60,7	42,2
360	6	23,9	11,1	29,2	13,5	32,5	15,0	36,9	17,1	43,2	20,0	49,6	23,0	53,8	24,9	59,4	27,5	67,3	31,2
540	9	26,5	8,2	32,4	10,0	36,1	11,1	40,9	12,6	47,9	14,8	55,0	17,0	59,7	18,4	65,9	20,3	74,7	23,1
720	12	28,5	6,6	34,9	8,1	38,9	9,0	44,1	10,2	51,5	11,9	59,2	13,7	64,3	14,9	70,9	16,4	80,4	18,6
1080	18	31,6	4,9	38,7	6,0	43,1	6,7	48,9	7,5	57,1	8,8	65,7	10,1	71,3	11,0	78,6	12,1	89,1	13,8
1440	24	34,1	3,9	41,7	4,8	46,4	5,4	52,6	6,1	61,5	7,1	70,7	8,2	76,7	8,9	84,6	9,8	95,9	11,1
2880	48	40,6	2,3	49,7	2,9	55,4	3,2	62,7	3,6	73,4	4,2	84,4	4,9	91,6	5,3	101,0	5,8	114,5	6,6
4320	72	45,1	1,7	55,1	2,1	61,4	2,4	69,6	2,7	81,4	3,1	93,6	3,6	101,5	3,9	112,0	4,3	126,9	4,9
5760	96	48,5	1,4	59,3	1,7	66,0	1,9	74,9	2,2	87,6	2,5	100,7	2,9	109,2	3,2	120,5	3,5	136,6	4,0
7200	120	51,3	1,2	62,8	1,5	69,9	1,6	79,2	1,8	92,7	2,1	106,6	2,5	115,6	2,7	127,5	3,0	144,6	3,3
8640	144	53,8	1,0	65,8	1,3	73,2	1,4	83,0	1,6	97,1	1,9	111,6	2,2	121,1	2,3	133,6	2,6	151,5	2,9
10080	168	55,9	0,9	68,4	1,1	76,2	1,3	86,3	1,4	101,0	1,7	116,1	1,9	126,0	2,1	138,9	2,3	157,5	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165106

(Zeile 165, Spalte 106)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	16	17	17	18	18
10		16	18	18	19	20	21	22	22	23
15		17	19	20	21	22	23	23	24	24
20		18	20	21	22	23	24	24	25	25
30		18	20	21	22	24	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	13	13	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	14	13	14	14	14	15	15	15	16
5760	96	15	14	14	14	15	15	15	15	16
7200	120	15	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	16	15	15	15	15	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,17551097

Skalenparameter α (Alpha)

4,71531454

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01262264

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74531452

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165106

(Zeile 165, Spalte 106)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165106, M 1 : 100 000

