

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165127

(Zeile 165, Spalte 127)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	10,0	333,3	11,4	380,0	13,3	443,3	15,4	513,3	16,7	556,7	18,5	616,7	21,0	700,0
10		9,3	155,0	11,5	191,7	12,8	213,3	14,6	243,3	17,1	285,0	19,8	330,0	21,5	358,3	23,7	395,0	27,0	450,0
15		10,6	117,8	13,1	145,6	14,6	162,2	16,6	184,4	19,5	216,7	22,5	250,0	24,4	271,1	27,0	300,0	30,7	341,1
20		11,5	95,8	14,2	118,3	15,9	132,5	18,1	150,8	21,3	177,5	24,5	204,2	26,6	221,7	29,4	245,0	33,4	278,3
30		13,0	72,2	16,0	88,9	17,9	99,4	20,3	112,8	23,9	132,8	27,5	152,8	29,9	166,1	33,0	183,3	37,5	208,3
45		14,5	53,7	17,9	66,3	20,0	74,1	22,7	84,1	26,7	98,9	30,8	114,1	33,4	123,7	36,9	136,7	42,0	155,6
60	1	15,7	43,6	19,3	53,6	21,6	60,0	24,5	68,1	28,8	80,0	33,2	92,2	36,1	100,3	39,9	110,8	45,3	125,8
90	1,5	17,4	32,2	21,5	39,8	24,0	44,4	27,3	50,6	32,1	59,4	37,0	68,5	40,2	74,4	44,4	82,2	50,4	93,3
120	2	18,8	26,1	23,1	32,1	25,9	36,0	29,4	40,8	34,5	47,9	39,8	55,3	43,3	60,1	47,8	66,4	54,3	75,4
180	3	20,8	19,3	25,7	23,8	28,7	26,6	32,6	30,2	38,3	35,5	44,2	40,9	48,0	44,4	53,1	49,2	60,3	55,8
240	4	22,4	15,6	27,6	19,2	30,9	21,5	35,1	24,4	41,3	28,7	47,6	33,1	51,7	35,9	57,1	39,7	64,9	45,1
360	6	24,8	11,5	30,6	14,2	34,2	15,8	38,9	18,0	45,7	21,2	52,7	24,4	57,3	26,5	63,3	29,3	71,9	33,3
540	9	27,5	8,5	34,0	10,5	37,9	11,7	43,1	13,3	50,7	15,6	58,4	18,0	63,5	19,6	70,2	21,7	79,7	24,6
720	12	29,6	6,9	36,5	8,4	40,8	9,4	46,4	10,7	54,5	12,6	62,8	14,5	68,3	15,8	75,4	17,5	85,7	19,8
1080	18	32,8	5,1	40,4	6,2	45,2	7,0	51,4	7,9	60,3	9,3	69,6	10,7	75,6	11,7	83,5	12,9	94,9	14,6
1440	24	35,2	4,1	43,5	5,0	48,6	5,6	55,2	6,4	64,9	7,5	74,8	8,7	81,3	9,4	89,8	10,4	102,0	11,8
2880	48	42,0	2,4	51,7	3,0	57,8	3,3	65,7	3,8	77,2	4,5	89,0	5,2	96,8	5,6	106,9	6,2	121,4	7,0
4320	72	46,4	1,8	57,3	2,2	64,0	2,5	72,8	2,8	85,5	3,3	98,6	3,8	107,1	4,1	118,3	4,6	134,4	5,2
5760	96	49,9	1,4	61,6	1,8	68,8	2,0	78,2	2,3	91,9	2,7	105,9	3,1	115,1	3,3	127,2	3,7	144,5	4,2
7200	120	52,8	1,2	65,1	1,5	72,7	1,7	82,7	1,9	97,2	2,3	112,0	2,6	121,8	2,8	134,5	3,1	152,8	3,5
8640	144	55,3	1,1	68,2	1,3	76,1	1,5	86,6	1,7	101,7	2,0	117,3	2,3	127,5	2,5	140,8	2,7	160,0	3,1
10080	168	57,4	0,9	70,8	1,2	79,1	1,3	90,0	1,5	105,7	1,7	121,9	2,0	132,5	2,2	146,4	2,4	166,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165127

(Zeile 165, Spalte 127)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	17	18	19	20	21	21	22	22
20		17	19	20	20	22	22	23	23	24
30		18	20	21	22	23	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	22	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	19	20	20	21
540	9	13	15	16	16	17	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	12	13	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	13	13	13	13	14	14	14	15	15
7200	120	13	13	13	14	14	14	14	15	15
8640	144	14	14	14	14	14	14	15	15	15
10080	168	14	14	14	14	14	14	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,90551792

Skalenparameter α (Alpha)

5,15345286

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02008756

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74921646

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165127

(Zeile 165, Spalte 127)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165127, M 1 : 100 000

