

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165162

(Zeile 165, Spalte 162)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,2	606,7	20,7	690,0
10		9,5	158,3	11,6	193,3	13,0	216,7	14,8	246,7	17,3	288,3	19,9	331,7	21,7	361,7	23,9	398,3	27,1	451,7
15		10,9	121,1	13,3	147,8	14,9	165,6	16,9	187,8	19,8	220,0	22,8	253,3	24,8	275,6	27,4	304,4	31,1	345,6
20		11,9	99,2	14,6	121,7	16,3	135,8	18,5	154,2	21,7	180,8	25,0	208,3	27,1	225,8	30,0	250,0	34,0	283,3
30		13,4	74,4	16,4	91,1	18,3	101,7	20,8	115,6	24,4	135,6	28,1	156,1	30,6	170,0	33,8	187,8	38,3	212,8
45		15,0	55,6	18,4	68,1	20,5	75,9	23,3	86,3	27,4	101,5	31,5	116,7	34,2	126,7	37,8	140,0	42,9	158,9
60	1	16,2	45,0	19,9	55,3	22,2	61,7	25,2	70,0	29,6	82,2	34,1	94,7	37,0	102,8	40,8	113,3	46,4	128,9
90	1,5	18,0	33,3	22,1	40,9	24,7	45,7	28,0	51,9	32,9	60,9	37,9	70,2	41,2	76,3	45,4	84,1	51,6	95,6
120	2	19,4	26,9	23,8	33,1	26,6	36,9	30,2	41,9	35,4	49,2	40,8	56,7	44,3	61,5	48,9	67,9	55,5	77,1
180	3	21,5	19,9	26,4	24,4	29,5	27,3	33,5	31,0	39,3	36,4	45,2	41,9	49,1	45,5	54,3	50,3	61,6	57,0
240	4	23,1	16,0	28,4	19,7	31,7	22,0	36,0	25,0	42,2	29,3	48,6	33,8	52,8	36,7	58,3	40,5	66,2	46,0
360	6	25,6	11,9	31,4	14,5	35,1	16,3	39,9	18,5	46,7	21,6	53,8	24,9	58,5	27,1	64,6	29,9	73,3	33,9
540	9	28,3	8,7	34,8	10,7	38,8	12,0	44,1	13,6	51,7	16,0	59,5	18,4	64,7	20,0	71,4	22,0	81,1	25,0
720	12	30,4	7,0	37,4	8,7	41,7	9,7	47,4	11,0	55,5	12,8	64,0	14,8	69,5	16,1	76,7	17,8	87,1	20,2
1080	18	33,6	5,2	41,3	6,4	46,1	7,1	52,3	8,1	61,4	9,5	70,7	10,9	76,8	11,9	84,8	13,1	96,3	14,9
1440	24	36,1	4,2	44,3	5,1	49,5	5,7	56,2	6,5	65,9	7,6	75,9	8,8	82,5	9,5	91,0	10,5	103,3	12,0
2880	48	42,8	2,5	52,6	3,0	58,7	3,4	66,7	3,9	78,2	4,5	90,1	5,2	97,8	5,7	108,0	6,3	122,6	7,1
4320	72	47,3	1,8	58,1	2,2	64,9	2,5	73,7	2,8	86,4	3,3	99,5	3,8	108,1	4,2	119,4	4,6	135,5	5,2
5760	96	50,8	1,5	62,4	1,8	69,6	2,0	79,1	2,3	92,8	2,7	106,8	3,1	116,1	3,4	128,1	3,7	145,5	4,2
7200	120	53,6	1,2	65,9	1,5	73,6	1,7	83,6	1,9	98,0	2,3	112,9	2,6	122,6	2,8	135,4	3,1	153,7	3,6
8640	144	56,1	1,1	69,0	1,3	76,9	1,5	87,4	1,7	102,5	2,0	118,1	2,3	128,2	2,5	141,6	2,7	160,7	3,1
10080	168	58,3	1,0	71,6	1,2	79,9	1,3	90,8	1,5	106,5	1,8	122,6	2,0	133,2	2,2	147,1	2,4	166,9	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165162

(Zeile 165, Spalte 162)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	13	13	14	14
10		14	15	16	17	18	18	19	19	19
15		16	17	18	19	20	21	21	21	22
20		17	19	19	20	21	22	22	23	23
30		18	20	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	21	22	23	23	24	24	25
60	1	18	20	21	22	23	23	24	24	25
90	1,5	18	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	17	19	20	21	22	22	23	23	24
180	3	16	18	19	20	21	21	22	22	23
240	4	16	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	15	16	17	18	19	20	20	20	21
540	9	14	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	11	12	12	13	13	14	14	15	15
5760	96	12	12	12	13	13	14	14	14	15
7200	120	12	12	12	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	13	13	13	14	14	14	14
10080	168	13	13	13	13	13	14	14	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,52488955

Skalenparameter α (Alpha)

5,27206453

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02746447

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75393147

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165162

(Zeile 165, Spalte 162)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165162, M 1 : 100 000

