

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165168

(Zeile 165, Spalte 168)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,5	316,7	10,6	353,3	12,1	403,3	14,2	473,3	16,3	543,3	17,7	590,0	19,6	653,3	22,2	740,0
10		10,0	166,7	12,3	205,0	13,7	228,3	15,6	260,0	18,3	305,0	21,0	350,0	22,8	380,0	25,2	420,0	28,6	476,7
15		11,4	126,7	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,9	265,6	25,9	287,8	28,6	317,8	32,5	361,1
20		12,3	102,5	15,2	126,7	16,9	140,8	19,2	160,0	22,5	187,5	25,9	215,8	28,2	235,0	31,1	259,2	35,3	294,2
30		13,8	76,7	16,9	93,9	18,9	105,0	21,4	118,9	25,1	139,4	29,0	161,1	31,4	174,4	34,7	192,8	39,4	218,9
45		15,3	56,7	18,8	69,6	20,9	77,4	23,8	88,1	27,9	103,3	32,1	118,9	34,9	129,3	38,5	142,6	43,7	161,9
60	1	16,4	45,6	20,2	56,1	22,5	62,5	25,5	70,8	30,0	83,3	34,5	95,8	37,5	104,2	41,4	115,0	46,9	130,3
90	1,5	18,1	33,5	22,2	41,1	24,8	45,9	28,2	52,2	33,0	61,1	38,0	70,4	41,3	76,5	45,6	84,4	51,8	95,9
120	2	19,4	26,9	23,8	33,1	26,5	36,8	30,1	41,8	35,3	49,0	40,7	56,5	44,2	61,4	48,8	67,8	55,4	76,9
180	3	21,3	19,7	26,2	24,3	29,2	27,0	33,1	30,6	38,8	35,9	44,7	41,4	48,6	45,0	53,6	49,6	60,9	56,4
240	4	22,7	15,8	27,9	19,4	31,2	21,7	35,4	24,6	41,5	28,8	47,8	33,2	51,9	36,0	57,3	39,8	65,1	45,2
360	6	24,9	11,5	30,7	14,2	34,2	15,8	38,8	18,0	45,5	21,1	52,4	24,3	57,0	26,4	62,9	29,1	71,4	33,1
540	9	27,4	8,5	33,6	10,4	37,5	11,6	42,6	13,1	49,9	15,4	57,5	17,7	62,5	19,3	69,0	21,3	78,3	24,2
720	12	29,2	6,8	35,9	8,3	40,0	9,3	45,5	10,5	53,3	12,3	61,4	14,2	66,7	15,4	73,6	17,0	83,5	19,3
1080	18	32,0	4,9	39,3	6,1	43,9	6,8	49,8	7,7	58,4	9,0	67,3	10,4	73,1	11,3	80,7	12,5	91,6	14,1
1440	24	34,1	3,9	42,0	4,9	46,8	5,4	53,2	6,2	62,3	7,2	71,8	8,3	78,0	9,0	86,1	10,0	97,7	11,3
2880	48	39,9	2,3	49,1	2,8	54,7	3,2	62,2	3,6	72,9	4,2	83,9	4,9	91,1	5,3	100,6	5,8	114,2	6,6
4320	72	43,7	1,7	53,7	2,1	59,9	2,3	68,1	2,6	79,8	3,1	91,9	3,5	99,9	3,9	110,2	4,3	125,1	4,8
5760	96	46,7	1,4	57,3	1,7	63,9	1,8	72,6	2,1	85,2	2,5	98,1	2,8	106,5	3,1	117,6	3,4	133,5	3,9
7200	120	49,1	1,1	60,3	1,4	67,2	1,6	76,4	1,8	89,5	2,1	103,1	2,4	112,0	2,6	123,6	2,9	140,3	3,2
8640	144	51,1	1,0	62,8	1,2	70,1	1,4	79,6	1,5	93,3	1,8	107,4	2,1	116,7	2,3	128,8	2,5	146,2	2,8
10080	168	52,9	0,9	65,0	1,1	72,5	1,2	82,4	1,4	96,6	1,6	111,2	1,8	120,8	2,0	133,4	2,2	151,4	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165168

(Zeile 165, Spalte 168)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	15
10		15	16	17	18	18	19	20	20	20
15		17	18	19	20	21	22	22	23	23
20		18	20	21	22	22	23	24	24	25
30		19	21	22	23	24	25	25	25	26
45		20	22	23	23	24	25	26	26	27
60	1	20	22	23	23	24	25	26	26	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	22	23	24	24	25	25	26
180	3	18	20	21	22	23	24	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	24	24
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	15	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	15	16	16	16
7200	120	13	13	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	13	13	14	14	14	15	15	15	16
10080	168	14	14	14	14	14	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,74802414

Skalenparameter α (Alpha)

5,33084217

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02592939

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77536853

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165168

(Zeile 165, Spalte 168)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165168, M 1 : 100 000

