

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165176

(Zeile 165, Spalte 176)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	10,9	363,3	12,4	413,3	14,5	483,3	16,7	556,7	18,1	603,3	20,0	666,7	22,7	756,7
10		10,0	166,7	12,3	205,0	13,7	228,3	15,6	260,0	18,3	305,0	21,1	351,7	22,9	381,7	25,2	420,0	28,6	476,7
15		11,3	125,6	13,9	154,4	15,5	172,2	17,6	195,6	20,6	228,9	23,8	264,4	25,8	286,7	28,5	316,7	32,3	358,9
20		12,3	102,5	15,1	125,8	16,8	140,0	19,1	159,2	22,4	186,7	25,8	215,0	28,0	233,3	30,9	257,5	35,0	291,7
30		13,7	76,1	16,8	93,3	18,8	104,4	21,3	118,3	25,0	138,9	28,8	160,0	31,2	173,3	34,5	191,7	39,1	217,2
45		15,3	56,7	18,7	69,3	20,9	77,4	23,7	87,8	27,8	103,0	32,0	118,5	34,7	128,5	38,3	141,9	43,5	161,1
60	1	16,4	45,6	20,2	56,1	22,5	62,5	25,5	70,8	29,9	83,1	34,4	95,6	37,4	103,9	41,3	114,7	46,8	130,0
90	1,5	18,2	33,7	22,3	41,3	24,9	46,1	28,3	52,4	33,1	61,3	38,1	70,6	41,4	76,7	45,7	84,6	51,8	95,9
120	2	19,5	27,1	24,0	33,3	26,7	37,1	30,4	42,2	35,6	49,4	41,0	56,9	44,5	61,8	49,1	68,2	55,7	77,4
180	3	21,6	20,0	26,5	24,5	29,6	27,4	33,6	31,1	39,3	36,4	45,3	41,9	49,2	45,6	54,3	50,3	61,6	57,0
240	4	23,2	16,1	28,5	19,8	31,7	22,0	36,0	25,0	42,2	29,3	48,6	33,8	52,8	36,7	58,2	40,4	66,1	45,9
360	6	25,6	11,9	31,4	14,5	35,0	16,2	39,8	18,4	46,6	21,6	53,7	24,9	58,3	27,0	64,3	29,8	73,0	33,8
540	9	28,3	8,7	34,7	10,7	38,7	11,9	43,9	13,5	51,5	15,9	59,2	18,3	64,3	19,8	71,0	21,9	80,6	24,9
720	12	30,3	7,0	37,2	8,6	41,5	9,6	47,1	10,9	55,2	12,8	63,5	14,7	69,0	16,0	76,1	17,6	86,4	20,0
1080	18	33,5	5,2	41,1	6,3	45,8	7,1	52,0	8,0	60,9	9,4	70,1	10,8	76,1	11,7	84,0	13,0	95,3	14,7
1440	24	35,9	4,2	44,0	5,1	49,1	5,7	55,7	6,4	65,3	7,6	75,2	8,7	81,6	9,4	90,1	10,4	102,2	11,8
2880	48	42,4	2,5	52,1	3,0	58,1	3,4	65,9	3,8	77,3	4,5	88,9	5,1	96,6	5,6	106,6	6,2	121,0	7,0
4320	72	46,8	1,8	57,5	2,2	64,1	2,5	72,8	2,8	85,2	3,3	98,1	3,8	106,6	4,1	117,6	4,5	133,4	5,1
5760	96	50,2	1,5	61,6	1,8	68,7	2,0	78,0	2,3	91,4	2,6	105,2	3,0	114,3	3,3	126,1	3,6	143,1	4,1
7200	120	53,0	1,2	65,1	1,5	72,5	1,7	82,3	1,9	96,5	2,2	111,1	2,6	120,6	2,8	133,1	3,1	151,0	3,5
8640	144	55,4	1,1	68,0	1,3	75,8	1,5	86,1	1,7	100,8	1,9	116,1	2,2	126,0	2,4	139,1	2,7	157,8	3,0
10080	168	57,5	1,0	70,6	1,2	78,7	1,3	89,3	1,5	104,7	1,7	120,5	2,0	130,8	2,2	144,4	2,4	163,9	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165176

(Zeile 165, Spalte 176)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	16	17	17	17
10		16	18	18	19	20	21	21	22	22
15		18	20	21	22	22	23	24	24	25
20		19	21	22	23	24	24	25	25	26
30		20	22	23	23	24	25	26	26	27
45		20	22	23	24	25	25	26	26	27
60	1	20	22	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	17	18	19	20	21	21	21	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1080	18	14	15	15	16	17	18	18	18	19
1440	24	13	14	15	16	16	17	17	18	18
2880	48	14	14	14	15	16	16	16	17	17
4320	72	14	14	15	15	15	16	16	16	17
5760	96	15	15	15	15	16	16	16	16	17
7200	120	15	15	15	16	16	16	16	16	17
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	17	17
10080	168	17	16	16	16	16	16	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,63724099

Skalenparameter α (Alpha)

5,26371959

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01611551

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75784751

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165176

(Zeile 165, Spalte 176)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165176, M 1 : 100 000

