

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165178

(Zeile 165, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,3	276,7	10,2	340,0	11,3	376,7	12,8	426,7	15,0	500,0	17,3	576,7	18,7	623,3	20,7	690,0	23,4	780,0
10		10,3	171,7	12,6	210,0	14,1	235,0	15,9	265,0	18,7	311,7	21,4	356,7	23,3	388,3	25,7	428,3	29,1	485,0
15		11,6	128,9	14,2	157,8	15,8	175,6	17,9	198,9	21,0	233,3	24,1	267,8	26,1	290,0	28,8	320,0	32,7	363,3
20		12,6	105,0	15,4	128,3	17,1	142,5	19,4	161,7	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,2	260,0	35,4	295,0
30		14,0	77,8	17,1	95,0	19,1	106,1	21,6	120,0	25,3	140,6	29,1	161,7	31,5	175,0	34,8	193,3	39,4	218,9
45		15,6	57,8	19,0	70,4	21,2	78,5	24,0	88,9	28,1	104,1	32,3	119,6	35,1	130,0	38,7	143,3	43,8	162,2
60	1	16,8	46,7	20,5	56,9	22,8	63,3	25,9	71,9	30,3	84,2	34,8	96,7	37,7	104,7	41,6	115,6	47,2	131,1
90	1,5	18,6	34,4	22,7	42,0	25,3	46,9	28,7	53,1	33,5	62,0	38,6	71,5	41,8	77,4	46,2	85,6	52,3	96,9
120	2	20,0	27,8	24,4	33,9	27,2	37,8	30,8	42,8	36,1	50,1	41,5	57,6	45,0	62,5	49,6	68,9	56,3	78,2
180	3	22,1	20,5	27,1	25,1	30,1	27,9	34,1	31,6	39,9	36,9	45,9	42,5	49,8	46,1	54,9	50,8	62,3	57,7
240	4	23,8	16,5	29,1	20,2	32,4	22,5	36,7	25,5	42,9	29,8	49,3	34,2	53,5	37,2	59,0	41,0	66,9	46,5
360	6	26,3	12,2	32,2	14,9	35,8	16,6	40,6	18,8	47,5	22,0	54,6	25,3	59,2	27,4	65,3	30,2	74,1	34,3
540	9	29,1	9,0	35,6	11,0	39,6	12,2	44,9	13,9	52,5	16,2	60,4	18,6	65,5	20,2	72,3	22,3	81,9	25,3
720	12	31,3	7,2	38,2	8,8	42,6	9,9	48,2	11,2	56,4	13,1	64,9	15,0	70,4	16,3	77,6	18,0	88,0	20,4
1080	18	34,6	5,3	42,3	6,5	47,1	7,3	53,3	8,2	62,4	9,6	71,7	11,1	77,8	12,0	85,8	13,2	97,3	15,0
1440	24	37,1	4,3	45,4	5,3	50,5	5,8	57,3	6,6	67,0	7,8	77,0	8,9	83,6	9,7	92,2	10,7	104,5	12,1
2880	48	44,1	2,6	53,9	3,1	60,0	3,5	68,0	3,9	79,6	4,6	91,5	5,3	99,3	5,7	109,5	6,3	124,1	7,2
4320	72	48,7	1,9	59,6	2,3	66,4	2,6	75,2	2,9	88,0	3,4	101,1	3,9	109,8	4,2	121,0	4,7	137,2	5,3
5760	96	52,3	1,5	64,0	1,9	71,3	2,1	80,8	2,3	94,5	2,7	108,6	3,1	117,9	3,4	130,0	3,8	147,4	4,3
7200	120	55,3	1,3	67,7	1,6	75,3	1,7	85,4	2,0	99,8	2,3	114,8	2,7	124,6	2,9	137,4	3,2	155,7	3,6
8640	144	57,9	1,1	70,8	1,4	78,8	1,5	89,3	1,7	104,5	2,0	120,1	2,3	130,3	2,5	143,7	2,8	162,9	3,1
10080	168	60,1	1,0	73,5	1,2	81,9	1,4	92,8	1,5	108,5	1,8	124,8	2,1	135,4	2,2	149,3	2,5	169,3	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165178

(Zeile 165, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	18	18	18	19
10		17	19	19	20	21	22	22	23	23
15		19	20	21	22	23	24	24	25	25
20		20	21	22	23	24	25	25	26	26
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		20	22	23	24	25	26	26	27	27
60	1	20	22	23	23	25	25	26	26	27
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	22	23
360	6	15	17	18	18	19	20	21	21	22
540	9	14	16	16	17	18	19	19	20	20
720	12	14	15	16	17	17	18	19	19	19
1080	18	14	15	15	16	17	17	18	18	18
1440	24	14	14	15	15	16	17	17	17	18
2880	48	14	15	15	15	16	16	16	17	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	16	16	16	16	16	16	17	17	17
7200	120	17	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	18	17	17	17	17	17	17	17	18
10080	168	19	18	18	17	17	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,91218705

Skalenparameter α (Alpha)

5,25120241

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01105371

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75234075

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 165178

(Zeile 165, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 165178, M 1 : 100 000

