

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166150

(Zeile 166, Spalte 150)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,4	313,3	10,5	350,0	11,9	396,7	14,0	466,7	16,1	536,7	17,5	583,3	19,3	643,3	21,9	730,0
10		9,7	161,7	12,0	200,0	13,4	223,3	15,2	253,3	17,8	296,7	20,5	341,7	22,3	371,7	24,6	410,0	27,9	465,0
15		11,0	122,2	13,5	150,0	15,1	167,8	17,1	190,0	20,1	223,3	23,1	256,7	25,1	278,9	27,8	308,9	31,5	350,0
20		11,9	99,2	14,7	122,5	16,4	136,7	18,6	155,0	21,8	181,7	25,1	209,2	27,3	227,5	30,1	250,8	34,2	285,0
30		13,3	73,9	16,3	90,6	18,2	101,1	20,7	115,0	24,3	135,0	28,0	155,6	30,4	168,9	33,5	186,1	38,1	211,7
45		14,7	54,4	18,1	67,0	20,2	74,8	23,0	85,2	26,9	99,6	31,0	114,8	33,7	124,8	37,2	137,8	42,2	156,3
60	1	15,8	43,9	19,5	54,2	21,7	60,3	24,7	68,6	28,9	80,3	33,3	92,5	36,2	100,6	40,0	111,1	45,4	126,1
90	1,5	17,5	32,4	21,5	39,8	24,0	44,4	27,2	50,4	31,9	59,1	36,8	68,1	39,9	73,9	44,1	81,7	50,0	92,6
120	2	18,7	26,0	23,0	31,9	25,7	35,7	29,2	40,6	34,2	47,5	39,4	54,7	42,8	59,4	47,2	65,6	53,6	74,4
180	3	20,6	19,1	25,3	23,4	28,3	26,2	32,1	29,7	37,6	34,8	43,3	40,1	47,1	43,6	52,0	48,1	59,0	54,6
240	4	22,0	15,3	27,1	18,8	30,2	21,0	34,3	23,8	40,3	28,0	46,4	32,2	50,4	35,0	55,6	38,6	63,1	43,8
360	6	24,2	11,2	29,8	13,8	33,2	15,4	37,8	17,5	44,3	20,5	51,0	23,6	55,4	25,6	61,1	28,3	69,4	32,1
540	9	26,6	8,2	32,7	10,1	36,5	11,3	41,5	12,8	48,6	15,0	56,0	17,3	60,8	18,8	67,2	20,7	76,2	23,5
720	12	28,5	6,6	35,0	8,1	39,0	9,0	44,3	10,3	52,0	12,0	59,9	13,9	65,0	15,0	71,8	16,6	81,5	18,9
1080	18	31,3	4,8	38,4	5,9	42,9	6,6	48,7	7,5	57,1	8,8	65,8	10,2	71,4	11,0	78,9	12,2	89,5	13,8
1440	24	33,4	3,9	41,1	4,8	45,8	5,3	52,0	6,0	61,0	7,1	70,3	8,1	76,3	8,8	84,3	9,8	95,7	11,1
2880	48	39,2	2,3	48,2	2,8	53,7	3,1	61,1	3,5	71,6	4,1	82,5	4,8	89,6	5,2	98,9	5,7	112,2	6,5
4320	72	43,0	1,7	52,9	2,0	59,0	2,3	67,0	2,6	78,6	3,0	90,5	3,5	98,3	3,8	108,6	4,2	123,2	4,8
5760	96	46,0	1,3	56,5	1,6	63,1	1,8	71,6	2,1	84,0	2,4	96,7	2,8	105,1	3,0	116,0	3,4	131,7	3,8
7200	120	48,4	1,1	59,5	1,4	66,4	1,5	75,4	1,7	88,4	2,0	101,8	2,4	110,6	2,6	122,1	2,8	138,6	3,2
8640	144	50,5	1,0	62,1	1,2	69,2	1,3	78,6	1,5	92,2	1,8	106,2	2,0	115,4	2,2	127,4	2,5	144,6	2,8
10080	168	52,3	0,9	64,3	1,1	71,7	1,2	81,5	1,3	95,5	1,6	110,0	1,8	119,5	2,0	132,0	2,2	149,8	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166150

(Zeile 166, Spalte 150)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	14	15	15
10		14	16	17	17	18	19	19	20	20
15		16	18	19	20	21	21	22	22	23
20		17	19	20	21	22	22	23	23	24
30		18	20	21	22	23	24	24	24	25
45		19	21	21	22	23	24	24	25	26
60	1	19	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	18	19	20	21	22	23	23	24	25
180	3	17	19	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	22	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	21	22
540	9	14	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	15	15	16	16
5760	96	12	13	13	14	14	15	15	15	16
7200	120	12	13	13	13	14	15	15	15	16
8640	144	13	13	13	13	14	14	15	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,09724273

Skalenparameter α (Alpha)

5,13103127

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02057179

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76987825

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166150

(Zeile 166, Spalte 150)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 166150, M 1 : 100 000

