

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166165

(Zeile 166, Spalte 165)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,3	310,0	10,4	346,7	11,8	393,3	13,8	460,0	15,9	530,0	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,8	163,3	12,1	201,7	13,4	223,3	15,2	253,3	17,8	296,7	20,5	341,7	22,3	371,7	24,6	410,0	27,9	465,0
15		11,2	124,4	13,7	152,2	15,3	170,0	17,4	193,3	20,3	225,6	23,4	260,0	25,4	282,2	28,0	311,1	31,8	353,3
20		12,2	101,7	15,0	125,0	16,7	139,2	18,9	157,5	22,1	184,2	25,5	212,5	27,7	230,8	30,5	254,2	34,6	288,3
30		13,7	76,1	16,8	93,3	18,7	103,9	21,2	117,8	24,8	137,8	28,6	158,9	31,0	172,2	34,2	190,0	38,8	215,6
45		15,2	56,3	18,7	69,3	20,8	77,0	23,6	87,4	27,7	102,6	31,8	117,8	34,6	128,1	38,1	141,1	43,2	160,0
60	1	16,4	45,6	20,1	55,8	22,4	62,2	25,4	70,6	29,8	82,8	34,3	95,3	37,2	103,3	41,1	114,2	46,6	129,4
90	1,5	18,2	33,7	22,3	41,3	24,9	46,1	28,2	52,2	33,0	61,1	38,0	70,4	41,2	76,3	45,5	84,3	51,6	95,6
120	2	19,5	27,1	24,0	33,3	26,7	37,1	30,3	42,1	35,5	49,3	40,8	56,7	44,3	61,5	48,9	67,9	55,4	76,9
180	3	21,6	20,0	26,5	24,5	29,5	27,3	33,5	31,0	39,2	36,3	45,1	41,8	48,9	45,3	54,0	50,0	61,2	56,7
240	4	23,1	16,0	28,4	19,7	31,6	21,9	35,9	24,9	42,0	29,2	48,3	33,5	52,5	36,5	57,9	40,2	65,7	45,6
360	6	25,5	11,8	31,3	14,5	34,9	16,2	39,6	18,3	46,3	21,4	53,3	24,7	57,9	26,8	63,9	29,6	72,4	33,5
540	9	28,1	8,7	34,5	10,6	38,4	11,9	43,6	13,5	51,1	15,8	58,8	18,1	63,8	19,7	70,4	21,7	79,8	24,6
720	12	30,1	7,0	37,0	8,6	41,2	9,5	46,7	10,8	54,7	12,7	63,0	14,6	68,3	15,8	75,4	17,5	85,5	19,8
1080	18	33,2	5,1	40,7	6,3	45,4	7,0	51,5	7,9	60,3	9,3	69,4	10,7	75,3	11,6	83,1	12,8	94,2	14,5
1440	24	35,6	4,1	43,6	5,0	48,6	5,6	55,1	6,4	64,6	7,5	74,3	8,6	80,6	9,3	89,0	10,3	100,9	11,7
2880	48	42,0	2,4	51,4	3,0	57,3	3,3	65,0	3,8	76,1	4,4	87,6	5,1	95,1	5,5	105,0	6,1	119,1	6,9
4320	72	46,2	1,8	56,6	2,2	63,1	2,4	71,6	2,8	83,9	3,2	96,5	3,7	104,8	4,0	115,6	4,5	131,1	5,1
5760	96	49,5	1,4	60,7	1,8	67,6	2,0	76,7	2,2	89,8	2,6	103,3	3,0	112,2	3,2	123,8	3,6	140,4	4,1
7200	120	52,2	1,2	64,0	1,5	71,3	1,7	80,9	1,9	94,7	2,2	109,0	2,5	118,3	2,7	130,5	3,0	148,1	3,4
8640	144	54,5	1,1	66,8	1,3	74,4	1,4	84,5	1,6	98,9	1,9	113,8	2,2	123,5	2,4	136,3	2,6	154,6	3,0
10080	168	56,5	0,9	69,3	1,1	77,2	1,3	87,6	1,4	102,6	1,7	118,0	2,0	128,1	2,1	141,4	2,3	160,4	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166165

(Zeile 166, Spalte 165)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		14	16	16	17	18	19	19	19	20
15		16	18	19	19	20	21	21	22	22
20		17	19	20	21	22	22	23	23	24
30		18	20	21	22	23	23	24	24	25
45		19	21	21	22	23	24	24	25	25
60	1	19	21	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	23	24	24	25
120	2	18	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	17	19	19	20	21	22	22	23	23
240	4	16	18	19	19	20	21	22	22	22
360	6	15	17	17	18	19	20	20	21	21
540	9	14	16	16	17	18	19	19	20	20
720	12	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	12	12	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	12	12	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	12	12	13	13	14	14	14	15	15
7200	120	12	12	13	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	13	13	13	14	14	14	15
10080	168	13	13	13	13	13	14	14	14	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,73787003

Skalenparameter α (Alpha)

5,26167701

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02481818

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76237863

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 166165

(Zeile 166, Spalte 165)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 166165, M 1 : 100 000

