

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167174

(Zeile 167, Spalte 174)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	11,0	366,7	12,4	413,3	14,6	486,7	16,7	556,7	18,2	606,7	20,1	670,0	22,7	756,7
10		10,2	170,0	12,5	208,3	14,0	233,3	15,8	263,3	18,5	308,3	21,3	355,0	23,2	386,7	25,6	426,7	29,0	483,3
15		11,6	128,9	14,2	157,8	15,8	175,6	17,9	198,9	20,9	232,2	24,1	267,8	26,2	291,1	28,9	321,1	32,7	363,3
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,1	142,5	19,4	161,7	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,3	260,8	35,5	295,8
30		13,9	77,2	17,1	95,0	19,0	105,6	21,6	120,0	25,3	140,6	29,1	161,7	31,5	175,0	34,8	193,3	39,5	219,4
45		15,4	57,0	18,9	70,0	21,0	77,8	23,9	88,5	27,9	103,3	32,1	118,9	34,9	129,3	38,5	142,6	43,7	161,9
60	1	16,5	45,8	20,3	56,4	22,6	62,8	25,6	71,1	30,0	83,3	34,5	95,8	37,4	103,9	41,3	114,7	46,8	130,0
90	1,5	18,2	33,7	22,3	41,3	24,8	45,9	28,2	52,2	33,0	61,1	37,9	70,2	41,2	76,3	45,4	84,1	51,5	95,4
120	2	19,4	26,9	23,8	33,1	26,5	36,8	30,1	41,8	35,2	48,9	40,5	56,3	44,0	61,1	48,6	67,5	55,1	76,5
180	3	21,3	19,7	26,1	24,2	29,1	26,9	33,0	30,6	38,7	35,8	44,5	41,2	48,3	44,7	53,3	49,4	60,4	55,9
240	4	22,8	15,8	27,9	19,4	31,1	21,6	35,3	24,5	41,3	28,7	47,5	33,0	51,6	35,8	56,9	39,5	64,5	44,8
360	6	24,9	11,5	30,6	14,2	34,1	15,8	38,6	17,9	45,2	20,9	52,0	24,1	56,5	26,2	62,3	28,8	70,7	32,7
540	9	27,3	8,4	33,5	10,3	37,3	11,5	42,3	13,1	49,5	15,3	57,0	17,6	61,9	19,1	68,3	21,1	77,4	23,9
720	12	29,1	6,7	35,7	8,3	39,8	9,2	45,1	10,4	52,8	12,2	60,8	14,1	66,0	15,3	72,8	16,9	82,6	19,1
1080	18	31,9	4,9	39,1	6,0	43,5	6,7	49,4	7,6	57,8	8,9	66,5	10,3	72,2	11,1	79,7	12,3	90,4	14,0
1440	24	34,0	3,9	41,7	4,8	46,4	5,4	52,7	6,1	61,7	7,1	70,9	8,2	77,0	8,9	84,9	9,8	96,3	11,1
2880	48	39,7	2,3	48,6	2,8	54,2	3,1	61,4	3,6	71,9	4,2	82,7	4,8	89,8	5,2	99,1	5,7	112,4	6,5
4320	72	43,4	1,7	53,2	2,1	59,3	2,3	67,2	2,6	78,7	3,0	90,5	3,5	98,3	3,8	108,4	4,2	123,0	4,7
5760	96	46,3	1,3	56,7	1,6	63,2	1,8	71,7	2,1	83,9	2,4	96,5	2,8	104,8	3,0	115,6	3,3	131,1	3,8
7200	120	48,6	1,1	59,6	1,4	66,4	1,5	75,3	1,7	88,2	2,0	101,4	2,3	110,1	2,5	121,5	2,8	137,8	3,2
8640	144	50,6	1,0	62,0	1,2	69,1	1,3	78,4	1,5	91,8	1,8	105,6	2,0	114,6	2,2	126,5	2,4	143,4	2,8
10080	168	52,4	0,9	64,2	1,1	71,5	1,2	81,1	1,3	95,0	1,6	109,3	1,8	118,6	2,0	130,9	2,2	148,4	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167174

(Zeile 167, Spalte 174)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		15	16	17	17	18	19	19	20	20
15		17	18	19	20	21	22	22	23	23
20		18	20	20	21	22	23	24	24	25
30		19	21	22	23	24	24	25	25	26
45		20	22	22	23	24	25	25	26	26
60	1	20	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	25	26
120	2	19	21	21	22	23	24	24	25	25
180	3	18	20	20	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	22	23	23	24
360	6	16	18	19	19	20	21	22	22	23
540	9	15	17	17	18	19	20	21	21	22
720	12	15	16	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	12	13	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	13	14	14	15	15	16	16	17
7200	120	13	13	14	14	15	15	16	16	16
8640	144	13	13	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	13	13	14	14	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,82684911

Skalenparameter α (Alpha)

5,27678322

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02283178

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77821777

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167174

(Zeile 167, Spalte 174)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167174, M 1 : 100 000

