

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167180

(Zeile 167, Spalte 180)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,4	280,0	10,2	340,0	11,3	376,7	12,8	426,7	15,0	500,0	17,2	573,3	18,7	623,3	20,6	686,7	23,3	776,7
10		10,3	171,7	12,6	210,0	14,0	233,3	15,9	265,0	18,5	308,3	21,3	355,0	23,1	385,0	25,4	423,3	28,8	480,0
15		11,6	128,9	14,1	156,7	15,7	174,4	17,8	197,8	20,8	231,1	23,8	264,4	25,8	286,7	28,5	316,7	32,3	358,9
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,0	141,7	19,2	160,0	22,4	186,7	25,8	215,0	27,9	232,5	30,8	256,7	34,9	290,8
30		14,0	77,8	17,0	94,4	18,9	105,0	21,4	118,9	25,0	138,9	28,7	159,4	31,1	172,8	34,3	190,6	38,8	215,6
45		15,5	57,4	18,9	70,0	21,0	77,8	23,8	88,1	27,7	102,6	31,8	117,8	34,5	127,8	38,1	141,1	43,1	159,6
60	1	16,7	46,4	20,3	56,4	22,6	62,8	25,6	71,1	29,9	83,1	34,3	95,3	37,2	103,3	41,0	113,9	46,4	128,9
90	1,5	18,5	34,3	22,5	41,7	25,0	46,3	28,3	52,4	33,1	61,3	38,0	70,4	41,2	76,3	45,4	84,1	51,4	95,2
120	2	19,9	27,6	24,2	33,6	26,9	37,4	30,5	42,4	35,6	49,4	40,8	56,7	44,3	61,5	48,8	67,8	55,2	76,7
180	3	22,0	20,4	26,8	24,8	29,8	27,6	33,7	31,2	39,3	36,4	45,2	41,9	49,0	45,4	54,0	50,0	61,1	56,6
240	4	23,6	16,4	28,8	20,0	32,0	22,2	36,2	25,1	42,3	29,4	48,5	33,7	52,6	36,5	58,0	40,3	65,7	45,6
360	6	26,1	12,1	31,8	14,7	35,4	16,4	40,0	18,5	46,7	21,6	53,7	24,9	58,2	26,9	64,1	29,7	72,6	33,6
540	9	28,9	8,9	35,2	10,9	39,1	12,1	44,3	13,7	51,7	16,0	59,3	18,3	64,4	19,9	70,9	21,9	80,3	24,8
720	12	31,0	7,2	37,8	8,8	42,0	9,7	47,5	11,0	55,5	12,8	63,7	14,7	69,1	16,0	76,2	17,6	86,3	20,0
1080	18	34,3	5,3	41,8	6,5	46,4	7,2	52,6	8,1	61,4	9,5	70,4	10,9	76,4	11,8	84,2	13,0	95,4	14,7
1440	24	36,8	4,3	44,9	5,2	49,9	5,8	56,4	6,5	65,9	7,6	75,6	8,8	82,0	9,5	90,4	10,5	102,4	11,9
2880	48	43,7	2,5	53,3	3,1	59,2	3,4	67,0	3,9	78,2	4,5	89,8	5,2	97,4	5,6	107,3	6,2	121,5	7,0
4320	72	48,3	1,9	58,9	2,3	65,4	2,5	74,0	2,9	86,4	3,3	99,2	3,8	107,6	4,2	118,6	4,6	134,3	5,2
5760	96	51,8	1,5	63,2	1,8	70,2	2,0	79,5	2,3	92,8	2,7	106,5	3,1	115,5	3,3	127,3	3,7	144,2	4,2
7200	120	54,8	1,3	66,8	1,5	74,2	1,7	84,0	1,9	98,1	2,3	112,6	2,6	122,1	2,8	134,5	3,1	152,4	3,5
8640	144	57,3	1,1	69,9	1,3	77,6	1,5	87,9	1,7	102,6	2,0	117,8	2,3	127,7	2,5	140,7	2,7	159,4	3,1
10080	168	59,5	1,0	72,6	1,2	80,6	1,3	91,3	1,5	106,6	1,8	122,3	2,0	132,7	2,2	146,2	2,4	165,6	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167180

(Zeile 167, Spalte 180)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	17	18	18	18
10		17	18	19	20	21	21	22	22	23
15		19	20	21	22	23	23	24	24	25
20		19	21	22	23	24	24	25	25	26
30		20	22	22	23	24	25	26	26	27
45		20	22	22	23	24	25	26	26	27
60	1	20	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	19	21	21	22	23	24	25	25	26
120	2	18	20	21	22	23	23	24	24	25
180	3	17	19	20	21	21	22	23	23	24
240	4	17	18	19	20	21	21	22	22	23
360	6	16	17	18	19	19	20	21	21	22
540	9	15	16	17	18	18	19	20	20	20
720	12	15	16	16	17	18	18	19	19	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	18	19
1440	24	15	15	16	16	17	17	18	18	19
2880	48	16	16	16	16	17	17	17	18	18
4320	72	17	17	17	17	17	17	18	18	18
5760	96	18	17	17	17	18	18	18	18	18
7200	120	19	18	18	18	18	18	18	19	19
8640	144	19	19	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	20	19	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,8081305

Skalenparameter α (Alpha)

5,12256553

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00966297

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75310577

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 167180

(Zeile 167, Spalte 180)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 167180, M 1 : 100 000

