

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168100

(Zeile 168, Spalte 100)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,3	310,0	10,5	350,0	12,2	406,7	14,0	466,7	15,1	503,3	16,7	556,7	18,8	626,7
10		8,6	143,3	10,4	173,3	11,6	193,3	13,1	218,3	15,2	253,3	17,4	290,0	18,9	315,0	20,8	346,7	23,5	391,7
15		9,8	108,9	11,9	132,2	13,2	146,7	14,9	165,6	17,3	192,2	19,8	220,0	21,5	238,9	23,6	262,2	26,7	296,7
20		10,7	89,2	13,0	108,3	14,4	120,0	16,3	135,8	18,9	157,5	21,7	180,8	23,5	195,8	25,9	215,8	29,3	244,2
30		12,2	67,8	14,7	81,7	16,4	91,1	18,5	102,8	21,5	119,4	24,6	136,7	26,7	148,3	29,4	163,3	33,2	184,4
45		13,8	51,1	16,7	61,9	18,6	68,9	21,0	77,8	24,4	90,4	28,0	103,7	30,3	112,2	33,3	123,3	37,7	139,6
60	1	15,1	41,9	18,3	50,8	20,3	56,4	22,9	63,6	26,7	74,2	30,6	85,0	33,1	91,9	36,5	101,4	41,2	114,4
90	1,5	17,1	31,7	20,8	38,5	23,0	42,6	26,0	48,1	30,3	56,1	34,7	64,3	37,6	69,6	41,4	76,7	46,8	86,7
120	2	18,7	26,0	22,7	31,5	25,2	35,0	28,4	39,4	33,1	46,0	37,9	52,6	41,1	57,1	45,2	62,8	51,2	71,1
180	3	21,2	19,6	25,8	23,9	28,6	26,5	32,3	29,9	37,6	34,8	43,0	39,8	46,6	43,1	51,3	47,5	58,0	53,7
240	4	23,2	16,1	28,2	19,6	31,2	21,7	35,3	24,5	41,1	28,5	47,1	32,7	51,0	35,4	56,1	39,0	63,5	44,1
360	6	26,3	12,2	32,0	14,8	35,4	16,4	40,0	18,5	46,6	21,6	53,4	24,7	57,8	26,8	63,6	29,4	72,0	33,3
540	9	29,9	9,2	36,3	11,2	40,2	12,4	45,4	14,0	52,8	16,3	60,5	18,7	65,6	20,2	72,2	22,3	81,6	25,2
720	12	32,7	7,6	39,6	9,2	44,0	10,2	49,6	11,5	57,8	13,4	66,2	15,3	71,7	16,6	78,9	18,3	89,3	20,7
1080	18	37,1	5,7	45,0	6,9	49,8	7,7	56,3	8,7	65,5	10,1	75,1	11,6	81,3	12,5	89,5	13,8	101,3	15,6
1440	24	40,5	4,7	49,2	5,7	54,5	6,3	61,5	7,1	71,7	8,3	82,1	9,5	88,9	10,3	97,9	11,3	110,7	12,8
2880	48	50,2	2,9	61,0	3,5	67,6	3,9	76,3	4,4	88,9	5,1	101,8	5,9	110,3	6,4	121,4	7,0	137,3	7,9
4320	72	57,0	2,2	69,1	2,7	76,7	3,0	86,5	3,3	100,8	3,9	115,5	4,5	125,1	4,8	137,7	5,3	155,7	6,0
5760	96	62,3	1,8	75,6	2,2	83,8	2,4	94,6	2,7	110,2	3,2	126,2	3,7	136,8	4,0	150,5	4,4	170,3	4,9
7200	120	66,8	1,5	81,0	1,9	89,8	2,1	101,4	2,3	118,1	2,7	135,3	3,1	146,6	3,4	161,3	3,7	182,5	4,2
8640	144	70,7	1,4	85,7	1,7	95,1	1,8	107,3	2,1	125,0	2,4	143,2	2,8	155,1	3,0	170,7	3,3	193,1	3,7
10080	168	74,1	1,2	89,9	1,5	99,7	1,6	112,6	1,9	131,1	2,2	150,2	2,5	162,7	2,7	179,1	3,0	202,6	3,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168100

(Zeile 168, Spalte 100)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	19	20	20	21	22	22	23	23
10		19	21	22	23	24	25	25	26	26
15		20	22	23	24	25	25	26	26	27
20		20	22	23	24	25	25	26	26	27
30		19	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	23
120	2	15	17	18	19	20	21	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	19	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	11	13	13	14	15	16	17	17	18
540	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16
720	12	9	11	11	12	13	14	14	15	15
1080	18	9	10	11	11	12	13	13	14	14
1440	24	9	10	10	11	12	12	13	13	13
2880	48	11	11	11	11	11	12	12	12	13
4320	72	12	12	12	12	12	12	12	12	13
5760	96	13	13	12	12	12	12	13	13	13
7200	120	14	13	13	13	13	13	13	13	13
8640	144	15	14	14	14	14	13	13	14	14
10080	168	16	15	15	14	14	14	14	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,11940894

Skalenparameter α (Alpha)

4,4800034

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00163243

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,68960075

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168100

(Zeile 168, Spalte 100)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 168100, M 1 : 100 000

