

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168104

(Zeile 168, Spalte 104)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,8	293,3	9,8	326,7	11,1	370,0	12,9	430,0	14,8	493,3	16,1	536,7	17,7	590,0	20,0	666,7
10		8,9	148,3	10,8	180,0	12,0	200,0	13,6	226,7	15,9	265,0	18,2	303,3	19,7	328,3	21,7	361,7	24,6	410,0
15		10,0	111,1	12,2	135,6	13,6	151,1	15,3	170,0	17,9	198,9	20,5	227,8	22,3	247,8	24,5	272,2	27,8	308,9
20		10,9	90,8	13,3	110,8	14,8	123,3	16,7	139,2	19,5	162,5	22,3	185,8	24,2	201,7	26,7	222,5	30,2	251,7
30		12,3	68,3	15,0	83,3	16,6	92,2	18,8	104,4	21,9	121,7	25,2	140,0	27,3	151,7	30,1	167,2	34,0	188,9
45		13,9	51,5	16,9	62,6	18,7	69,3	21,2	78,5	24,7	91,5	28,4	105,2	30,7	113,7	33,9	125,6	38,3	141,9
60	1	15,1	41,9	18,4	51,1	20,4	56,7	23,0	63,9	26,9	74,7	30,8	85,6	33,4	92,8	36,8	102,2	41,7	115,8
90	1,5	17,0	31,5	20,7	38,3	23,0	42,6	26,0	48,1	30,3	56,1	34,7	64,3	37,7	69,8	41,5	76,9	47,0	87,0
120	2	18,5	25,7	22,5	31,3	25,0	34,7	28,2	39,2	32,9	45,7	37,8	52,5	41,0	56,9	45,1	62,6	51,1	71,0
180	3	20,8	19,3	25,3	23,4	28,1	26,0	31,8	29,4	37,1	34,4	42,6	39,4	46,1	42,7	50,8	47,0	57,5	53,2
240	4	22,6	15,7	27,5	19,1	30,6	21,3	34,6	24,0	40,4	28,1	46,3	32,2	50,2	34,9	55,3	38,4	62,6	43,5
360	6	25,5	11,8	31,0	14,4	34,4	15,9	39,0	18,1	45,4	21,0	52,1	24,1	56,5	26,2	62,3	28,8	70,5	32,6
540	9	28,7	8,9	34,9	10,8	38,8	12,0	43,9	13,5	51,2	15,8	58,7	18,1	63,6	19,6	70,1	21,6	79,4	24,5
720	12	31,2	7,2	38,0	8,8	42,2	9,8	47,7	11,0	55,7	12,9	63,9	14,8	69,2	16,0	76,3	17,7	86,4	20,0
1080	18	35,1	5,4	42,8	6,6	47,5	7,3	53,7	8,3	62,7	9,7	71,9	11,1	78,0	12,0	85,9	13,3	97,2	15,0
1440	24	38,2	4,4	46,5	5,4	51,7	6,0	58,5	6,8	68,2	7,9	78,2	9,1	84,8	9,8	93,4	10,8	105,8	12,2
2880	48	46,8	2,7	57,0	3,3	63,3	3,7	71,6	4,1	83,5	4,8	95,8	5,5	103,9	6,0	114,4	6,6	129,6	7,5
4320	72	52,7	2,0	64,2	2,5	71,3	2,8	80,6	3,1	94,1	3,6	107,9	4,2	117,0	4,5	128,9	5,0	145,9	5,6
5760	96	57,4	1,7	69,8	2,0	77,6	2,2	87,7	2,5	102,3	3,0	117,4	3,4	127,3	3,7	140,2	4,1	158,7	4,6
7200	120	61,2	1,4	74,5	1,7	82,8	1,9	93,6	2,2	109,2	2,5	125,3	2,9	135,8	3,1	149,6	3,5	169,4	3,9
8640	144	64,6	1,2	78,6	1,5	87,3	1,7	98,8	1,9	115,2	2,2	132,2	2,6	143,3	2,8	157,8	3,0	178,7	3,4
10080	168	67,6	1,1	82,3	1,4	91,4	1,5	103,3	1,7	120,5	2,0	138,3	2,3	149,9	2,5	165,1	2,7	186,9	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168104

(Zeile 168, Spalte 104)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		18	19	20	21	22	23	23	23	24
10		20	22	23	24	25	25	26	26	27
15		20	22	23	24	25	26	27	27	28
20		20	22	23	24	25	26	27	27	28
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		19	21	22	23	24	25	25	26	27
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	15	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	12	13	14	15	16	17	18	18	19
540	9	10	12	13	14	15	16	16	17	18
720	12	10	11	12	13	14	15	15	16	17
1080	18	9	11	11	12	13	14	14	15	15
1440	24	9	10	11	12	12	13	14	14	15
2880	48	11	10	11	11	12	12	12	13	13
4320	72	12	11	11	11	12	12	12	13	13
5760	96	13	12	12	12	12	12	13	13	13
7200	120	14	13	13	13	13	13	13	13	13
8640	144	15	14	13	13	13	13	13	13	13
10080	168	15	14	14	14	14	14	14	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,09354576

Skalenparameter α (Alpha)

4,560395

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00077036

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70733623

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 168104

(Zeile 168, Spalte 104)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 168104, M 1 : 100 000

