

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169170

(Zeile 169, Spalte 170)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,7	323,3	10,8	360,0	12,2	406,7	14,3	476,7	16,4	546,7	17,8	593,3	19,6	653,3	22,2	740,0
10		10,1	168,3	12,4	206,7	13,8	230,0	15,6	260,0	18,3	305,0	21,0	350,0	22,8	380,0	25,2	420,0	28,5	475,0
15		11,5	127,8	14,1	156,7	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,8	264,4	25,9	287,8	28,5	316,7	32,3	358,9
20		12,5	104,2	15,3	127,5	17,0	141,7	19,3	160,8	22,5	187,5	25,9	215,8	28,1	234,2	31,0	258,3	35,1	292,5
30		13,9	77,2	17,0	94,4	19,0	105,6	21,5	119,4	25,1	139,4	28,9	160,6	31,3	173,9	34,6	192,2	39,2	217,8
45		15,4	57,0	18,9	70,0	21,0	77,8	23,8	88,1	27,9	103,3	32,0	118,5	34,7	128,5	38,3	141,9	43,4	160,7
60	1	16,6	46,1	20,3	56,4	22,6	62,8	25,6	71,1	29,9	83,1	34,4	95,6	37,3	103,6	41,1	114,2	46,6	129,4
90	1,5	18,3	33,9	22,4	41,5	24,9	46,1	28,2	52,2	33,0	61,1	37,9	70,2	41,1	76,1	45,3	83,9	51,4	95,2
120	2	19,6	27,2	23,9	33,2	26,6	36,9	30,2	41,9	35,3	49,0	40,6	56,4	44,0	61,1	48,5	67,4	55,0	76,4
180	3	21,5	19,9	26,3	24,4	29,3	27,1	33,2	30,7	38,8	35,9	44,6	41,3	48,4	44,8	53,3	49,4	60,5	56,0
240	4	23,0	16,0	28,1	19,5	31,3	21,7	35,4	24,6	41,4	28,8	47,6	33,1	51,7	35,9	57,0	39,6	64,6	44,9
360	6	25,2	11,7	30,8	14,3	34,3	15,9	38,9	18,0	45,5	21,1	52,3	24,2	56,7	26,3	62,6	29,0	70,9	32,8
540	9	27,7	8,5	33,8	10,4	37,6	11,6	42,7	13,2	49,9	15,4	57,3	17,7	62,2	19,2	68,6	21,2	77,8	24,0
720	12	29,5	6,8	36,1	8,4	40,2	9,3	45,5	10,5	53,2	12,3	61,2	14,2	66,4	15,4	73,2	16,9	83,0	19,2
1080	18	32,4	5,0	39,6	6,1	44,0	6,8	49,9	7,7	58,4	9,0	67,1	10,4	72,8	11,2	80,3	12,4	91,0	14,0
1440	24	34,5	4,0	42,2	4,9	47,0	5,4	53,3	6,2	62,3	7,2	71,6	8,3	77,7	9,0	85,7	9,9	97,1	11,2
2880	48	40,4	2,3	49,4	2,9	55,0	3,2	62,3	3,6	72,8	4,2	83,7	4,8	90,9	5,3	100,2	5,8	113,6	6,6
4320	72	44,2	1,7	54,1	2,1	60,2	2,3	68,3	2,6	79,8	3,1	91,7	3,5	99,6	3,8	109,8	4,2	124,4	4,8
5760	96	47,2	1,4	57,7	1,7	64,3	1,9	72,8	2,1	85,2	2,5	97,9	2,8	106,2	3,1	117,1	3,4	132,8	3,8
7200	120	49,6	1,1	60,7	1,4	67,6	1,6	76,6	1,8	89,6	2,1	102,9	2,4	111,7	2,6	123,2	2,9	139,6	3,2
8640	144	51,7	1,0	63,3	1,2	70,4	1,4	79,8	1,5	93,3	1,8	107,3	2,1	116,4	2,2	128,3	2,5	145,5	2,8
10080	168	53,6	0,9	65,5	1,1	72,9	1,2	82,6	1,4	96,6	1,6	111,0	1,8	120,5	2,0	132,9	2,2	150,6	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169170

(Zeile 169, Spalte 170)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	15
10		15	17	17	18	19	20	20	20	21
15		17	19	20	20	22	22	23	23	24
20		19	20	21	22	23	24	24	25	25
30		20	21	22	23	24	25	25	26	26
45		20	22	23	24	25	25	26	26	27
60	1	20	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	22	23	24	24	25	25	26
180	3	18	20	21	22	23	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	23	23	23	24
360	6	16	18	19	20	21	21	22	22	23
540	9	15	17	17	18	19	20	20	21	22
720	12	14	16	17	17	18	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	14	14	15	16	16	16	17
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	12	13	13	14	14	15	15	15	16
7200	120	12	13	13	13	14	15	15	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	15	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,90599353

Skalenparameter α (Alpha)

5,24050421

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02458648

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77480959

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 169170

(Zeile 169, Spalte 170)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 169170, M 1 : 100 000

