

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 170178

(Zeile 170, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,5	283,3	10,3	343,3	11,5	383,3	13,0	433,3	15,2	506,7	17,4	580,0	18,9	630,0	20,8	693,3	23,6	786,7
10		10,6	176,7	12,9	215,0	14,3	238,3	16,2	270,0	19,0	316,7	21,8	363,3	23,6	393,3	26,0	433,3	29,5	491,7
15		11,9	132,2	14,5	161,1	16,1	178,9	18,2	202,2	21,3	236,7	24,4	271,1	26,5	294,4	29,2	324,4	33,0	366,7
20		12,8	106,7	15,6	130,0	17,4	145,0	19,7	164,2	23,0	191,7	26,4	220,0	28,6	238,3	31,5	262,5	35,7	297,5
30		14,2	78,9	17,3	96,1	19,3	107,2	21,8	121,1	25,5	141,7	29,2	162,2	31,7	176,1	34,9	193,9	39,6	220,0
45		15,7	58,1	19,1	70,7	21,3	78,9	24,1	89,3	28,1	104,1	32,3	119,6	35,0	129,6	38,6	143,0	43,7	161,9
60	1	16,8	46,7	20,5	56,9	22,8	63,3	25,8	71,7	30,1	83,6	34,6	96,1	37,5	104,2	41,3	114,7	46,8	130,0
90	1,5	18,5	34,3	22,6	41,9	25,1	46,5	28,4	52,6	33,2	61,5	38,1	70,6	41,3	76,5	45,5	84,3	51,5	95,4
120	2	19,8	27,5	24,1	33,5	26,8	37,2	30,4	42,2	35,5	49,3	40,7	56,5	44,1	61,3	48,7	67,6	55,1	76,5
180	3	21,7	20,1	26,5	24,5	29,5	27,3	33,3	30,8	38,9	36,0	44,7	41,4	48,5	44,9	53,4	49,4	60,5	56,0
240	4	23,2	16,1	28,3	19,7	31,5	21,9	35,6	24,7	41,6	28,9	47,8	33,2	51,8	36,0	57,1	39,7	64,6	44,9
360	6	25,5	11,8	31,1	14,4	34,5	16,0	39,1	18,1	45,6	21,1	52,4	24,3	56,8	26,3	62,6	29,0	70,9	32,8
540	9	27,9	8,6	34,1	10,5	37,9	11,7	42,9	13,2	50,0	15,4	57,5	17,7	62,3	19,2	68,7	21,2	77,8	24,0
720	12	29,8	6,9	36,4	8,4	40,4	9,4	45,7	10,6	53,4	12,4	61,3	14,2	66,5	15,4	73,3	17,0	83,0	19,2
1080	18	32,7	5,0	39,9	6,2	44,3	6,8	50,2	7,7	58,6	9,0	67,2	10,4	72,9	11,3	80,4	12,4	91,0	14,0
1440	24	34,9	4,0	42,6	4,9	47,3	5,5	53,5	6,2	62,5	7,2	71,8	8,3	77,8	9,0	85,8	9,9	97,2	11,3
2880	48	40,8	2,4	49,8	2,9	55,3	3,2	62,6	3,6	73,1	4,2	84,0	4,9	91,1	5,3	100,3	5,8	113,7	6,6
4320	72	44,7	1,7	54,6	2,1	60,6	2,3	68,6	2,6	80,1	3,1	92,0	3,5	99,8	3,9	110,0	4,2	124,6	4,8
5760	96	47,7	1,4	58,2	1,7	64,7	1,9	73,3	2,1	85,5	2,5	98,2	2,8	106,5	3,1	117,4	3,4	132,9	3,8
7200	120	50,2	1,2	61,2	1,4	68,1	1,6	77,0	1,8	90,0	2,1	103,3	2,4	112,0	2,6	123,4	2,9	139,8	3,2
8640	144	52,3	1,0	63,8	1,2	70,9	1,4	80,3	1,5	93,7	1,8	107,6	2,1	116,7	2,3	128,6	2,5	145,7	2,8
10080	168	54,2	0,9	66,1	1,1	73,5	1,2	83,1	1,4	97,1	1,6	111,4	1,8	120,9	2,0	133,2	2,2	150,9	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 170178

(Zeile 170, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	15	15	16	16	17
10		16	17	18	19	19	20	21	21	22
15		18	19	20	21	22	23	23	23	24
20		19	21	21	22	23	24	24	25	25
30		20	22	22	23	24	25	26	26	27
45		20	22	23	24	25	25	26	26	27
60	1	20	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	20	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	19	21	22	22	23	24	25	25	26
180	3	18	20	21	21	22	23	24	24	25
240	4	17	19	20	21	22	22	23	23	24
360	6	16	18	19	20	21	21	22	22	23
540	9	16	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	15	17	17	18	19	20	20	20	21
1080	18	15	16	16	17	18	19	19	19	20
1440	24	15	16	16	17	18	18	19	19	19
2880	48	15	15	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	15	15	16	16	17	17	17	18	18
5760	96	15	16	16	16	17	17	17	18	18
7200	120	16	16	16	17	17	17	17	18	18
8640	144	16	16	17	17	17	17	18	18	18
10080	168	17	17	17	17	17	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,03771505

Skalenparameter α (Alpha)

5,19976038

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0159535

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77406043

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 170178

(Zeile 170, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 170178, M 1 : 100 000

