

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 171168

(Zeile 171, Spalte 168)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,8	260,0	9,6	320,0	10,6	353,3	12,0	400,0	14,1	470,0	16,2	540,0	17,5	583,3	19,3	643,3	21,9	730,0
10		10,0	166,7	12,2	203,3	13,6	226,7	15,4	256,7	18,0	300,0	20,6	343,3	22,4	373,3	24,7	411,7	27,9	465,0
15		11,4	126,7	13,9	154,4	15,4	171,1	17,5	194,4	20,4	226,7	23,4	260,0	25,4	282,2	28,0	311,1	31,7	352,2
20		12,4	103,3	15,1	125,8	16,8	140,0	19,0	158,3	22,2	185,0	25,5	212,5	27,6	230,0	30,5	254,2	34,5	287,5
30		13,9	77,2	16,9	93,9	18,8	104,4	21,3	118,3	24,9	138,3	28,6	158,9	31,0	172,2	34,1	189,4	38,7	215,0
45		15,5	57,4	18,9	70,0	21,0	77,8	23,8	88,1	27,8	103,0	31,9	118,1	34,6	128,1	38,1	141,1	43,2	160,0
60	1	16,7	46,4	20,4	56,7	22,7	63,1	25,6	71,1	29,9	83,1	34,4	95,6	37,3	103,6	41,1	114,2	46,6	129,4
90	1,5	18,6	34,4	22,6	41,9	25,2	46,7	28,5	52,8	33,3	61,7	38,2	70,7	41,4	76,7	45,7	84,6	51,7	95,7
120	2	20,0	27,8	24,4	33,9	27,1	37,6	30,7	42,6	35,8	49,7	41,1	57,1	44,6	61,9	49,2	68,3	55,7	77,4
180	3	22,1	20,5	27,0	25,0	30,0	27,8	34,0	31,5	39,7	36,8	45,6	42,2	49,5	45,8	54,5	50,5	61,7	57,1
240	4	23,8	16,5	29,1	20,2	32,3	22,4	36,6	25,4	42,7	29,7	49,0	34,0	53,2	36,9	58,6	40,7	66,4	46,1
360	6	26,4	12,2	32,2	14,9	35,8	16,6	40,5	18,8	47,3	21,9	54,3	25,1	58,9	27,3	64,9	30,0	73,5	34,0
540	9	29,2	9,0	35,6	11,0	39,6	12,2	44,8	13,8	52,3	16,1	60,1	18,5	65,2	20,1	71,8	22,2	81,4	25,1
720	12	31,4	7,3	38,3	8,9	42,5	9,8	48,1	11,1	56,2	13,0	64,6	15,0	70,0	16,2	77,2	17,9	87,4	20,2
1080	18	34,7	5,4	42,3	6,5	47,1	7,3	53,3	8,2	62,2	9,6	71,4	11,0	77,5	12,0	85,4	13,2	96,7	14,9
1440	24	37,3	4,3	45,5	5,3	50,5	5,8	57,2	6,6	66,8	7,7	76,7	8,9	83,2	9,6	91,7	10,6	103,9	12,0
2880	48	44,3	2,6	54,0	3,1	60,1	3,5	68,0	3,9	79,4	4,6	91,2	5,3	98,9	5,7	109,0	6,3	123,4	7,1
4320	72	49,0	1,9	59,8	2,3	66,4	2,6	75,2	2,9	87,8	3,4	100,8	3,9	109,4	4,2	120,5	4,6	136,5	5,3
5760	96	52,6	1,5	64,2	1,9	71,3	2,1	80,8	2,3	94,3	2,7	108,3	3,1	117,5	3,4	129,5	3,7	146,7	4,2
7200	120	55,6	1,3	67,8	1,6	75,4	1,7	85,4	2,0	99,7	2,3	114,5	2,7	124,2	2,9	136,8	3,2	155,0	3,6
8640	144	58,2	1,1	71,0	1,4	78,9	1,5	89,3	1,7	104,3	2,0	119,8	2,3	129,9	2,5	143,2	2,8	162,2	3,1
10080	168	60,5	1,0	73,8	1,2	82,0	1,4	92,8	1,5	108,4	1,8	124,5	2,1	135,0	2,2	148,8	2,5	168,5	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 171168

(Zeile 171, Spalte 168)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	15	15	16	16	17	17	18	18
10		17	19	19	20	21	22	22	23	23
15		19	21	22	23	23	24	25	25	26
20		21	22	23	24	25	25	26	26	27
30		21	23	24	25	26	26	27	27	28
45		21	23	24	25	26	27	27	28	28
60	1	21	23	24	25	26	26	27	27	28
90	1,5	21	22	23	24	25	26	26	27	27
120	2	20	22	22	23	24	25	26	26	27
180	3	19	20	21	22	23	24	24	25	25
240	4	18	20	20	21	22	23	23	24	24
360	6	17	18	19	20	21	22	22	23	23
540	9	16	17	18	19	20	20	21	21	22
720	12	15	16	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	13	14	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	14	14	15	15	16	16	16
5760	96	13	13	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	13	13	14	14	14	15	15	15	16
8640	144	14	14	14	14	14	15	15	15	16
10080	168	14	14	14	14	14	15	15	15	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,94949803

Skalenparameter α (Alpha)

5,18215754

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01876433

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75167896

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 171168

(Zeile 171, Spalte 168)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 171168, M 1 : 100 000

