

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173134

(Zeile 173, Spalte 134)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,0	266,7	9,8	326,7	11,0	366,7	12,5	416,7	14,6	486,7	16,9	563,3	18,3	610,0	20,2	673,3	23,0	766,7
10		10,1	168,3	12,4	206,7	13,9	231,7	15,8	263,3	18,5	308,3	21,3	355,0	23,1	385,0	25,5	425,0	29,0	483,3
15		11,4	126,7	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,8	231,1	23,9	265,6	26,0	288,9	28,7	318,9	32,6	362,2
20		12,3	102,5	15,1	125,8	16,8	140,0	19,1	159,2	22,5	187,5	25,9	215,8	28,1	234,2	31,0	258,3	35,2	293,3
30		13,6	75,6	16,7	92,8	18,7	103,9	21,2	117,8	24,9	138,3	28,7	159,4	31,2	173,3	34,4	191,1	39,1	217,2
45		15,0	55,6	18,5	68,5	20,6	76,3	23,4	86,7	27,5	101,9	31,6	117,0	34,4	127,4	38,0	140,7	43,1	159,6
60	1	16,0	44,4	19,7	54,7	22,0	61,1	25,0	69,4	29,4	81,7	33,8	93,9	36,8	102,2	40,6	112,8	46,1	128,1
90	1,5	17,6	32,6	21,7	40,2	24,2	44,8	27,5	50,9	32,2	59,6	37,1	68,7	40,4	74,8	44,6	82,6	50,6	93,7
120	2	18,8	26,1	23,1	32,1	25,8	35,8	29,3	40,7	34,4	47,8	39,6	55,0	43,1	59,9	47,5	66,0	54,0	75,0
180	3	20,6	19,1	25,3	23,4	28,2	26,1	32,1	29,7	37,6	34,8	43,4	40,2	47,1	43,6	52,0	48,1	59,1	54,7
240	4	21,9	15,2	27,0	18,8	30,1	20,9	34,2	23,8	40,1	27,8	46,2	32,1	50,2	34,9	55,4	38,5	62,9	43,7
360	6	23,9	11,1	29,5	13,7	32,9	15,2	37,4	17,3	43,8	20,3	50,5	23,4	54,9	25,4	60,6	28,1	68,8	31,9
540	9	26,2	8,1	32,2	9,9	35,9	11,1	40,8	12,6	47,9	14,8	55,2	17,0	59,9	18,5	66,2	20,4	75,1	23,2
720	12	27,8	6,4	34,3	7,9	38,2	8,8	43,4	10,0	51,0	11,8	58,7	13,6	63,8	14,8	70,4	16,3	80,0	18,5
1080	18	30,4	4,7	37,4	5,8	41,7	6,4	47,4	7,3	55,6	8,6	64,1	9,9	69,6	10,7	76,9	11,9	87,3	13,5
1440	24	32,3	3,7	39,8	4,6	44,4	5,1	50,5	5,8	59,2	6,9	68,2	7,9	74,1	8,6	81,8	9,5	92,9	10,8
2880	48	37,6	2,2	46,2	2,7	51,6	3,0	58,6	3,4	68,8	4,0	79,2	4,6	86,1	5,0	95,1	5,5	107,9	6,2
4320	72	41,0	1,6	50,5	1,9	56,3	2,2	64,0	2,5	75,1	2,9	86,5	3,3	94,0	3,6	103,8	4,0	117,8	4,5
5760	96	43,6	1,3	53,7	1,6	59,9	1,7	68,1	2,0	79,9	2,3	92,0	2,7	100,0	2,9	110,4	3,2	125,4	3,6
7200	120	45,8	1,1	56,3	1,3	62,9	1,5	71,5	1,7	83,8	1,9	96,6	2,2	104,9	2,4	115,9	2,7	131,5	3,0
8640	144	47,6	0,9	58,6	1,1	65,4	1,3	74,3	1,4	87,2	1,7	100,4	1,9	109,1	2,1	120,5	2,3	136,8	2,6
10080	168	49,2	0,8	60,6	1,0	67,6	1,1	76,8	1,3	90,1	1,5	103,8	1,7	112,8	1,9	124,6	2,1	141,4	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173134

(Zeile 173, Spalte 134)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	15	15	16
10		14	16	17	17	18	19	20	20	21
15		16	18	19	20	21	22	22	22	23
20		17	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	24	25	25
45		19	21	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	17	19	19	20	22	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	16	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	15	15	16	17	18	18	19	19
2880	48	13	14	15	16	17	17	18	18	18
4320	72	14	14	15	16	16	17	17	18	18
5760	96	14	15	15	16	16	17	17	18	18
7200	120	14	15	15	16	17	17	17	18	18
8640	144	15	15	16	16	17	17	17	18	18
10080	168	15	15	16	16	17	17	17	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,32553584

Skalenparameter α (Alpha)

5,2288638

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02113716

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78441611

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 173134

(Zeile 173, Spalte 134)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 173134, M 1 : 100 000

