

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174178

(Zeile 174, Spalte 178)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,5	283,3	10,3	343,3	11,5	383,3	13,0	433,3	15,2	506,7	17,4	580,0	18,9	630,0	20,8	693,3	23,6	786,7
10		10,5	175,0	12,9	215,0	14,3	238,3	16,2	270,0	18,9	315,0	21,7	361,7	23,6	393,3	26,0	433,3	29,4	490,0
15		11,8	131,1	14,4	160,0	16,0	177,8	18,1	201,1	21,2	235,6	24,3	270,0	26,4	293,3	29,1	323,3	33,0	366,7
20		12,8	106,7	15,6	130,0	17,3	144,2	19,6	163,3	22,9	190,8	26,3	219,2	28,5	237,5	31,4	261,7	35,6	296,7
30		14,1	78,3	17,3	96,1	19,2	106,7	21,7	120,6	25,4	141,1	29,2	162,2	31,6	175,6	34,9	193,9	39,5	219,4
45		15,6	57,8	19,1	70,7	21,2	78,5	24,0	88,9	28,1	104,1	32,2	119,3	35,0	129,6	38,5	142,6	43,6	161,5
60	1	16,8	46,7	20,5	56,9	22,7	63,1	25,8	71,7	30,1	83,6	34,5	95,8	37,5	104,2	41,3	114,7	46,8	130,0
90	1,5	18,5	34,3	22,5	41,7	25,1	46,5	28,4	52,6	33,1	61,3	38,0	70,4	41,3	76,5	45,5	84,3	51,5	95,4
120	2	19,8	27,5	24,1	33,5	26,8	37,2	30,3	42,1	35,5	49,3	40,7	56,5	44,2	61,4	48,7	67,6	55,1	76,5
180	3	21,7	20,1	26,5	24,5	29,5	27,3	33,4	30,9	39,0	36,1	44,8	41,5	48,5	44,9	53,5	49,5	60,6	56,1
240	4	23,2	16,1	28,3	19,7	31,5	21,9	35,7	24,8	41,7	29,0	47,8	33,2	51,9	36,0	57,2	39,7	64,8	45,0
360	6	25,5	11,8	31,1	14,4	34,6	16,0	39,2	18,1	45,8	21,2	52,5	24,3	57,0	26,4	62,8	29,1	71,2	33,0
540	9	28,0	8,6	34,2	10,6	38,0	11,7	43,0	13,3	50,2	15,5	57,7	17,8	62,6	19,3	69,0	21,3	78,1	24,1
720	12	29,9	6,9	36,5	8,4	40,6	9,4	45,9	10,6	53,7	12,4	61,6	14,3	66,8	15,5	73,7	17,1	83,5	19,3
1080	18	32,8	5,1	40,1	6,2	44,5	6,9	50,4	7,8	58,9	9,1	67,6	10,4	73,4	11,3	80,9	12,5	91,6	14,1
1440	24	35,1	4,1	42,8	5,0	47,6	5,5	53,9	6,2	62,9	7,3	72,3	8,4	78,4	9,1	86,4	10,0	97,9	11,3
2880	48	41,1	2,4	50,1	2,9	55,8	3,2	63,1	3,7	73,7	4,3	84,7	4,9	91,9	5,3	101,2	5,9	114,7	6,6
4320	72	45,1	1,7	55,0	2,1	61,2	2,4	69,3	2,7	80,9	3,1	92,9	3,6	100,8	3,9	111,1	4,3	125,9	4,9
5760	96	48,2	1,4	58,8	1,7	65,3	1,9	74,0	2,1	86,4	2,5	99,2	2,9	107,7	3,1	118,7	3,4	134,4	3,9
7200	120	50,7	1,2	61,9	1,4	68,8	1,6	77,9	1,8	90,9	2,1	104,4	2,4	113,3	2,6	124,9	2,9	141,5	3,3
8640	144	52,8	1,0	64,5	1,2	71,7	1,4	81,2	1,6	94,8	1,8	108,9	2,1	118,1	2,3	130,2	2,5	147,5	2,8
10080	168	54,7	0,9	66,8	1,1	74,3	1,2	84,1	1,4	98,2	1,6	112,8	1,9	122,4	2,0	134,9	2,2	152,8	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174178

(Zeile 174, Spalte 178)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	14	14	15	16	16	16	17
10		16	17	18	19	19	20	21	21	22
15		18	19	20	21	22	22	23	23	24
20		19	20	21	22	23	24	24	24	25
30		20	21	22	23	24	25	25	26	26
45		20	22	22	23	24	25	25	26	26
60	1	20	21	22	23	24	25	25	26	26
90	1,5	19	21	22	23	24	24	25	25	26
120	2	19	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	18	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	17	19	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	18	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	17	17	18	19	20	20	21	21
720	12	15	16	17	18	18	19	20	20	21
1080	18	15	16	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	17	17	18	18	19	19
2880	48	15	15	16	16	17	17	17	18	18
4320	72	15	15	16	16	17	17	17	18	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	17	18	18
7200	120	16	16	16	17	17	17	17	18	18
8640	144	17	17	17	17	17	17	18	18	18
10080	168	17	17	17	17	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,96559706

Skalenparameter α (Alpha)

5,19810988

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01487208

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77126054

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 174178

(Zeile 174, Spalte 178)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 174178, M 1 : 100 000

