

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 175144

(Zeile 175, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,9	263,3	9,7	323,3	10,8	360,0	12,2	406,7	14,3	476,7	16,4	546,7	17,8	593,3	19,6	653,3	22,2	740,0
10		9,9	165,0	12,1	201,7	13,5	225,0	15,3	255,0	17,9	298,3	20,5	341,7	22,3	371,7	24,5	408,3	27,8	463,3
15		11,2	124,4	13,6	151,1	15,2	168,9	17,2	191,1	20,1	223,3	23,1	256,7	25,0	277,8	27,6	306,7	31,3	347,8
20		12,1	100,8	14,8	123,3	16,4	136,7	18,6	155,0	21,7	180,8	25,0	208,3	27,1	225,8	29,9	249,2	33,9	282,5
30		13,4	74,4	16,4	91,1	18,3	101,7	20,7	115,0	24,2	134,4	27,8	154,4	30,2	167,8	33,3	185,0	37,7	209,4
45		14,9	55,2	18,2	67,4	20,3	75,2	23,0	85,2	26,9	99,6	30,9	114,4	33,5	124,1	36,9	136,7	41,9	155,2
60	1	16,1	44,7	19,6	54,4	21,8	60,6	24,7	68,6	28,9	80,3	33,2	92,2	36,0	100,0	39,7	110,3	45,0	125,0
90	1,5	17,8	33,0	21,7	40,2	24,1	44,6	27,3	50,6	32,0	59,3	36,7	68,0	39,8	73,7	43,9	81,3	49,8	92,2
120	2	19,1	26,5	23,3	32,4	25,9	36,0	29,4	40,8	34,3	47,6	39,4	54,7	42,8	59,4	47,2	65,6	53,4	74,2
180	3	21,1	19,5	25,7	23,8	28,6	26,5	32,4	30,0	37,9	35,1	43,5	40,3	47,2	43,7	52,1	48,2	59,0	54,6
240	4	22,6	15,7	27,6	19,2	30,7	21,3	34,8	24,2	40,6	28,2	46,7	32,4	50,7	35,2	55,9	38,8	63,3	44,0
360	6	24,9	11,5	30,4	14,1	33,9	15,7	38,4	17,8	44,8	20,7	51,5	23,8	55,9	25,9	61,6	28,5	69,8	32,3
540	9	27,5	8,5	33,6	10,4	37,4	11,5	42,3	13,1	49,5	15,3	56,8	17,5	61,7	19,0	68,0	21,0	77,0	23,8
720	12	29,5	6,8	36,0	8,3	40,0	9,3	45,4	10,5	53,0	12,3	60,9	14,1	66,1	15,3	72,9	16,9	82,6	19,1
1080	18	32,5	5,0	39,7	6,1	44,2	6,8	50,0	7,7	58,5	9,0	67,2	10,4	72,9	11,3	80,3	12,4	91,1	14,1
1440	24	34,8	4,0	42,5	4,9	47,3	5,5	53,6	6,2	62,7	7,3	72,0	8,3	78,1	9,0	86,1	10,0	97,6	11,3
2880	48	41,1	2,4	50,3	2,9	55,9	3,2	63,3	3,7	74,0	4,3	85,1	4,9	92,3	5,3	101,7	5,9	115,3	6,7
4320	72	45,3	1,7	55,4	2,1	61,6	2,4	69,8	2,7	81,6	3,1	93,8	3,6	101,7	3,9	112,2	4,3	127,1	4,9
5760	96	48,6	1,4	59,4	1,7	66,1	1,9	74,8	2,2	87,5	2,5	100,5	2,9	109,0	3,2	120,2	3,5	136,2	3,9
7200	120	51,3	1,2	62,7	1,5	69,7	1,6	79,0	1,8	92,3	2,1	106,0	2,5	115,0	2,7	126,8	2,9	143,7	3,3
8640	144	53,6	1,0	65,5	1,3	72,8	1,4	82,5	1,6	96,4	1,9	110,8	2,1	120,2	2,3	132,5	2,6	150,2	2,9
10080	168	55,6	0,9	67,9	1,1	75,6	1,3	85,6	1,4	100,1	1,7	115,0	1,9	124,7	2,1	137,5	2,3	155,8	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 175144

(Zeile 175, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	17	17	18	18
10		17	18	19	20	21	21	22	22	23
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		20	22	23	24	25	26	26	27	27
45		20	22	23	24	25	26	26	27	27
60	1	20	22	23	24	25	26	26	27	27
90	1,5	19	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	26
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	16	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	18	18	18
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	18
4320	72	16	16	16	16	16	17	17	17	18
5760	96	17	17	17	17	17	17	17	18	18
7200	120	18	17	17	17	17	18	18	18	18
8640	144	19	18	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	19	19	18	18	18	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,23681219

Skalenparameter α (Alpha)

5,00756749

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01406588

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75965279

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 175144

(Zeile 175, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 175144, M 1 : 100 000

