

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185163

(Zeile 185, Spalte 163)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,8	293,3	9,7	323,3	11,0	366,7	12,8	426,7	14,6	486,7	15,8	526,7	17,4	580,0	19,7	656,7
10		9,6	160,0	11,7	195,0	12,9	215,0	14,6	243,3	17,0	283,3	19,5	325,0	21,1	351,7	23,3	388,3	26,3	438,3
15		11,1	123,3	13,5	150,0	14,9	165,6	16,9	187,8	19,7	218,9	22,5	250,0	24,4	271,1	26,9	298,9	30,4	337,8
20		12,2	101,7	14,8	123,3	16,4	136,7	18,5	154,2	21,6	180,0	24,7	205,8	26,8	223,3	29,5	245,8	33,4	278,3
30		13,8	76,7	16,8	93,3	18,6	103,3	21,0	116,7	24,4	135,6	28,0	155,6	30,3	168,3	33,4	185,6	37,8	210,0
45		15,5	57,4	18,8	69,6	20,9	77,4	23,6	87,4	27,5	101,9	31,5	116,7	34,1	126,3	37,5	138,9	42,4	157,0
60	1	16,8	46,7	20,4	56,7	22,6	62,8	25,5	70,8	29,7	82,5	34,1	94,7	36,9	102,5	40,6	112,8	46,0	127,8
90	1,5	18,7	34,6	22,7	42,0	25,2	46,7	28,5	52,8	33,2	61,5	38,0	70,4	41,2	76,3	45,3	83,9	51,3	95,0
120	2	20,2	28,1	24,5	34,0	27,2	37,8	30,7	42,6	35,8	49,7	41,0	56,9	44,4	61,7	48,9	67,9	55,3	76,8
180	3	22,5	20,8	27,3	25,3	30,2	28,0	34,1	31,6	39,7	36,8	45,5	42,1	49,3	45,6	54,3	50,3	61,4	56,9
240	4	24,2	16,8	29,3	20,3	32,5	22,6	36,7	25,5	42,8	29,7	49,0	34,0	53,1	36,9	58,4	40,6	66,1	45,9
360	6	26,8	12,4	32,5	15,0	36,1	16,7	40,7	18,8	47,4	21,9	54,3	25,1	58,9	27,3	64,8	30,0	73,3	33,9
540	9	29,7	9,2	36,0	11,1	40,0	12,3	45,1	13,9	52,5	16,2	60,2	18,6	65,2	20,1	71,8	22,2	81,2	25,1
720	12	31,9	7,4	38,7	9,0	43,0	10,0	48,5	11,2	56,5	13,1	64,7	15,0	70,1	16,2	77,2	17,9	87,3	20,2
1080	18	35,3	5,4	42,9	6,6	47,5	7,3	53,7	8,3	62,5	9,6	71,6	11,0	77,6	12,0	85,4	13,2	96,6	14,9
1440	24	38,0	4,4	46,1	5,3	51,1	5,9	57,7	6,7	67,2	7,8	77,0	8,9	83,4	9,7	91,8	10,6	103,8	12,0
2880	48	45,2	2,6	54,8	3,2	60,8	3,5	68,6	4,0	79,9	4,6	91,5	5,3	99,2	5,7	109,2	6,3	123,5	7,1
4320	72	50,0	1,9	60,6	2,3	67,2	2,6	75,9	2,9	88,4	3,4	101,3	3,9	109,7	4,2	120,8	4,7	136,6	5,3
5760	96	53,7	1,6	65,1	1,9	72,2	2,1	81,6	2,4	95,0	2,7	108,8	3,1	117,9	3,4	129,8	3,8	146,8	4,2
7200	120	56,8	1,3	68,9	1,6	76,4	1,8	86,2	2,0	100,4	2,3	115,0	2,7	124,6	2,9	137,2	3,2	155,2	3,6
8640	144	59,4	1,1	72,1	1,4	79,9	1,5	90,2	1,7	105,1	2,0	120,4	2,3	130,4	2,5	143,6	2,8	162,4	3,1
10080	168	61,7	1,0	74,9	1,2	83,0	1,4	93,8	1,6	109,2	1,8	125,1	2,1	135,5	2,2	149,2	2,5	168,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185163

(Zeile 185, Spalte 163)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	14	15	15	16	16
10		16	17	18	18	19	20	20	21	21
15		18	19	20	21	22	22	23	23	24
20		19	21	22	22	23	24	24	25	25
30		20	22	23	23	24	25	25	26	26
45		21	22	23	24	25	26	26	26	27
60	1	21	22	23	24	25	25	26	26	27
90	1,5	20	22	23	23	24	25	25	26	26
120	2	20	21	22	23	24	24	25	25	26
180	3	19	20	21	22	23	23	24	24	25
240	4	18	19	20	21	22	23	23	23	24
360	6	17	18	19	20	21	21	22	22	23
540	9	16	17	18	19	20	20	21	21	21
720	12	16	17	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	15	16	17	17	18	19	19	19	20
1440	24	15	16	16	17	17	18	18	19	19
2880	48	15	15	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	16	16	16	16	17	17	17	18	18
5760	96	16	16	16	17	17	17	18	18	18
7200	120	17	17	17	17	17	18	18	18	18
8640	144	18	17	17	18	18	18	18	18	18
10080	168	18	18	18	18	18	18	18	18	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,23548588

Skalenparameter α (Alpha)

5,1132193

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03311167

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75090656

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 185163

(Zeile 185, Spalte 163)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 185163, M 1 : 100 000

