

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 195153

(Zeile 195, Spalte 153)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,7	290,0	10,4	346,7	11,5	383,3	13,0	433,3	15,0	500,0	17,1	570,0	18,5	616,7	20,3	676,7	22,9	763,3
10		10,9	181,7	13,0	216,7	14,4	240,0	16,2	270,0	18,7	311,7	21,4	356,7	23,1	385,0	25,4	423,3	28,6	476,7
15		12,2	135,6	14,7	163,3	16,2	180,0	18,2	202,2	21,1	234,4	24,0	266,7	26,0	288,9	28,5	316,7	32,2	357,8
20		13,2	110,0	15,9	132,5	17,5	145,8	19,7	164,2	22,8	190,0	26,0	216,7	28,1	234,2	30,9	257,5	34,8	290,0
30		14,7	81,7	17,7	98,3	19,5	108,3	21,9	121,7	25,4	141,1	29,0	161,1	31,3	173,9	34,4	191,1	38,8	215,6
45		16,3	60,4	19,6	72,6	21,7	80,4	24,3	90,0	28,2	104,4	32,2	119,3	34,8	128,9	38,2	141,5	43,1	159,6
60	1	17,6	48,9	21,1	58,6	23,3	64,7	26,2	72,8	30,3	84,2	34,6	96,1	37,4	103,9	41,1	114,2	46,3	128,6
90	1,5	19,4	35,9	23,4	43,3	25,8	47,8	29,0	53,7	33,6	62,2	38,3	70,9	41,4	76,7	45,5	84,3	51,3	95,0
120	2	20,9	29,0	25,1	34,9	27,7	38,5	31,1	43,2	36,1	50,1	41,1	57,1	44,5	61,8	48,8	67,8	55,1	76,5
180	3	23,1	21,4	27,7	25,6	30,6	28,3	34,4	31,9	39,8	36,9	45,5	42,1	49,1	45,5	54,0	50,0	60,9	56,4
240	4	24,8	17,2	29,8	20,7	32,8	22,8	36,9	25,6	42,7	29,7	48,8	33,9	52,7	36,6	57,9	40,2	65,3	45,3
360	6	27,3	12,6	32,8	15,2	36,3	16,8	40,7	18,8	47,2	21,9	53,9	25,0	58,2	26,9	63,9	29,6	72,1	33,4
540	9	30,2	9,3	36,3	11,2	40,0	12,3	45,0	13,9	52,1	16,1	59,4	18,3	64,3	19,8	70,6	21,8	79,6	24,6
720	12	32,4	7,5	38,9	9,0	42,9	9,9	48,2	11,2	55,9	12,9	63,7	14,7	68,9	15,9	75,7	17,5	85,4	19,8
1080	18	35,7	5,5	42,9	6,6	47,4	7,3	53,2	8,2	61,6	9,5	70,3	10,8	76,0	11,7	83,5	12,9	94,2	14,5
1440	24	38,3	4,4	46,0	5,3	50,8	5,9	57,1	6,6	66,1	7,7	75,4	8,7	81,5	9,4	89,5	10,4	101,0	11,7
2880	48	45,3	2,6	54,4	3,1	60,1	3,5	67,5	3,9	78,2	4,5	89,2	5,2	96,4	5,6	105,9	6,1	119,5	6,9
4320	72	50,0	1,9	60,0	2,3	66,3	2,6	74,5	2,9	86,3	3,3	98,4	3,8	106,4	4,1	116,8	4,5	131,8	5,1
5760	96	53,6	1,6	64,4	1,9	71,1	2,1	79,8	2,3	92,5	2,7	105,5	3,1	114,1	3,3	125,3	3,6	141,3	4,1
7200	120	56,5	1,3	67,9	1,6	75,0	1,7	84,3	2,0	97,6	2,3	111,4	2,6	120,4	2,8	132,2	3,1	149,1	3,5
8640	144	59,1	1,1	71,0	1,4	78,4	1,5	88,1	1,7	102,0	2,0	116,4	2,2	125,8	2,4	138,2	2,7	155,9	3,0
10080	168	61,3	1,0	73,7	1,2	81,4	1,3	91,4	1,5	105,9	1,8	120,8	2,0	130,6	2,2	143,4	2,4	161,8	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 195153

(Zeile 195, Spalte 153)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	17	18	18	18	19	19
10		19	20	21	22	22	23	23	23	24
15		21	22	23	24	24	25	25	26	26
20		22	23	24	25	25	26	26	27	27
30		23	24	25	25	26	27	27	27	28
45		23	24	25	25	26	27	27	27	28
60	1	22	24	24	25	26	26	27	27	28
90	1,5	21	23	23	24	25	26	26	26	27
120	2	21	22	23	23	24	25	25	26	26
180	3	20	21	21	22	23	24	24	24	25
240	4	19	20	21	21	22	23	23	23	24
360	6	18	19	19	20	21	21	22	22	22
540	9	17	18	18	19	19	20	20	21	21
720	12	16	17	17	18	19	19	20	20	20
1080	18	15	16	17	17	18	18	19	19	19
1440	24	15	16	16	17	17	18	18	18	19
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	17
4320	72	15	15	15	16	16	16	16	17	17
5760	96	15	15	15	16	16	16	16	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	16	16	17	17
8640	144	16	16	16	16	16	16	17	17	17
10080	168	17	16	16	16	16	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

17,75977141

Skalenparameter α (Alpha)

4,97438217

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01327217

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75795421

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 195153

(Zeile 195, Spalte 153)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 195153, M 1 : 100 000

