

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 196163

(Zeile 196, Spalte 163)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,4	313,3	10,4	346,7	11,7	390,0	13,6	453,3	15,6	520,0	16,9	563,3	18,6	620,0	21,0	700,0
10		10,2	170,0	12,3	205,0	13,7	228,3	15,4	256,7	17,9	298,3	20,5	341,7	22,2	370,0	24,5	408,3	27,7	461,7
15		11,7	130,0	14,2	157,8	15,7	174,4	17,7	196,7	20,6	228,9	23,6	262,2	25,6	284,4	28,1	312,2	31,8	353,3
20		12,9	107,5	15,6	130,0	17,3	144,2	19,5	162,5	22,7	189,2	25,9	215,8	28,1	234,2	30,9	257,5	34,9	290,8
30		14,6	81,1	17,6	97,8	19,6	108,9	22,1	122,8	25,7	142,8	29,4	163,3	31,8	176,7	35,0	194,4	39,5	219,4
45		16,4	60,7	19,9	73,7	22,0	81,5	24,8	91,9	28,9	107,0	33,1	122,6	35,8	132,6	39,4	145,9	44,5	164,8
60	1	17,8	49,4	21,6	60,0	23,9	66,4	26,9	74,7	31,3	86,9	35,9	99,7	38,9	108,1	42,7	118,6	48,3	134,2
90	1,5	19,9	36,9	24,1	44,6	26,7	49,4	30,2	55,9	35,1	65,0	40,2	74,4	43,5	80,6	47,8	88,5	54,1	100,2
120	2	21,6	30,0	26,1	36,3	28,9	40,1	32,6	45,3	38,0	52,8	43,5	60,4	47,0	65,3	51,8	71,9	58,5	81,3
180	3	24,1	22,3	29,1	26,9	32,3	29,9	36,4	33,7	42,4	39,3	48,5	44,9	52,5	48,6	57,8	53,5	65,3	60,5
240	4	26,0	18,1	31,5	21,9	34,9	24,2	39,3	27,3	45,8	31,8	52,4	36,4	56,7	39,4	62,4	43,3	70,5	49,0
360	6	29,0	13,4	35,1	16,3	38,9	18,0	43,8	20,3	51,0	23,6	58,4	27,0	63,2	29,3	69,5	32,2	78,6	36,4
540	9	32,3	10,0	39,1	12,1	43,3	13,4	48,8	15,1	56,8	17,5	65,0	20,1	70,4	21,7	77,4	23,9	87,5	27,0
720	12	34,8	8,1	42,1	9,7	46,7	10,8	52,7	12,2	61,3	14,2	70,1	16,2	75,9	17,6	83,5	19,3	94,4	21,9
1080	18	38,7	6,0	46,9	7,2	52,0	8,0	58,6	9,0	68,2	10,5	78,1	12,1	84,5	13,0	93,0	14,4	105,1	16,2
1440	24	41,8	4,8	50,6	5,9	56,1	6,5	63,2	7,3	73,6	8,5	84,2	9,7	91,2	10,6	100,3	11,6	113,4	13,1
2880	48	50,2	2,9	60,7	3,5	67,3	3,9	75,9	4,4	88,3	5,1	101,1	5,9	109,4	6,3	120,4	7,0	136,1	7,9
4320	72	55,8	2,2	67,6	2,6	74,9	2,9	84,4	3,3	98,2	3,8	112,4	4,3	121,8	4,7	133,9	5,2	151,4	5,8
5760	96	60,2	1,7	72,9	2,1	80,7	2,3	91,1	2,6	105,9	3,1	121,3	3,5	131,3	3,8	144,5	4,2	163,3	4,7
7200	120	63,8	1,5	77,3	1,8	85,6	2,0	96,6	2,2	112,3	2,6	128,6	3,0	139,3	3,2	153,2	3,5	173,2	4,0
8640	144	67,0	1,3	81,1	1,6	89,8	1,7	101,3	2,0	117,9	2,3	134,9	2,6	146,1	2,8	160,7	3,1	181,7	3,5
10080	168	69,7	1,2	84,4	1,4	93,5	1,5	105,5	1,7	122,7	2,0	140,5	2,3	152,1	2,5	167,4	2,8	189,2	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 196163

(Zeile 196, Spalte 163)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	17	17	18	18
10		18	20	20	21	22	22	22	23	23
15		20	22	22	23	24	24	24	25	25
20		21	23	23	24	25	25	25	26	26
30		22	23	24	24	25	26	26	27	27
45		22	23	24	25	25	26	26	27	27
60	1	22	23	24	24	25	26	26	26	27
90	1,5	21	22	23	23	24	25	25	26	26
120	2	20	21	22	23	24	24	25	25	25
180	3	19	20	21	22	22	23	23	24	24
240	4	18	19	20	21	21	22	22	23	23
360	6	17	18	19	19	20	21	21	22	22
540	9	16	17	18	18	19	20	20	20	21
720	12	15	16	17	18	18	19	19	20	20
1080	18	15	16	16	17	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	16	16	17	17	18	18	18
2880	48	14	15	15	15	16	16	17	17	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	15	15	15	16	16	16	16	17	17
7200	120	16	16	16	16	16	16	17	17	17
8640	144	16	16	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,15901931

Skalenparameter α (Alpha)

5,32054094

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02575052

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73724141

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 196163

(Zeile 196, Spalte 163)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 196163, M 1 : 100 000

