

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209126

(Zeile 209, Spalte 126)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,1	303,3	10,1	336,7	11,4	380,0	13,3	443,3	15,3	510,0	16,6	553,3	18,3	610,0	20,7	690,0
10		10,0	166,7	12,2	203,3	13,5	225,0	15,3	255,0	17,9	298,3	20,5	341,7	22,2	370,0	24,5	408,3	27,7	461,7
15		11,5	127,8	14,1	156,7	15,6	173,3	17,7	196,7	20,7	230,0	23,7	263,3	25,7	285,6	28,3	314,4	32,1	356,7
20		12,7	105,8	15,5	129,2	17,2	143,3	19,5	162,5	22,7	189,2	26,1	217,5	28,3	235,8	31,2	260,0	35,3	294,2
30		14,4	80,0	17,6	97,8	19,5	108,3	22,1	122,8	25,8	143,3	29,6	164,4	32,1	178,3	35,4	196,7	40,1	222,8
45		16,2	60,0	19,8	73,3	22,0	81,5	24,9	92,2	29,0	107,4	33,3	123,3	36,2	134,1	39,8	147,4	45,1	167,0
60	1	17,6	48,9	21,5	59,7	23,8	66,1	27,0	75,0	31,5	87,5	36,2	100,6	39,2	108,9	43,2	120,0	48,9	135,8
90	1,5	19,7	36,5	24,0	44,4	26,6	49,3	30,1	55,7	35,2	65,2	40,4	74,8	43,8	81,1	48,3	89,4	54,7	101,3
120	2	21,2	29,4	25,9	36,0	28,8	40,0	32,6	45,3	38,0	52,8	43,6	60,6	47,3	65,7	52,1	72,4	59,1	82,1
180	3	23,6	21,9	28,8	26,7	32,0	29,6	36,2	33,5	42,3	39,2	48,6	45,0	52,7	48,8	58,0	53,7	65,7	60,8
240	4	25,5	17,7	31,1	21,6	34,5	24,0	39,1	27,2	45,6	31,7	52,3	36,3	56,8	39,4	62,5	43,4	70,8	49,2
360	6	28,3	13,1	34,5	16,0	38,3	17,7	43,4	20,1	50,6	23,4	58,1	26,9	63,0	29,2	69,5	32,2	78,7	36,4
540	9	31,4	9,7	38,3	11,8	42,5	13,1	48,1	14,8	56,2	17,3	64,5	19,9	69,9	21,6	77,1	23,8	87,3	26,9
720	12	33,8	7,8	41,2	9,5	45,8	10,6	51,8	12,0	60,5	14,0	69,4	16,1	75,3	17,4	83,0	19,2	94,0	21,8
1080	18	37,5	5,8	45,7	7,1	50,8	7,8	57,5	8,9	67,1	10,4	77,0	11,9	83,5	12,9	92,0	14,2	104,2	16,1
1440	24	40,3	4,7	49,2	5,7	54,6	6,3	61,8	7,2	72,2	8,4	82,8	9,6	89,8	10,4	99,0	11,5	112,1	13,0
2880	48	48,1	2,8	58,6	3,4	65,2	3,8	73,7	4,3	86,1	5,0	98,8	5,7	107,1	6,2	118,1	6,8	133,7	7,7
4320	72	53,3	2,1	65,0	2,5	72,2	2,8	81,7	3,2	95,4	3,7	109,5	4,2	118,8	4,6	130,9	5,1	148,2	5,7
5760	96	57,3	1,7	69,9	2,0	77,7	2,2	87,9	2,5	102,6	3,0	117,8	3,4	127,7	3,7	140,8	4,1	159,4	4,6
7200	120	60,7	1,4	74,0	1,7	82,2	1,9	93,0	2,2	108,6	2,5	124,7	2,9	135,2	3,1	149,0	3,4	168,7	3,9
8640	144	63,6	1,2	77,5	1,5	86,1	1,7	97,4	1,9	113,7	2,2	130,6	2,5	141,6	2,7	156,0	3,0	176,7	3,4
10080	168	66,1	1,1	80,6	1,3	89,5	1,5	101,3	1,7	118,3	2,0	135,8	2,2	147,2	2,4	162,2	2,7	183,7	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209126

(Zeile 209, Spalte 126)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	17	18	19	19	20	20	20	21
10		20	22	22	23	24	24	25	25	25
15		22	24	24	25	26	26	27	27	28
20		23	24	25	26	27	27	28	28	29
30		24	25	26	26	27	28	28	29	29
45		23	25	26	26	27	28	28	29	29
60	1	23	24	25	26	27	27	28	28	29
90	1,5	22	23	24	25	26	26	27	27	28
120	2	21	22	23	24	25	25	26	26	27
180	3	20	21	22	22	23	24	24	25	25
240	4	19	20	21	21	22	23	23	24	24
360	6	18	19	19	20	21	21	22	22	23
540	9	17	18	18	19	20	20	20	21	21
720	12	16	17	18	18	19	19	20	20	20
1080	18	16	17	17	17	18	19	19	19	20
1440	24	16	17	17	17	18	18	18	19	19
2880	48	17	17	17	18	18	18	18	18	19
4320	72	19	18	18	18	18	19	19	19	19
5760	96	20	19	19	19	19	19	19	19	20
7200	120	21	20	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	21	21	21	21	21	21	21	21
10080	168	23	22	22	22	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

18,05955965

Skalenparameter α (Alpha)

5,49788266

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03398233

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74664938

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 209126

(Zeile 209, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 209126, M 1 : 100 000

