

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 210148

(Zeile 210, Spalte 148)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	8,9	296,7	9,8	326,7	11,1	370,0	12,8	426,7	14,6	486,7	15,8	526,7	17,4	580,0	19,6	653,3
10		10,0	166,7	12,1	201,7	13,3	221,7	15,0	250,0	17,4	290,0	19,8	330,0	21,4	356,7	23,5	391,7	26,6	443,3
15		11,7	130,0	14,1	156,7	15,6	173,3	17,5	194,4	20,3	225,6	23,2	257,8	25,1	278,9	27,6	306,7	31,1	345,6
20		13,0	108,3	15,7	130,8	17,3	144,2	19,5	162,5	22,6	188,3	25,8	215,0	27,9	232,5	30,6	255,0	34,6	288,3
30		15,0	83,3	18,1	100,6	20,0	111,1	22,5	125,0	26,0	144,4	29,7	165,0	32,1	178,3	35,3	196,1	39,8	221,1
45		17,3	64,1	20,8	77,0	22,9	84,8	25,8	95,6	29,9	110,7	34,1	126,3	36,9	136,7	40,5	150,0	45,7	169,3
60	1	19,0	52,8	22,8	63,3	25,2	70,0	28,3	78,6	32,9	91,4	37,5	104,2	40,5	112,5	44,5	123,6	50,3	139,7
90	1,5	21,6	40,0	26,0	48,1	28,8	53,3	32,3	59,8	37,5	69,4	42,8	79,3	46,2	85,6	50,8	94,1	57,3	106,1
120	2	23,7	32,9	28,5	39,6	31,5	43,8	35,4	49,2	41,1	57,1	46,9	65,1	50,7	70,4	55,7	77,4	62,8	87,2
180	3	27,0	25,0	32,5	30,1	35,9	33,2	40,3	37,3	46,7	43,2	53,3	49,4	57,7	53,4	63,3	58,6	71,5	66,2
240	4	29,6	20,6	35,5	24,7	39,3	27,3	44,1	30,6	51,2	35,6	58,4	40,6	63,1	43,8	69,3	48,1	78,2	54,3
360	6	33,6	15,6	40,4	18,7	44,6	20,6	50,1	23,2	58,1	26,9	66,3	30,7	71,7	33,2	78,7	36,4	88,9	41,2
540	9	38,1	11,8	45,8	14,1	50,6	15,6	56,9	17,6	65,9	20,3	75,3	23,2	81,4	25,1	89,4	27,6	100,8	31,1
720	12	41,7	9,7	50,1	11,6	55,3	12,8	62,2	14,4	72,1	16,7	82,3	19,1	89,0	20,6	97,8	22,6	110,3	25,5
1080	18	47,3	7,3	56,8	8,8	62,8	9,7	70,6	10,9	81,8	12,6	93,4	14,4	101,0	15,6	110,9	17,1	125,1	19,3
1440	24	51,7	6,0	62,2	7,2	68,6	7,9	77,2	8,9	89,4	10,3	102,1	11,8	110,4	12,8	121,3	14,0	136,8	15,8
2880	48	64,1	3,7	77,1	4,5	85,1	4,9	95,7	5,5	110,9	6,4	126,6	7,3	136,9	7,9	150,4	8,7	169,7	9,8
4320	72	72,7	2,8	87,4	3,4	96,5	3,7	108,5	4,2	125,8	4,9	143,6	5,5	155,3	6,0	170,5	6,6	192,4	7,4
5760	96	79,5	2,3	95,6	2,8	105,5	3,1	118,6	3,4	137,5	4,0	157,0	4,5	169,7	4,9	186,4	5,4	210,4	6,1
7200	120	85,1	2,0	102,4	2,4	113,1	2,6	127,1	2,9	147,4	3,4	168,2	3,9	181,9	4,2	199,8	4,6	225,4	5,2
8640	144	90,1	1,7	108,4	2,1	119,7	2,3	134,5	2,6	155,9	3,0	178,0	3,4	192,5	3,7	211,4	4,1	238,5	4,6
10080	168	94,5	1,6	113,7	1,9	125,5	2,1	141,1	2,3	163,6	2,7	186,7	3,1	201,9	3,3	221,7	3,7	250,2	4,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 210148

(Zeile 210, Spalte 148)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		19	19	20	20	21	21	22	22	22
10		23	24	24	25	25	26	26	26	27
15		25	26	26	27	27	28	28	28	29
20		26	27	27	28	28	29	29	29	30
30		26	27	28	28	29	29	29	30	30
45		26	27	27	28	29	29	29	30	30
60	1	25	26	27	27	28	28	29	29	29
90	1,5	24	25	26	26	27	27	28	28	28
120	2	23	24	25	25	26	26	26	27	27
180	3	21	22	23	23	24	25	25	25	25
240	4	20	21	22	22	23	23	24	24	24
360	6	19	20	20	21	21	22	22	22	23
540	9	18	18	19	19	20	20	20	21	21
720	12	17	17	18	18	19	19	19	20	20
1080	18	16	17	17	17	17	18	18	18	19
1440	24	16	16	16	17	17	17	17	18	18
2880	48	16	16	16	16	16	16	16	17	17
4320	72	17	17	17	17	17	17	17	17	17
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	19	18	18	18	18	18	17	18	18
8640	144	19	19	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	19	19	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

19,33138984

Skalenparameter α (Alpha)

5,44813983

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02607268

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69016093

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 210148

(Zeile 210, Spalte 148)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 210148, M 1 : 100 000

