

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 213154

(Zeile 213, Spalte 154)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		8,3	276,7	10,1	336,7	11,1	370,0	12,5	416,7	14,6	486,7	16,7	556,7	18,0	600,0	19,8	660,0	22,4	746,7
10		10,9	181,7	13,2	220,0	14,6	243,3	16,4	273,3	19,1	318,3	21,8	363,3	23,6	393,3	25,9	431,7	29,3	488,3
15		12,6	140,0	15,2	168,9	16,8	186,7	19,0	211,1	22,0	244,4	25,2	280,0	27,2	302,2	29,9	332,2	33,8	375,6
20		13,9	115,8	16,8	140,0	18,5	154,2	20,9	174,2	24,2	201,7	27,7	230,8	30,0	250,0	33,0	275,0	37,2	310,0
30		15,9	88,3	19,1	106,1	21,2	117,8	23,8	132,2	27,7	153,9	31,6	175,6	34,2	190,0	37,6	208,9	42,5	236,1
45		18,0	66,7	21,8	80,7	24,1	89,3	27,1	100,4	31,5	116,7	36,0	133,3	38,9	144,1	42,8	158,5	48,3	178,9
60	1	19,7	54,7	23,8	66,1	26,3	73,1	29,6	82,2	34,4	95,6	39,3	109,2	42,5	118,1	46,8	130,0	52,8	146,7
90	1,5	22,3	41,3	26,9	49,8	29,8	55,2	33,6	62,2	39,0	72,2	44,5	82,4	48,2	89,3	53,0	98,1	59,8	110,7
120	2	24,4	33,9	29,4	40,8	32,5	45,1	36,6	50,8	42,5	59,0	48,6	67,5	52,6	73,1	57,8	80,3	65,3	90,7
180	3	27,5	25,5	33,2	30,7	36,8	34,1	41,4	38,3	48,1	44,5	54,9	50,8	59,4	55,0	65,3	60,5	73,8	68,3
240	4	30,0	20,8	36,2	25,1	40,1	27,8	45,1	31,3	52,4	36,4	59,9	41,6	64,8	45,0	71,2	49,4	80,4	55,8
360	6	33,9	15,7	40,9	18,9	45,3	21,0	50,9	23,6	59,2	27,4	67,6	31,3	73,2	33,9	80,4	37,2	90,8	42,0
540	9	38,3	11,8	46,2	14,3	51,1	15,8	57,5	17,7	66,8	20,6	76,3	23,5	82,6	25,5	90,8	28,0	102,5	31,6
720	12	41,7	9,7	50,3	11,6	55,6	12,9	62,7	14,5	72,7	16,8	83,2	19,3	90,0	20,8	98,9	22,9	111,7	25,9
1080	18	47,1	7,3	56,8	8,8	62,8	9,7	70,7	10,9	82,1	12,7	93,8	14,5	101,5	15,7	111,6	17,2	126,0	19,4
1440	24	51,3	5,9	61,8	7,2	68,4	7,9	77,0	8,9	89,4	10,3	102,2	11,8	110,6	12,8	121,6	14,1	137,3	15,9
2880	48	63,0	3,6	76,0	4,4	84,0	4,9	94,6	5,5	109,9	6,4	125,6	7,3	135,9	7,9	149,4	8,6	168,7	9,8
4320	72	71,0	2,7	85,7	3,3	94,8	3,7	106,7	4,1	123,9	4,8	141,7	5,5	153,3	5,9	168,5	6,5	190,3	7,3
5760	96	77,4	2,2	93,4	2,7	103,3	3,0	116,3	3,4	135,0	3,9	154,3	4,5	167,0	4,8	183,5	5,3	207,3	6,0
7200	120	82,7	1,9	99,8	2,3	110,3	2,6	124,2	2,9	144,2	3,3	164,9	3,8	178,4	4,1	196,1	4,5	221,5	5,1
8640	144	87,3	1,7	105,3	2,0	116,5	2,2	131,1	2,5	152,3	2,9	174,1	3,4	188,3	3,6	207,0	4,0	233,8	4,5
10080	168	91,4	1,5	110,3	1,8	121,9	2,0	137,3	2,3	159,4	2,6	182,2	3,0	197,2	3,3	216,7	3,6	244,8	4,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 213154

(Zeile 213, Spalte 154)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		22	23	23	24	24	25	25	25	26
10		26	27	27	28	28	29	29	29	30
15		28	28	29	29	30	30	30	31	31
20		28	29	29	30	30	31	31	31	31
30		28	29	29	29	30	30	31	31	31
45		27	28	28	29	29	30	30	30	31
60	1	26	27	28	28	29	29	29	29	30
90	1,5	25	26	26	27	27	28	28	28	28
120	2	24	25	25	25	26	26	27	27	27
180	3	22	23	23	24	24	25	25	25	26
240	4	21	22	22	22	23	23	24	24	24
360	6	19	20	20	21	21	22	22	22	23
540	9	18	18	19	19	20	20	20	21	21
720	12	17	17	18	18	19	19	19	19	20
1080	18	16	16	16	17	17	18	18	18	18
1440	24	15	15	16	16	16	17	17	17	17
2880	48	14	14	14	15	15	15	15	16	16
4320	72	14	14	14	15	15	15	15	15	15
5760	96	15	15	15	15	15	15	15	15	16
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

19,97350209

Skalenparameter α (Alpha)

5,73412806

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01746564

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70310113

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 213154

(Zeile 213, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 213154, M 1 : 100 000

