

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 57134

(Zeile 57, Spalte 134)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,2	240,0	8,1	270,0	9,2	306,7	10,8	360,0	12,5	416,7	13,6	453,3	15,0	500,0	17,0	566,7
10		7,5	125,0	9,2	153,3	10,3	171,7	11,7	195,0	13,8	230,0	15,9	265,0	17,3	288,3	19,1	318,3	21,7	361,7
15		8,6	95,6	10,6	117,8	11,8	131,1	13,4	148,9	15,8	175,6	18,2	202,2	19,8	220,0	21,9	243,3	24,9	276,7
20		9,4	78,3	11,6	96,7	13,0	108,3	14,7	122,5	17,3	144,2	20,0	166,7	21,7	180,8	24,0	200,0	27,3	227,5
30		10,7	59,4	13,2	73,3	14,7	81,7	16,8	93,3	19,7	109,4	22,7	126,1	24,7	137,2	27,3	151,7	31,0	172,2
45		12,1	44,8	14,9	55,2	16,7	61,9	19,0	70,4	22,3	82,6	25,8	95,6	28,0	103,7	31,0	114,8	35,2	130,4
60	1	13,2	36,7	16,3	45,3	18,3	50,8	20,8	57,8	24,4	67,8	28,2	78,3	30,6	85,0	33,8	93,9	38,5	106,9
90	1,5	15,0	27,8	18,5	34,3	20,7	38,3	23,5	43,5	27,6	51,1	31,9	59,1	34,7	64,3	38,3	70,9	43,5	80,6
120	2	16,3	22,6	20,2	28,1	22,5	31,3	25,7	35,7	30,2	41,9	34,8	48,3	37,8	52,5	41,8	58,1	47,5	66,0
180	3	18,5	17,1	22,8	21,1	25,5	23,6	29,0	26,9	34,1	31,6	39,3	36,4	42,8	39,6	47,3	43,8	53,7	49,7
240	4	20,2	14,0	24,9	17,3	27,8	19,3	31,7	22,0	37,2	25,8	42,9	29,8	46,7	32,4	51,6	35,8	58,6	40,7
360	6	22,8	10,6	28,1	13,0	31,4	14,5	35,8	16,6	42,0	19,4	48,5	22,5	52,7	24,4	58,3	27,0	66,2	30,6
540	9	25,7	7,9	31,8	9,8	35,5	11,0	40,4	12,5	47,5	14,7	54,8	16,9	59,6	18,4	65,9	20,3	74,8	23,1
720	12	28,1	6,5	34,6	8,0	38,7	9,0	44,1	10,2	51,8	12,0	59,8	13,8	65,0	15,0	71,8	16,6	81,6	18,9
1080	18	31,7	4,9	39,1	6,0	43,7	6,7	49,8	7,7	58,5	9,0	67,5	10,4	73,4	11,3	81,1	12,5	92,2	14,2
1440	24	34,6	4,0	42,7	4,9	47,7	5,5	54,3	6,3	63,8	7,4	73,6	8,5	80,0	9,3	88,5	10,2	100,5	11,6
2880	48	42,6	2,5	52,6	3,0	58,7	3,4	66,9	3,9	78,6	4,5	90,7	5,2	98,6	5,7	108,9	6,3	123,8	7,2
4320	72	48,1	1,9	59,4	2,3	66,4	2,6	75,5	2,9	88,8	3,4	102,4	4,0	111,3	4,3	123,1	4,7	139,8	5,4
5760	96	52,4	1,5	64,7	1,9	72,4	2,1	82,4	2,4	96,8	2,8	111,7	3,2	121,4	3,5	134,2	3,9	152,4	4,4
7200	120	56,1	1,3	69,2	1,6	77,4	1,8	88,1	2,0	103,5	2,4	119,4	2,8	129,8	3,0	143,5	3,3	163,0	3,8
8640	144	59,2	1,1	73,1	1,4	81,7	1,6	93,0	1,8	109,3	2,1	126,1	2,4	137,1	2,6	151,5	2,9	172,2	3,3
10080	168	62,0	1,0	76,6	1,3	85,6	1,4	97,4	1,6	114,5	1,9	132,1	2,2	143,6	2,4	158,7	2,6	180,4	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 57134

(Zeile 57, Spalte 134)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	17	18	19	20	20	21	21
10		16	18	19	21	22	23	24	24	25
15		17	20	21	22	23	24	25	25	26
20		17	20	21	22	24	25	25	26	27
30		17	20	21	22	24	25	25	26	27
45		17	19	20	22	23	24	25	25	26
60	1	16	18	19	21	22	23	24	25	25
90	1,5	15	17	18	19	21	22	23	23	24
120	2	14	16	17	18	20	21	22	22	23
180	3	12	14	16	17	18	19	20	21	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	20	20
360	6	11	12	13	15	16	17	17	18	19
540	9	10	12	12	13	15	16	16	17	17
720	12	10	11	12	13	14	15	15	16	17
1080	18	11	11	12	12	13	14	14	15	16
1440	24	12	12	12	12	13	14	14	14	15
2880	48	14	13	13	13	13	14	14	14	15
4320	72	16	15	15	14	14	15	15	15	15
5760	96	18	16	16	16	15	15	15	15	16
7200	120	19	18	17	17	16	16	16	16	16
8640	144	20	19	18	17	17	17	17	17	17
10080	168	21	19	19	18	18	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,3191413

Skalenparameter α (Alpha)

4,34642814

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,00938951

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69965631

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 57134

(Zeile 57, Spalte 134)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 57134, M 1 : 100 000

