

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 58134

(Zeile 58, Spalte 134)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,2	240,0	8,1	270,0	9,2	306,7	10,8	360,0	12,5	416,7	13,6	453,3	15,0	500,0	17,1	570,0
10		7,5	125,0	9,2	153,3	10,3	171,7	11,8	196,7	13,8	230,0	15,9	265,0	17,3	288,3	19,1	318,3	21,8	363,3
15		8,5	94,4	10,6	117,8	11,8	131,1	13,4	148,9	15,8	175,6	18,2	202,2	19,8	220,0	21,9	243,3	24,9	276,7
20		9,4	78,3	11,6	96,7	12,9	107,5	14,7	122,5	17,3	144,2	20,0	166,7	21,7	180,8	24,0	200,0	27,3	227,5
30		10,7	59,4	13,2	73,3	14,7	81,7	16,8	93,3	19,7	109,4	22,7	126,1	24,7	137,2	27,3	151,7	31,0	172,2
45		12,1	44,8	14,9	55,2	16,7	61,9	19,0	70,4	22,3	82,6	25,8	95,6	28,0	103,7	31,0	114,8	35,2	130,4
60	1	13,2	36,7	16,3	45,3	18,2	50,6	20,8	57,8	24,4	67,8	28,2	78,3	30,6	85,0	33,8	93,9	38,5	106,9
90	1,5	15,0	27,8	18,5	34,3	20,7	38,3	23,5	43,5	27,6	51,1	31,9	59,1	34,7	64,3	38,3	70,9	43,6	80,7
120	2	16,3	22,6	20,2	28,1	22,6	31,4	25,7	35,7	30,2	41,9	34,8	48,3	37,9	52,6	41,8	58,1	47,5	66,0
180	3	18,5	17,1	22,8	21,1	25,5	23,6	29,0	26,9	34,1	31,6	39,4	36,5	42,8	39,6	47,3	43,8	53,8	49,8
240	4	20,2	14,0	24,9	17,3	27,8	19,3	31,7	22,0	37,2	25,8	43,0	29,9	46,7	32,4	51,6	35,8	58,7	40,8
360	6	22,8	10,6	28,2	13,1	31,5	14,6	35,8	16,6	42,1	19,5	48,6	22,5	52,8	24,4	58,4	27,0	66,3	30,7
540	9	25,8	8,0	31,8	9,8	35,6	11,0	40,5	12,5	47,6	14,7	54,9	16,9	59,7	18,4	66,0	20,4	75,0	23,1
720	12	28,1	6,5	34,7	8,0	38,8	9,0	44,2	10,2	51,9	12,0	59,9	13,9	65,1	15,1	72,0	16,7	81,8	18,9
1080	18	31,8	4,9	39,2	6,0	43,9	6,8	49,9	7,7	58,7	9,1	67,7	10,4	73,6	11,4	81,3	12,5	92,4	14,3
1440	24	34,6	4,0	42,8	5,0	47,8	5,5	54,5	6,3	64,0	7,4	73,8	8,5	80,3	9,3	88,7	10,3	100,8	11,7
2880	48	42,7	2,5	52,7	3,0	58,9	3,4	67,1	3,9	78,9	4,6	91,0	5,3	98,9	5,7	109,3	6,3	124,2	7,2
4320	72	48,2	1,9	59,6	2,3	66,6	2,6	75,8	2,9	89,1	3,4	102,8	4,0	111,8	4,3	123,6	4,8	140,4	5,4
5760	96	52,6	1,5	65,0	1,9	72,6	2,1	82,7	2,4	97,2	2,8	112,1	3,2	121,9	3,5	134,7	3,9	153,1	4,4
7200	120	56,3	1,3	69,5	1,6	77,7	1,8	88,5	2,0	104,0	2,4	119,9	2,8	130,4	3,0	144,1	3,3	163,8	3,8
8640	144	59,5	1,1	73,4	1,4	82,1	1,6	93,5	1,8	109,8	2,1	126,7	2,4	137,8	2,7	152,3	2,9	173,0	3,3
10080	168	62,3	1,0	76,9	1,3	86,0	1,4	97,9	1,6	115,1	1,9	132,7	2,2	144,3	2,4	159,5	2,6	181,3	3,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 58134

(Zeile 58, Spalte 134)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	16	17	17	19	19	20	21	21
10		16	18	19	20	22	23	23	24	25
15		17	19	20	21	23	24	25	25	26
20		17	20	21	22	23	24	25	26	26
30		17	19	21	22	23	24	25	26	26
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	18	19	21	22	23	24	24	25
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	13	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	12	14	15	17	18	19	20	20	21
240	4	11	13	14	16	17	18	19	19	20
360	6	10	12	13	14	16	17	17	18	18
540	9	10	11	12	13	14	15	16	16	17
720	12	10	11	12	12	14	14	15	16	16
1080	18	10	11	11	12	13	14	14	15	15
1440	24	11	11	11	12	12	13	14	14	15
2880	48	14	13	13	13	13	13	13	14	14
4320	72	16	14	14	14	14	14	14	14	14
5760	96	17	16	15	15	15	15	15	15	15
7200	120	18	17	16	16	15	15	15	15	15
8640	144	19	18	17	17	16	16	16	16	16
10080	168	20	19	18	17	17	17	17	17	16

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,30860339

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,3470156

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,00880607

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,69865272

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 58134

(Zeile 58, Spalte 134)

### Übersichtskarte des Rasterfeldes 58134, M 1 : 100 000

