

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58141

(Zeile 58, Spalte 141)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,3	243,3	8,1	270,0	9,3	310,0	10,9	363,3	12,6	420,0	13,7	456,7	15,2	506,7	17,3	576,7
10		7,5	125,0	9,3	155,0	10,4	173,3	11,9	198,3	14,0	233,3	16,2	270,0	17,6	293,3	19,4	323,3	22,1	368,3
15		8,6	95,6	10,7	118,9	11,9	132,2	13,6	151,1	16,0	177,8	18,5	205,6	20,1	223,3	22,2	246,7	25,3	281,1
20		9,4	78,3	11,7	97,5	13,1	109,2	14,9	124,2	17,6	146,7	20,3	169,2	22,1	184,2	24,4	203,3	27,7	230,8
30		10,7	59,4	13,3	73,9	14,9	82,8	16,9	93,9	19,9	110,6	23,0	127,8	25,1	139,4	27,7	153,9	31,5	175,0
45		12,2	45,2	15,1	55,9	16,8	62,2	19,2	71,1	22,6	83,7	26,1	96,7	28,4	105,2	31,4	116,3	35,7	132,2
60	1	13,3	36,9	16,4	45,6	18,4	51,1	21,0	58,3	24,7	68,6	28,5	79,2	31,0	86,1	34,3	95,3	39,0	108,3
90	1,5	15,0	27,8	18,6	34,4	20,8	38,5	23,7	43,9	27,9	51,7	32,2	59,6	35,0	64,8	38,8	71,9	44,1	81,7
120	2	16,4	22,8	20,3	28,2	22,7	31,5	25,8	35,8	30,4	42,2	35,1	48,8	38,2	53,1	42,3	58,8	48,1	66,8
180	3	18,5	17,1	22,9	21,2	25,6	23,7	29,2	27,0	34,3	31,8	39,7	36,8	43,1	39,9	47,7	44,2	54,3	50,3
240	4	20,1	14,0	24,9	17,3	27,9	19,4	31,8	22,1	37,4	26,0	43,2	30,0	47,0	32,6	52,0	36,1	59,1	41,0
360	6	22,7	10,5	28,1	13,0	31,5	14,6	35,9	16,6	42,2	19,5	48,8	22,6	53,0	24,5	58,7	27,2	66,7	30,9
540	9	25,6	7,9	31,7	9,8	35,5	11,0	40,5	12,5	47,6	14,7	55,0	17,0	59,8	18,5	66,2	20,4	75,2	23,2
720	12	27,9	6,5	34,5	8,0	38,7	9,0	44,1	10,2	51,9	12,0	59,9	13,9	65,2	15,1	72,1	16,7	81,9	19,0
1080	18	31,5	4,9	39,0	6,0	43,6	6,7	49,7	7,7	58,5	9,0	67,6	10,4	73,5	11,3	81,3	12,5	92,4	14,3
1440	24	34,3	4,0	42,4	4,9	47,5	5,5	54,1	6,3	63,7	7,4	73,6	8,5	80,0	9,3	88,5	10,2	100,7	11,7
2880	48	42,1	2,4	52,1	3,0	58,3	3,4	66,5	3,8	78,2	4,5	90,4	5,2	98,3	5,7	108,7	6,3	123,6	7,2
4320	72	47,4	1,8	58,7	2,3	65,7	2,5	75,0	2,9	88,2	3,4	101,9	3,9	110,8	4,3	122,6	4,7	139,4	5,4
5760	96	51,6	1,5	64,0	1,9	71,6	2,1	81,6	2,4	96,1	2,8	110,9	3,2	120,7	3,5	133,5	3,9	151,8	4,4
7200	120	55,2	1,3	68,3	1,6	76,5	1,8	87,2	2,0	102,6	2,4	118,5	2,7	128,9	3,0	142,6	3,3	162,1	3,8
8640	144	58,2	1,1	72,1	1,4	80,7	1,6	92,0	1,8	108,3	2,1	125,1	2,4	136,1	2,6	150,5	2,9	171,1	3,3
10080	168	61,0	1,0	75,5	1,2	84,5	1,4	96,3	1,6	113,4	1,9	130,9	2,2	142,5	2,4	157,5	2,6	179,1	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58141

(Zeile 58, Spalte 141)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	20	21	21
10		16	18	19	20	22	23	23	24	25
15		17	19	20	22	23	24	25	25	26
20		17	20	21	22	23	24	25	26	26
30		17	19	20	22	23	24	25	26	26
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	15	18	19	20	22	23	24	24	25
90	1,5	14	16	18	19	20	22	22	23	24
120	2	13	15	17	18	19	21	21	22	23
180	3	12	14	15	16	18	19	20	20	21
240	4	11	13	14	15	17	18	19	19	20
360	6	10	12	13	14	16	17	17	18	18
540	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
720	12	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	11	11	12	12	13	14	14	15	16
1440	24	12	12	12	13	13	14	14	15	15
2880	48	15	14	14	14	14	14	15	15	15
4320	72	18	16	16	15	15	15	15	16	16
5760	96	19	18	17	17	16	16	16	16	16
7200	120	21	19	18	18	17	17	17	17	17
8640	144	22	20	19	19	18	18	18	18	18
10080	168	23	21	20	19	19	19	19	19	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,37955714

Skalenparameter α (Alpha)

4,43576956

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01098847

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70389581

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58141

(Zeile 58, Spalte 141)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 58141, M 1 : 100 000

