

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58144

(Zeile 58, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,3	276,7	9,4	313,3	11,0	366,7	12,7	423,3	13,7	456,7	15,2	506,7	17,2	573,3
10		7,7	128,3	9,4	156,7	10,5	175,0	11,9	198,3	14,0	233,3	16,1	268,3	17,5	291,7	19,3	321,7	21,9	365,0
15		8,8	97,8	10,8	120,0	12,0	133,3	13,6	151,1	16,0	177,8	18,4	204,4	20,0	222,2	22,0	244,4	25,0	277,8
20		9,6	80,0	11,8	98,3	13,1	109,2	14,9	124,2	17,5	145,8	20,1	167,5	21,9	182,5	24,1	200,8	27,4	228,3
30		10,9	60,6	13,4	74,4	14,9	82,8	16,9	93,9	19,8	110,0	22,8	126,7	24,8	137,8	27,4	152,2	31,1	172,8
45		12,3	45,6	15,1	55,9	16,9	62,6	19,1	70,7	22,4	83,0	25,8	95,6	28,1	104,1	31,0	114,8	35,2	130,4
60	1	13,4	37,2	16,5	45,8	18,4	51,1	20,9	58,1	24,5	68,1	28,2	78,3	30,6	85,0	33,8	93,9	38,3	106,4
90	1,5	15,1	28,0	18,6	34,4	20,8	38,5	23,6	43,7	27,6	51,1	31,8	58,9	34,5	63,9	38,1	70,6	43,3	80,2
120	2	16,5	22,9	20,3	28,2	22,6	31,4	25,7	35,7	30,1	41,8	34,6	48,1	37,6	52,2	41,5	57,6	47,1	65,4
180	3	18,6	17,2	22,9	21,2	25,5	23,6	29,0	26,9	33,9	31,4	39,1	36,2	42,4	39,3	46,8	43,3	53,2	49,3
240	4	20,3	14,1	24,9	17,3	27,8	19,3	31,5	21,9	36,9	25,6	42,5	29,5	46,2	32,1	51,0	35,4	57,9	40,2
360	6	22,8	10,6	28,0	13,0	31,3	14,5	35,5	16,4	41,6	19,3	47,9	22,2	52,1	24,1	57,5	26,6	65,2	30,2
540	9	25,7	7,9	31,6	9,8	35,2	10,9	40,0	12,3	46,9	14,5	54,0	16,7	58,7	18,1	64,8	20,0	73,5	22,7
720	12	28,0	6,5	34,4	8,0	38,4	8,9	43,6	10,1	51,0	11,8	58,8	13,6	63,8	14,8	70,5	16,3	80,0	18,5
1080	18	31,5	4,9	38,7	6,0	43,2	6,7	49,1	7,6	57,5	8,9	66,2	10,2	71,9	11,1	79,4	12,3	90,1	13,9
1440	24	34,3	4,0	42,2	4,9	47,0	5,4	53,4	6,2	62,6	7,2	72,1	8,3	78,3	9,1	86,4	10,0	98,0	11,3
2880	48	42,1	2,4	51,7	3,0	57,6	3,3	65,4	3,8	76,7	4,4	88,3	5,1	95,9	5,5	105,9	6,1	120,2	7,0
4320	72	47,4	1,8	58,2	2,2	64,9	2,5	73,7	2,8	86,4	3,3	99,5	3,8	108,0	4,2	119,3	4,6	135,3	5,2
5760	96	51,5	1,5	63,3	1,8	70,6	2,0	80,2	2,3	94,0	2,7	108,2	3,1	117,6	3,4	129,8	3,8	147,3	4,3
7200	120	55,0	1,3	67,6	1,6	75,4	1,7	85,6	2,0	100,4	2,3	115,6	2,7	125,5	2,9	138,5	3,2	157,2	3,6
8640	144	58,1	1,1	71,3	1,4	79,5	1,5	90,3	1,7	105,9	2,0	121,9	2,4	132,4	2,6	146,2	2,8	165,9	3,2
10080	168	60,7	1,0	74,6	1,2	83,2	1,4	94,5	1,6	110,8	1,8	127,6	2,1	138,5	2,3	152,9	2,5	173,5	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58144

(Zeile 58, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	19	20	20	21
10		16	18	19	20	21	22	23	23	24
15		17	19	20	21	22	23	24	25	25
20		17	19	20	21	23	24	24	25	26
30		16	19	20	21	23	24	24	25	26
45		16	18	19	20	22	23	24	24	25
60	1	15	17	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	16	17	18	20	21	22	22	23
120	2	13	15	16	17	19	20	21	21	22
180	3	12	14	15	16	17	18	19	20	20
240	4	11	13	14	15	16	17	18	19	19
360	6	11	12	13	14	15	16	17	17	18
540	9	11	12	12	13	14	15	16	16	17
720	12	11	12	12	13	14	15	15	16	16
1080	18	12	12	13	13	14	14	15	15	16
1440	24	13	13	13	13	14	15	15	15	16
2880	48	17	16	16	15	16	16	16	16	16
4320	72	19	18	17	17	17	17	17	17	17
5760	96	21	19	19	19	18	18	18	18	18
7200	120	22	21	20	20	19	19	19	19	19
8640	144	23	22	21	21	20	20	20	20	20
10080	168	24	23	22	22	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,5215393

Skalenparameter α (Alpha)

4,29378935

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0097437

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7066363

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 58144

(Zeile 58, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 58144, M 1 : 100 000

