

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 62127

(Zeile 62, Spalte 127)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,5	316,7	11,2	373,3	12,9	430,0	14,0	466,7	15,4	513,3	17,5	583,3
10		7,8	130,0	9,6	160,0	10,7	178,3	12,1	201,7	14,2	236,7	16,4	273,3	17,8	296,7	19,6	326,7	22,3	371,7
15		8,9	98,9	10,9	121,1	12,2	135,6	13,8	153,3	16,2	180,0	18,6	206,7	20,2	224,4	22,3	247,8	25,3	281,1
20		9,7	80,8	11,9	99,2	13,3	110,8	15,1	125,8	17,7	147,5	20,4	170,0	22,1	184,2	24,4	203,3	27,7	230,8
30		11,0	61,1	13,5	75,0	15,0	83,3	17,0	94,4	20,0	111,1	23,0	127,8	25,0	138,9	27,6	153,3	31,3	173,9
45		12,4	45,9	15,2	56,3	16,9	62,6	19,2	71,1	22,5	83,3	25,9	95,9	28,1	104,1	31,0	114,8	35,2	130,4
60	1	13,4	37,2	16,5	45,8	18,4	51,1	20,9	58,1	24,4	67,8	28,1	78,1	30,6	85,0	33,7	93,6	38,3	106,4
90	1,5	15,1	28,0	18,5	34,3	20,6	38,1	23,4	43,3	27,4	50,7	31,6	58,5	34,3	63,5	37,9	70,2	43,0	79,6
120	2	16,4	22,8	20,1	27,9	22,4	31,1	25,4	35,3	29,8	41,4	34,3	47,6	37,2	51,7	41,1	57,1	46,6	64,7
180	3	18,3	16,9	22,5	20,8	25,1	23,2	28,5	26,4	33,4	30,9	38,5	35,6	41,8	38,7	46,1	42,7	52,3	48,4
240	4	19,9	13,8	24,4	16,9	27,2	18,9	30,9	21,5	36,2	25,1	41,7	29,0	45,3	31,5	50,0	34,7	56,7	39,4
360	6	22,3	10,3	27,4	12,7	30,5	14,1	34,6	16,0	40,6	18,8	46,7	21,6	50,7	23,5	56,0	25,9	63,5	29,4
540	9	25,0	7,7	30,7	9,5	34,2	10,6	38,8	12,0	45,5	14,0	52,3	16,1	56,9	17,6	62,7	19,4	71,2	22,0
720	12	27,1	6,3	33,2	7,7	37,0	8,6	42,1	9,7	49,3	11,4	56,7	13,1	61,6	14,3	68,0	15,7	77,2	17,9
1080	18	30,3	4,7	37,2	5,7	41,5	6,4	47,1	7,3	55,2	8,5	63,6	9,8	69,0	10,6	76,2	11,8	86,4	13,3
1440	24	32,9	3,8	40,3	4,7	45,0	5,2	51,1	5,9	59,8	6,9	68,9	8,0	74,8	8,7	82,6	9,6	93,7	10,8
2880	48	39,9	2,3	49,0	2,8	54,6	3,2	62,0	3,6	72,6	4,2	83,6	4,8	90,8	5,3	100,2	5,8	113,7	6,6
4320	72	44,7	1,7	54,8	2,1	61,1	2,4	69,4	2,7	81,3	3,1	93,6	3,6	101,7	3,9	112,2	4,3	127,3	4,9
5760	96	48,4	1,4	59,4	1,7	66,2	1,9	75,2	2,2	88,1	2,5	101,4	2,9	110,2	3,2	121,6	3,5	138,0	4,0
7200	120	51,5	1,2	63,2	1,5	70,5	1,6	80,0	1,9	93,8	2,2	108,0	2,5	117,2	2,7	129,4	3,0	146,8	3,4
8640	144	54,2	1,0	66,5	1,3	74,2	1,4	84,2	1,6	98,7	1,9	113,6	2,2	123,4	2,4	136,2	2,6	154,5	3,0
10080	168	56,6	0,9	69,5	1,1	77,4	1,3	87,9	1,5	103,0	1,7	118,6	2,0	128,8	2,1	142,1	2,3	161,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 62127

(Zeile 62, Spalte 127)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	17	18	19	20	21	22	22	23
10		18	20	21	22	23	24	25	26	26
15		19	21	22	23	25	26	26	27	28
20		19	21	22	24	25	26	27	28	28
30		18	21	22	24	25	26	27	27	28
45		18	20	21	23	24	25	26	27	28
60	1	17	19	21	22	23	25	25	26	27
90	1,5	15	18	19	20	22	23	24	24	25
120	2	15	17	18	19	21	22	23	23	24
180	3	13	15	17	18	19	20	21	22	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	20
540	9	13	14	14	15	16	17	17	18	18
720	12	14	14	14	15	16	16	17	17	18
1080	18	15	15	15	15	16	16	17	17	17
1440	24	16	16	16	16	16	17	17	17	17
2880	48	21	19	19	19	18	18	18	19	19
4320	72	23	22	21	21	20	20	20	20	20
5760	96	25	24	23	22	22	22	22	22	21
7200	120	27	25	24	24	23	23	23	23	23
8640	144	28	26	26	25	24	24	24	24	24
10080	168	29	28	27	26	25	25	25	25	24

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,54807996

Skalenparameter α (Alpha)

4,28869538

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01196705

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72091966

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

