

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68185

(Zeile 68, Spalte 185)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,2	273,3	9,1	303,3	10,4	346,7	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,8	560,0	19,0	633,3
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,5	191,7	13,0	216,7	15,3	255,0	17,6	293,3	19,1	318,3	21,1	351,7	23,9	398,3
15		9,4	104,4	11,6	128,9	12,9	143,3	14,7	163,3	17,2	191,1	19,8	220,0	21,5	238,9	23,8	264,4	27,0	300,0
20		10,2	85,0	12,6	105,0	14,0	116,7	15,9	132,5	18,7	155,8	21,5	179,2	23,4	195,0	25,8	215,0	29,2	243,3
30		11,4	63,3	14,1	78,3	15,7	87,2	17,8	98,9	20,9	116,1	24,0	133,3	26,1	145,0	28,8	160,0	32,7	181,7
45		12,7	47,0	15,6	57,8	17,4	64,4	19,8	73,3	23,2	85,9	26,7	98,9	29,0	107,4	32,1	118,9	36,4	134,8
60	1	13,7	38,1	16,9	46,9	18,8	52,2	21,4	59,4	25,0	69,4	28,8	80,0	31,3	86,9	34,5	95,8	39,2	108,9
90	1,5	15,2	28,1	18,7	34,6	20,9	38,7	23,7	43,9	27,8	51,5	32,0	59,3	34,7	64,3	38,3	70,9	43,5	80,6
120	2	16,4	22,8	20,1	27,9	22,4	31,1	25,5	35,4	29,9	41,5	34,4	47,8	37,4	51,9	41,2	57,2	46,8	65,0
180	3	18,1	16,8	22,3	20,6	24,9	23,1	28,2	26,1	33,1	30,6	38,1	35,3	41,4	38,3	45,7	42,3	51,8	48,0
240	4	19,5	13,5	24,0	16,7	26,7	18,5	30,3	21,0	35,6	24,7	40,9	28,4	44,5	30,9	49,1	34,1	55,7	38,7
360	6	21,6	10,0	26,5	12,3	29,6	13,7	33,6	15,6	39,3	18,2	45,3	21,0	49,2	22,8	54,3	25,1	61,6	28,5
540	9	23,9	7,4	29,3	9,0	32,7	10,1	37,1	11,5	43,5	13,4	50,1	15,5	54,4	16,8	60,1	18,5	68,2	21,0
720	12	25,6	5,9	31,5	7,3	35,1	8,1	39,9	9,2	46,7	10,8	53,8	12,5	58,5	13,5	64,5	14,9	73,2	16,9
1080	18	28,4	4,4	34,8	5,4	38,8	6,0	44,1	6,8	51,7	8,0	59,5	9,2	64,6	10,0	71,4	11,0	81,0	12,5
1440	24	30,5	3,5	37,4	4,3	41,7	4,8	47,4	5,5	55,5	6,4	63,9	7,4	69,4	8,0	76,6	8,9	87,0	10,1
2880	48	36,2	2,1	44,4	2,6	49,5	2,9	56,3	3,3	65,9	3,8	75,9	4,4	82,4	4,8	91,0	5,3	103,3	6,0
4320	72	40,0	1,5	49,1	1,9	54,8	2,1	62,2	2,4	72,9	2,8	83,9	3,2	91,1	3,5	100,6	3,9	114,2	4,4
5760	96	42,9	1,2	52,7	1,5	58,8	1,7	66,8	1,9	78,3	2,3	90,1	2,6	97,9	2,8	108,0	3,1	122,6	3,5
7200	120	45,4	1,1	55,7	1,3	62,2	1,4	70,6	1,6	82,7	1,9	95,2	2,2	103,4	2,4	114,2	2,6	129,6	3,0
8640	144	47,5	0,9	58,3	1,1	65,0	1,3	73,8	1,4	86,5	1,7	99,6	1,9	108,2	2,1	119,4	2,3	135,6	2,6
10080	168	49,3	0,8	60,6	1,0	67,6	1,1	76,7	1,3	89,9	1,5	103,5	1,7	112,4	1,9	124,1	2,1	140,8	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 68185

(Zeile 68, Spalte 185)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	14	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	21
15		14	16	17	18	20	21	21	22	23
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		15	18	19	20	22	23	23	24	25
45		15	18	19	20	22	23	24	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	14	17	18	19	21	22	23	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	23	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	12	13	14	16	16	17	18	18
1080	18	11	12	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	16	16	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	15	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	15	16	16	16
8640	144	16	15	15	15	15	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

13,88534046

Skalenparameter α (Alpha)

4,4063372

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01431062

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75249693

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

