

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 70192

(Zeile 70, Spalte 192)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,5	416,7	14,5	483,3	15,7	523,3	17,3	576,7	19,7	656,7
10		8,6	143,3	10,6	176,7	11,8	196,7	13,5	225,0	15,8	263,3	18,2	303,3	19,8	330,0	21,8	363,3	24,8	413,3
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,3	147,8	15,2	168,9	17,8	197,8	20,5	227,8	22,3	247,8	24,6	273,3	27,9	310,0
20		10,5	87,5	13,0	108,3	14,5	120,8	16,4	136,7	19,3	160,8	22,2	185,0	24,1	200,8	26,6	221,7	30,2	251,7
30		11,7	65,0	14,4	80,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,4	118,9	24,7	137,2	26,8	148,9	29,6	164,4	33,6	186,7
45		13,0	48,1	16,0	59,3	17,8	65,9	20,3	75,2	23,8	88,1	27,4	101,5	29,8	110,4	32,9	121,9	37,3	138,1
60	1	14,0	38,9	17,2	47,8	19,2	53,3	21,8	60,6	25,5	70,8	29,4	81,7	32,0	88,9	35,3	98,1	40,1	111,4
90	1,5	15,4	28,5	19,0	35,2	21,2	39,3	24,1	44,6	28,2	52,2	32,5	60,2	35,3	65,4	39,0	72,2	44,3	82,0
120	2	16,5	22,9	20,3	28,2	22,7	31,5	25,8	35,8	30,2	41,9	34,8	48,3	37,8	52,5	41,8	58,1	47,4	65,8
180	3	18,2	16,9	22,4	20,7	25,0	23,1	28,4	26,3	33,3	30,8	38,4	35,6	41,7	38,6	46,0	42,6	52,3	48,4
240	4	19,5	13,5	24,0	16,7	26,8	18,6	30,4	21,1	35,7	24,8	41,1	28,5	44,6	31,0	49,3	34,2	56,0	38,9
360	6	21,5	10,0	26,4	12,2	29,5	13,7	33,5	15,5	39,3	18,2	45,2	20,9	49,1	22,7	54,3	25,1	61,6	28,5
540	9	23,6	7,3	29,0	9,0	32,4	10,0	36,8	11,4	43,2	13,3	49,8	15,4	54,1	16,7	59,7	18,4	67,8	20,9
720	12	25,3	5,9	31,1	7,2	34,7	8,0	39,4	9,1	46,2	10,7	53,2	12,3	57,8	13,4	63,9	14,8	72,5	16,8
1080	18	27,8	4,3	34,2	5,3	38,1	5,9	43,3	6,7	50,8	7,8	58,6	9,0	63,6	9,8	70,3	10,8	79,8	12,3
1440	24	29,7	3,4	36,6	4,2	40,8	4,7	46,4	5,4	54,4	6,3	62,7	7,3	68,1	7,9	75,2	8,7	85,3	9,9
2880	48	35,0	2,0	43,0	2,5	48,0	2,8	54,5	3,2	64,0	3,7	73,7	4,3	80,1	4,6	88,4	5,1	100,4	5,8
4320	72	38,5	1,5	47,3	1,8	52,8	2,0	60,0	2,3	70,3	2,7	81,0	3,1	88,0	3,4	97,2	3,8	110,3	4,3
5760	96	41,1	1,2	50,6	1,5	56,5	1,6	64,1	1,9	75,2	2,2	86,7	2,5	94,2	2,7	104,0	3,0	118,0	3,4
7200	120	43,3	1,0	53,3	1,2	59,5	1,4	67,6	1,6	79,3	1,8	91,3	2,1	99,2	2,3	109,5	2,5	124,4	2,9
8640	144	45,2	0,9	55,6	1,1	62,1	1,2	70,5	1,4	82,7	1,6	95,3	1,8	103,5	2,0	114,3	2,2	129,8	2,5
10080	168	46,9	0,8	57,7	1,0	64,3	1,1	73,1	1,2	85,8	1,4	98,8	1,6	107,3	1,8	118,5	2,0	134,5	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 70192

(Zeile 70, Spalte 192)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	14	14	15	15
10		12	14	15	16	17	18	18	19	20
15		14	16	17	18	19	20	20	21	22
20		14	17	17	19	20	21	22	22	23
30		15	17	19	20	21	22	23	23	24
45		15	18	19	20	21	22	23	24	24
60	1	15	17	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	22	23
180	3	13	16	17	18	19	20	21	22	22
240	4	13	15	16	17	19	20	20	21	21
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	21
540	9	11	13	14	16	17	18	18	19	20
720	12	11	13	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	12	13	13	14	15	15	16	16
4320	72	13	13	13	13	14	15	15	16	16
5760	96	13	13	13	14	14	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	15	14	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	15	15	15	15	15	15	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,15763045

Skalenparameter α (Alpha)

4,52738533

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01713497

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76617722

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

