

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 79155

(Zeile 79, Spalte 155)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,4	246,7	8,3	276,7	9,5	316,7	11,2	373,3	13,0	433,3	14,2	473,3	15,7	523,3	17,8	593,3
10		7,8	130,0	9,8	163,3	10,9	181,7	12,5	208,3	14,7	245,0	17,1	285,0	18,6	310,0	20,6	343,3	23,4	390,0
15		9,0	100,0	11,2	124,4	12,5	138,9	14,3	158,9	16,9	187,8	19,6	217,8	21,3	236,7	23,6	262,2	26,8	297,8
20		9,8	81,7	12,2	101,7	13,7	114,2	15,7	130,8	18,5	154,2	21,4	178,3	23,3	194,2	25,8	215,0	29,4	245,0
30		11,1	61,7	13,8	76,7	15,5	86,1	17,7	98,3	20,8	115,6	24,1	133,9	26,2	145,6	29,0	161,1	33,1	183,9
45		12,4	45,9	15,4	57,0	17,3	64,1	19,8	73,3	23,3	86,3	27,0	100,0	29,4	108,9	32,5	120,4	37,0	137,0
60	1	13,4	37,2	16,7	46,4	18,7	51,9	21,3	59,2	25,2	70,0	29,1	80,8	31,7	88,1	35,1	97,5	40,0	111,1
90	1,5	14,9	27,6	18,5	34,3	20,8	38,5	23,7	43,9	28,0	51,9	32,4	60,0	35,3	65,4	39,1	72,4	44,5	82,4
120	2	16,0	22,2	19,9	27,6	22,4	31,1	25,6	35,6	30,2	41,9	34,9	48,5	38,0	52,8	42,0	58,3	47,9	66,5
180	3	17,8	16,5	22,1	20,5	24,8	23,0	28,3	26,2	33,4	30,9	38,7	35,8	42,1	39,0	46,6	43,1	53,0	49,1
240	4	19,1	13,3	23,8	16,5	26,6	18,5	30,4	21,1	35,9	24,9	41,6	28,9	45,2	31,4	50,1	34,8	57,0	39,6
360	6	21,1	9,8	26,3	12,2	29,5	13,7	33,7	15,6	39,7	18,4	46,0	21,3	50,1	23,2	55,4	25,6	63,1	29,2
540	9	23,4	7,2	29,1	9,0	32,6	10,1	37,2	11,5	43,9	13,5	50,8	15,7	55,3	17,1	61,3	18,9	69,7	21,5
720	12	25,1	5,8	31,2	7,2	35,0	8,1	40,0	9,3	47,2	10,9	54,6	12,6	59,4	13,8	65,8	15,2	74,9	17,3
1080	18	27,7	4,3	34,5	5,3	38,7	6,0	44,2	6,8	52,1	8,0	60,3	9,3	65,7	10,1	72,7	11,2	82,7	12,8
1440	24	29,7	3,4	37,0	4,3	41,5	4,8	47,4	5,5	55,9	6,5	64,7	7,5	70,5	8,2	78,0	9,0	88,8	10,3
2880	48	35,2	2,0	43,9	2,5	49,2	2,8	56,2	3,3	66,3	3,8	76,7	4,4	83,5	4,8	92,5	5,4	105,3	6,1
4320	72	38,9	1,5	48,4	1,9	54,3	2,1	62,1	2,4	73,2	2,8	84,7	3,3	92,3	3,6	102,1	3,9	116,3	4,5
5760	96	41,8	1,2	52,0	1,5	58,3	1,7	66,6	1,9	78,6	2,3	90,9	2,6	99,0	2,9	109,6	3,2	124,8	3,6
7200	120	44,1	1,0	54,9	1,3	61,6	1,4	70,4	1,6	83,0	1,9	96,0	2,2	104,6	2,4	115,7	2,7	131,8	3,1
8640	144	46,1	0,9	57,4	1,1	64,4	1,2	73,6	1,4	86,8	1,7	100,4	1,9	109,3	2,1	121,0	2,3	137,8	2,7
10080	168	47,9	0,8	59,6	1,0	66,9	1,1	76,4	1,3	90,1	1,5	104,3	1,7	113,5	1,9	125,7	2,1	143,1	2,4

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 79155

(Zeile 79, Spalte 155)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	11	11	12	12	13	13	14	14
10		11	13	14	15	16	17	17	18	19
15		13	15	16	17	18	19	20	20	21
20		13	16	17	18	19	20	21	21	22
30		14	16	18	19	20	21	22	23	23
45		14	17	18	19	20	22	22	23	24
60	1	14	16	18	19	20	21	22	23	23
90	1,5	13	16	17	18	20	21	21	22	23
120	2	13	15	16	18	19	20	21	22	22
180	3	12	14	16	17	18	19	20	21	21
240	4	11	14	15	16	17	19	19	20	21
360	6	11	13	14	15	16	18	18	19	19
540	9	10	12	13	14	15	16	17	18	18
720	12	10	11	12	13	15	16	16	17	18
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	17
1440	24	10	11	11	12	13	14	15	15	16
2880	48	11	11	11	12	13	13	14	14	15
4320	72	12	12	12	12	13	13	13	14	14
5760	96	13	12	12	12	13	13	13	14	14
7200	120	14	13	13	13	13	13	14	14	14
8640	144	15	14	13	13	13	14	14	14	14
10080	168	15	14	14	14	14	14	14	14	14

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

13,67959997

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,64787719

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,02810561

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75522991

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

