

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83105

(Zeile 83, Spalte 105)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,2	273,3	9,2	306,7	10,4	346,7	12,2	406,7	14,1	470,0	15,3	510,0	16,9	563,3	19,2	640,0
10		8,4	140,0	10,4	173,3	11,6	193,3	13,2	220,0	15,5	258,3	17,9	298,3	19,4	323,3	21,5	358,3	24,4	406,7
15		9,6	106,7	11,8	131,1	13,2	146,7	15,0	166,7	17,6	195,6	20,3	225,6	22,1	245,6	24,4	271,1	27,7	307,8
20		10,4	86,7	12,8	106,7	14,3	119,2	16,3	135,8	19,2	160,0	22,1	184,2	24,0	200,0	26,5	220,8	30,2	251,7
30		11,7	65,0	14,4	80,0	16,1	89,4	18,3	101,7	21,5	119,4	24,8	137,8	27,0	150,0	29,8	165,6	33,9	188,3
45		13,1	48,5	16,1	59,6	18,0	66,7	20,5	75,9	24,1	89,3	27,8	103,0	30,2	111,9	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,2	39,4	17,5	48,6	19,5	54,2	22,2	61,7	26,1	72,5	30,1	83,6	32,7	90,8	36,1	100,3	41,0	113,9
90	1,5	15,8	29,3	19,5	36,1	21,8	40,4	24,8	45,9	29,1	53,9	33,5	62,0	36,5	67,6	40,3	74,6	45,8	84,8
120	2	17,1	23,8	21,0	29,2	23,5	32,6	26,7	37,1	31,4	43,6	36,2	50,3	39,4	54,7	43,5	60,4	49,4	68,6
180	3	19,0	17,6	23,4	21,7	26,2	24,3	29,8	27,6	35,0	32,4	40,3	37,3	43,8	40,6	48,4	44,8	55,0	50,9
240	4	20,5	14,2	25,3	17,6	28,2	19,6	32,1	22,3	37,7	26,2	43,5	30,2	47,3	32,8	52,3	36,3	59,4	41,3
360	6	22,8	10,6	28,1	13,0	31,4	14,5	35,8	16,6	42,0	19,4	48,4	22,4	52,6	24,4	58,1	26,9	66,0	30,6
540	9	25,4	7,8	31,3	9,7	35,0	10,8	39,8	12,3	46,7	14,4	53,9	16,6	58,5	18,1	64,7	20,0	73,5	22,7
720	12	27,4	6,3	33,7	7,8	37,7	8,7	42,9	9,9	50,4	11,7	58,1	13,4	63,1	14,6	69,7	16,1	79,2	18,3
1080	18	30,4	4,7	37,5	5,8	41,9	6,5	47,7	7,4	56,0	8,6	64,6	10,0	70,2	10,8	77,5	12,0	88,1	13,6
1440	24	32,8	3,8	40,4	4,7	45,2	5,2	51,4	5,9	60,4	7,0	69,6	8,1	75,7	8,8	83,6	9,7	95,0	11,0
2880	48	39,3	2,3	48,5	2,8	54,1	3,1	61,6	3,6	72,3	4,2	83,4	4,8	90,7	5,2	100,2	5,8	113,8	6,6
4320	72	43,7	1,7	53,9	2,1	60,2	2,3	68,5	2,6	80,4	3,1	92,7	3,6	100,8	3,9	111,4	4,3	126,5	4,9
5760	96	47,1	1,4	58,1	1,7	64,9	1,9	73,8	2,1	86,7	2,5	100,0	2,9	108,7	3,1	120,1	3,5	136,4	3,9
7200	120	49,9	1,2	61,6	1,4	68,8	1,6	78,3	1,8	91,9	2,1	106,0	2,5	115,2	2,7	127,3	2,9	144,6	3,3
8640	144	52,4	1,0	64,6	1,2	72,1	1,4	82,1	1,6	96,4	1,9	111,1	2,1	120,8	2,3	133,5	2,6	151,6	2,9
10080	168	54,5	0,9	67,2	1,1	75,1	1,2	85,4	1,4	100,3	1,7	115,7	1,9	125,8	2,1	138,9	2,3	157,8	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83105

(Zeile 83, Spalte 105)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	20	21	21
10		17	19	20	21	22	23	24	25	25
15		18	20	21	23	24	25	25	26	27
20		18	21	22	23	24	25	26	27	27
30		19	21	22	23	25	26	26	27	28
45		18	20	22	23	24	25	26	26	27
60	1	17	20	21	22	24	25	25	26	27
90	1,5	16	19	20	21	22	24	24	25	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	14	16	18	19	20	21	22	22	23
240	4	13	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	14	15	16	18	19	19	20	21
540	9	12	14	14	15	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	16	17	18
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	14	14	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	16	15	15	15	16	16	16	16	17
5760	96	17	16	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	18	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	19	18	18	18	17	17	18	18	18
10080	168	20	19	18	18	18	18	18	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,32968

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,64516899

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01468001

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73911859

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 83105

(Zeile 83, Spalte 105)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 83105, M 1 : 100 000

