

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 87110

(Zeile 87, Spalte 110)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,6	486,7	15,9	530,0	17,5	583,3	19,9	663,3
10		8,7	145,0	10,7	178,3	12,0	200,0	13,6	226,7	15,9	265,0	18,3	305,0	19,9	331,7	22,0	366,7	25,0	416,7
15		9,8	108,9	12,1	134,4	13,5	150,0	15,3	170,0	18,0	200,0	20,7	230,0	22,5	250,0	24,8	275,6	28,2	313,3
20		10,7	89,2	13,2	110,0	14,7	122,5	16,7	139,2	19,5	162,5	22,5	187,5	24,5	204,2	27,0	225,0	30,6	255,0
30		12,0	66,7	14,7	81,7	16,4	91,1	18,7	103,9	21,9	121,7	25,2	140,0	27,4	152,2	30,3	168,3	34,3	190,6
45		13,4	49,6	16,5	61,1	18,4	68,1	20,9	77,4	24,5	90,7	28,2	104,4	30,6	113,3	33,8	125,2	38,4	142,2
60	1	14,5	40,3	17,8	49,4	19,9	55,3	22,6	62,8	26,4	73,3	30,5	84,7	33,1	91,9	36,5	101,4	41,5	115,3
90	1,5	16,1	29,8	19,8	36,7	22,1	40,9	25,1	46,5	29,5	54,6	33,9	62,8	36,9	68,3	40,7	75,4	46,2	85,6
120	2	17,4	24,2	21,4	29,7	23,9	33,2	27,1	37,6	31,8	44,2	36,6	50,8	39,8	55,3	43,9	61,0	49,9	69,3
180	3	19,4	18,0	23,8	22,0	26,6	24,6	30,2	28,0	35,4	32,8	40,7	37,7	44,3	41,0	48,9	45,3	55,5	51,4
240	4	20,9	14,5	25,7	17,8	28,6	19,9	32,5	22,6	38,1	26,5	43,9	30,5	47,7	33,1	52,7	36,6	59,8	41,5
360	6	23,2	10,7	28,5	13,2	31,8	14,7	36,2	16,8	42,4	19,6	48,8	22,6	53,1	24,6	58,6	27,1	66,5	30,8
540	9	25,8	8,0	31,7	9,8	35,4	10,9	40,2	12,4	47,1	14,5	54,3	16,8	59,0	18,2	65,1	20,1	73,9	22,8
720	12	27,8	6,4	34,2	7,9	38,1	8,8	43,3	10,0	50,8	11,8	58,5	13,5	63,6	14,7	70,2	16,3	79,7	18,4
1080	18	30,9	4,8	38,0	5,9	42,4	6,5	48,1	7,4	56,4	8,7	65,0	10,0	70,6	10,9	78,0	12,0	88,5	13,7
1440	24	33,3	3,9	40,9	4,7	45,7	5,3	51,9	6,0	60,8	7,0	70,1	8,1	76,1	8,8	84,0	9,7	95,4	11,0
2880	48	39,9	2,3	49,0	2,8	54,7	3,2	62,1	3,6	72,8	4,2	83,9	4,9	91,1	5,3	100,6	5,8	114,2	6,6
4320	72	44,3	1,7	54,4	2,1	60,7	2,3	69,0	2,7	80,9	3,1	93,2	3,6	101,2	3,9	111,8	4,3	126,9	4,9
5760	96	47,7	1,4	58,7	1,7	65,4	1,9	74,4	2,2	87,2	2,5	100,4	2,9	109,1	3,2	120,4	3,5	136,7	4,0
7200	120	50,6	1,2	62,2	1,4	69,3	1,6	78,8	1,8	92,4	2,1	106,4	2,5	115,6	2,7	127,6	3,0	144,9	3,4
8640	144	53,0	1,0	65,2	1,3	72,7	1,4	82,6	1,6	96,9	1,9	111,6	2,2	121,2	2,3	133,8	2,6	151,9	2,9
10080	168	55,2	0,9	67,8	1,1	75,7	1,3	86,0	1,4	100,8	1,7	116,1	1,9	126,1	2,1	139,3	2,3	158,1	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 87110

(Zeile 87, Spalte 110)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	20	20	21	21
10		17	19	20	21	22	23	24	24	25
15		18	20	21	22	24	25	25	26	26
20		18	21	22	23	24	25	26	26	27
30		18	21	22	23	24	25	26	26	27
45		18	20	21	23	24	25	25	26	27
60	1	17	20	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	23	23	24	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	14	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	14	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	14	15	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	15	15	16	16	17	18	18	18	19
1440	24	15	16	16	16	17	18	18	18	19
2880	48	18	18	18	18	18	18	19	19	19
4320	72	20	19	19	19	19	19	20	20	20
5760	96	21	21	21	20	20	20	20	21	21
7200	120	23	22	22	21	21	21	21	21	21
8640	144	24	23	22	22	22	22	22	22	22
10080	168	25	24	23	23	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,61186544

Skalenparameter α (Alpha)

4,66112357

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01200821

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74057148

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 87110

(Zeile 87, Spalte 110)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 87110, M 1 : 100 000

