

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94194

(Zeile 94, Spalte 194)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	9,1	303,3	10,3	343,3	11,9	396,7	14,1	470,0	16,5	550,0	18,0	600,0	20,0	666,7	22,9	763,3
10		9,0	150,0	11,5	191,7	13,0	216,7	15,0	250,0	17,9	298,3	20,8	346,7	22,8	380,0	25,3	421,7	28,9	481,7
15		10,2	113,3	12,9	143,3	14,6	162,2	16,9	187,8	20,1	223,3	23,5	261,1	25,6	284,4	28,5	316,7	32,6	362,2
20		11,0	91,7	14,0	116,7	15,8	131,7	18,3	152,5	21,8	181,7	25,4	211,7	27,8	231,7	30,9	257,5	35,3	294,2
30		12,2	67,8	15,6	86,7	17,6	97,8	20,3	112,8	24,2	134,4	28,3	157,2	30,9	171,7	34,3	190,6	39,3	218,3
45		13,6	50,4	17,2	63,7	19,5	72,2	22,5	83,3	26,8	99,3	31,3	115,9	34,2	126,7	38,0	140,7	43,5	161,1
60	1	14,5	40,3	18,5	51,4	21,0	58,3	24,2	67,2	28,8	80,0	33,6	93,3	36,7	101,9	40,8	113,3	46,7	129,7
90	1,5	16,0	29,6	20,4	37,8	23,1	42,8	26,6	49,3	31,8	58,9	37,0	68,5	40,5	75,0	45,0	83,3	51,5	95,4
120	2	17,2	23,9	21,8	30,3	24,7	34,3	28,5	39,6	34,0	47,2	39,6	55,0	43,3	60,1	48,2	66,9	55,1	76,5
180	3	18,9	17,5	24,0	22,2	27,2	25,2	31,4	29,1	37,4	34,6	43,6	40,4	47,7	44,2	53,0	49,1	60,6	56,1
240	4	20,2	14,0	25,7	17,8	29,1	20,2	33,6	23,3	40,0	27,8	46,6	32,4	51,0	35,4	56,7	39,4	64,8	45,0
360	6	22,2	10,3	28,2	13,1	31,9	14,8	36,9	17,1	43,9	20,3	51,2	23,7	56,0	25,9	62,3	28,8	71,2	33,0
540	9	24,4	7,5	31,0	9,6	35,1	10,8	40,5	12,5	48,2	14,9	56,2	17,3	61,5	19,0	68,4	21,1	78,2	24,1
720	12	26,0	6,0	33,1	7,7	37,5	8,7	43,2	10,0	51,5	11,9	60,1	13,9	65,7	15,2	73,0	16,9	83,6	19,4
1080	18	28,6	4,4	36,3	5,6	41,1	6,3	47,5	7,3	56,6	8,7	66,0	10,2	72,1	11,1	80,2	12,4	91,7	14,2
1440	24	30,5	3,5	38,8	4,5	43,9	5,1	50,7	5,9	60,4	7,0	70,5	8,2	77,0	8,9	85,6	9,9	98,0	11,3
2880	48	35,8	2,1	45,5	2,6	51,5	3,0	59,4	3,4	70,8	4,1	82,6	4,8	90,3	5,2	100,4	5,8	114,8	6,6
4320	72	39,2	1,5	49,9	1,9	56,5	2,2	65,2	2,5	77,7	3,0	90,6	3,5	99,1	3,8	110,1	4,2	126,0	4,9
5760	96	41,9	1,2	53,3	1,5	60,4	1,7	69,6	2,0	83,0	2,4	96,8	2,8	105,8	3,1	117,6	3,4	134,6	3,9
7200	120	44,1	1,0	56,1	1,3	63,5	1,5	73,3	1,7	87,4	2,0	101,9	2,4	111,4	2,6	123,8	2,9	141,6	3,3
8640	144	46,0	0,9	58,5	1,1	66,2	1,3	76,4	1,5	91,1	1,8	106,2	2,0	116,1	2,2	129,1	2,5	147,7	2,8
10080	168	47,6	0,8	60,6	1,0	68,6	1,1	79,2	1,3	94,3	1,6	110,0	1,8	120,3	2,0	133,7	2,2	153,0	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94194

(Zeile 94, Spalte 194)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	24
30		16	18	20	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	22	23	24	25	25	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	18	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	18	19	20	21	23	23	24	24
240	4	14	17	18	19	21	22	22	23	24
360	6	14	16	17	18	20	21	21	22	23
540	9	13	15	16	17	19	20	20	21	22
720	12	12	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1440	24	12	14	14	16	17	18	18	19	19
2880	48	12	13	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	12	13	14	14	15	16	16	17	17
5760	96	13	13	14	14	15	16	16	17	17
7200	120	14	14	14	14	15	16	16	16	17
8640	144	14	14	14	15	15	16	16	16	17
10080	168	15	14	14	15	15	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,76985989

Skalenparameter α (Alpha)

5,58467289

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01900076

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77130794

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 94194

(Zeile 94, Spalte 194)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 94194, M 1 : 100 000

