

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95131

(Zeile 95, Spalte 131)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																			
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a		
min Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,4	280,0	9,3	310,0	10,4	346,7	12,0	400,0	13,8	460,0	14,9	496,7	16,3	543,3	18,4	613,3	
10		8,9	148,3	10,7	178,3	11,8	196,7	13,2	220,0	15,3	255,0	17,5	291,7	18,9	315,0	20,8	346,7	23,4	390,0	
15		10,0	111,1	12,1	134,4	13,3	147,8	15,0	166,7	17,3	192,2	19,8	220,0	21,4	237,8	23,5	261,1	26,5	294,4	
20		10,9	90,8	13,1	109,2	14,5	120,8	16,3	135,8	18,9	157,5	21,5	179,2	23,3	194,2	25,5	212,5	28,8	240,0	
30		12,2	67,8	14,7	81,7	16,2	90,0	18,2	101,1	21,1	117,2	24,1	133,9	26,0	144,4	28,6	158,9	32,2	178,9	
45		13,6	50,4	16,3	60,4	18,0	66,7	20,3	75,2	23,5	87,0	26,8	99,3	29,0	107,4	31,8	117,8	35,9	133,0	
60	1	14,7	40,8	17,6	48,9	19,4	53,9	21,9	60,8	25,3	70,3	28,9	80,3	31,2	86,7	34,3	95,3	38,7	107,5	
90	1,5	16,3	30,2	19,5	36,1	21,6	40,0	24,2	44,8	28,1	52,0	32,1	59,4	34,7	64,3	38,1	70,6	42,9	79,4	
120	2	17,5	24,3	21,0	29,2	23,2	32,2	26,1	36,3	30,2	41,9	34,5	47,9	37,3	51,8	40,9	56,8	46,2	64,2	
180	3	19,3	17,9	23,3	21,6	25,7	23,8	28,9	26,8	33,4	30,9	38,2	35,4	41,3	38,2	45,3	41,9	51,1	47,3	
240	4	20,8	14,4	25,0	17,4	27,6	19,2	31,0	21,5	35,9	24,9	41,0	28,5	44,3	30,8	48,7	33,8	54,9	38,1	
360	6	23,0	10,6	27,6	12,8	30,5	14,1	34,3	15,9	39,7	18,4	45,3	21,0	49,0	22,7	53,8	24,9	60,7	28,1	
540	9	25,4	7,8	30,5	9,4	33,7	10,4	37,9	11,7	43,9	13,5	50,1	15,5	54,1	16,7	59,5	18,4	67,1	20,7	
720	12	27,2	6,3	32,8	7,6	36,2	8,4	40,6	9,4	47,1	10,9	53,7	12,4	58,1	13,4	63,8	14,8	72,0	16,7	
1080	18	30,1	4,6	36,2	5,6	39,9	6,2	44,9	6,9	52,0	8,0	59,4	9,2	64,2	9,9	70,5	10,9	79,5	12,3	
1440	24	32,3	3,7	38,8	4,5	42,9	5,0	48,2	5,6	55,8	6,5	63,7	7,4	68,9	8,0	75,6	8,8	85,3	9,9	
2880	48	38,3	2,2	46,0	2,7	50,8	2,9	57,1	3,3	66,2	3,8	75,5	4,4	81,6	4,7	89,6	5,2	101,1	5,9	
4320	72	42,3	1,6	50,8	2,0	56,1	2,2	63,1	2,4	73,1	2,8	83,4	3,2	90,1	3,5	99,0	3,8	111,7	4,3	
5760	96	45,4	1,3	54,5	1,6	60,2	1,7	67,7	2,0	78,4	2,3	89,5	2,6	96,7	2,8	106,2	3,1	119,8	3,5	
7200	120	47,9	1,1	57,6	1,3	63,6	1,5	71,5	1,7	82,8	1,9	94,5	2,2	102,1	2,4	112,2	2,6	126,6	2,9	
8640	144	50,1	1,0	60,2	1,2	66,5	1,3	74,7	1,4	86,6	1,7	98,8	1,9	106,8	2,1	117,3	2,3	132,3	2,6	
10080	168	52,0	0,9	62,5	1,0	69,0	1,1	77,6	1,3	89,9	1,5	102,6	1,7	110,9	1,8	121,8	2,0	137,4	2,3	

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95131

(Zeile 95, Spalte 131)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	15	15	16	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	21
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	24	24
30		17	19	20	21	22	23	24	25	25
45		17	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	15	16	18	19	20	21	21	22
360	6	12	14	15	16	18	19	19	20	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	11	12	13	14	15	16	17	17	18
1080	18	10	12	12	13	14	15	16	16	17
1440	24	10	11	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	11	12	12	12	13	14	14	14	15
4320	72	13	12	12	13	13	13	14	14	14
5760	96	14	13	13	13	13	14	14	14	14
7200	120	15	14	14	14	14	14	14	14	15
8640	144	16	15	14	14	14	14	14	15	15
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,86442457

Skalenparameter α (Alpha)

4,17425787

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0181225

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7554092

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95131

(Zeile 95, Spalte 131)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95131, M 1 : 100 000

