

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95141

(Zeile 95, Spalte 141)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,0	300,0	10,2	340,0	11,9	396,7	13,7	456,7	14,8	493,3	16,3	543,3	18,5	616,7
10		8,4	140,0	10,3	171,7	11,4	190,0	13,0	216,7	15,1	251,7	17,4	290,0	18,9	315,0	20,8	346,7	23,5	391,7
15		9,6	106,7	11,7	130,0	13,0	144,4	14,7	163,3	17,2	191,1	19,7	218,9	21,4	237,8	23,6	262,2	26,7	296,7
20		10,5	87,5	12,8	106,7	14,2	118,3	16,1	134,2	18,8	156,7	21,5	179,2	23,4	195,0	25,7	214,2	29,2	243,3
30		11,8	65,6	14,4	80,0	16,0	88,9	18,1	100,6	21,1	117,2	24,2	134,4	26,3	146,1	29,0	161,1	32,8	182,2
45		13,2	48,9	16,1	59,6	17,9	66,3	20,3	75,2	23,7	87,8	27,2	100,7	29,5	109,3	32,5	120,4	36,8	136,3
60	1	14,3	39,7	17,4	48,3	19,4	53,9	22,0	61,1	25,6	71,1	29,4	81,7	31,9	88,6	35,2	97,8	39,9	110,8
90	1,5	16,0	29,6	19,5	36,1	21,7	40,2	24,5	45,4	28,7	53,1	32,9	60,9	35,7	66,1	39,3	72,8	44,6	82,6
120	2	17,3	24,0	21,1	29,3	23,4	32,5	26,5	36,8	31,0	43,1	35,6	49,4	38,6	53,6	42,5	59,0	48,2	66,9
180	3	19,3	17,9	23,5	21,8	26,2	24,3	29,6	27,4	34,6	32,0	39,7	36,8	43,1	39,9	47,5	44,0	53,8	49,8
240	4	20,8	14,4	25,4	17,6	28,3	19,7	32,0	22,2	37,4	26,0	42,9	29,8	46,6	32,4	51,3	35,6	58,1	40,3
360	6	23,2	10,7	28,4	13,1	31,5	14,6	35,7	16,5	41,7	19,3	47,9	22,2	51,9	24,0	57,2	26,5	64,8	30,0
540	9	25,9	8,0	31,6	9,8	35,1	10,8	39,8	12,3	46,5	14,4	53,3	16,5	57,9	17,9	63,8	19,7	72,2	22,3
720	12	28,0	6,5	34,1	7,9	37,9	8,8	42,9	9,9	50,2	11,6	57,6	13,3	62,5	14,5	68,9	15,9	78,0	18,1
1080	18	31,2	4,8	38,0	5,9	42,3	6,5	47,9	7,4	55,9	8,6	64,2	9,9	69,6	10,7	76,7	11,8	86,9	13,4
1440	24	33,7	3,9	41,1	4,8	45,6	5,3	51,7	6,0	60,4	7,0	69,3	8,0	75,2	8,7	82,8	9,6	93,9	10,9
2880	48	40,5	2,3	49,4	2,9	54,9	3,2	62,2	3,6	72,6	4,2	83,4	4,8	90,4	5,2	99,7	5,8	112,9	6,5
4320	72	45,1	1,7	55,0	2,1	61,2	2,4	69,2	2,7	80,9	3,1	92,9	3,6	100,7	3,9	111,0	4,3	125,8	4,9
5760	96	48,7	1,4	59,4	1,7	66,0	1,9	74,8	2,2	87,3	2,5	100,3	2,9	108,8	3,1	119,9	3,5	135,8	3,9
7200	120	51,7	1,2	63,0	1,5	70,1	1,6	79,3	1,8	92,7	2,1	106,4	2,5	115,4	2,7	127,2	2,9	144,1	3,3
8640	144	54,2	1,0	66,2	1,3	73,6	1,4	83,3	1,6	97,3	1,9	111,7	2,2	121,2	2,3	133,5	2,6	151,3	2,9
10080	168	56,5	0,9	69,0	1,1	76,7	1,3	86,8	1,4	101,4	1,7	116,4	1,9	126,2	2,1	139,1	2,3	157,6	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95141

(Zeile 95, Spalte 141)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	17	17
10		14	15	16	17	18	19	20	20	21
15		15	17	18	19	20	21	21	22	23
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		15	18	19	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	19	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	17	18	20	21	21	22	23
120	2	13	15	17	18	19	20	21	21	22
180	3	12	14	15	17	18	19	19	20	21
240	4	11	13	15	16	17	18	19	19	20
360	6	11	13	14	15	16	17	17	18	19
540	9	10	12	13	14	15	16	16	17	18
720	12	10	11	12	13	14	15	16	16	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	16	16
1440	24	10	11	12	13	13	14	15	15	16
2880	48	12	12	12	13	13	14	14	15	15
4320	72	14	13	13	14	14	14	15	15	15
5760	96	15	14	14	14	15	15	15	15	16
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	17	16	16	15	16	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,45668686

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,4228973

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01435223

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,73378546

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

## Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95141

(Zeile 95, Spalte 141)

## Übersichtskarte des Rasterfeldes 95141, M 1 : 100 000

