

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95144

(Zeile 95, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,2	273,3	9,1	303,3	10,4	346,7	12,1	403,3	13,9	463,3	15,1	503,3	16,7	556,7	18,9	630,0
10		8,5	141,7	10,4	173,3	11,5	191,7	13,1	218,3	15,3	255,0	17,6	293,3	19,1	318,3	21,0	350,0	23,8	396,7
15		9,6	106,7	11,7	130,0	13,0	144,4	14,8	164,4	17,3	192,2	19,9	221,1	21,6	240,0	23,8	264,4	27,0	300,0
20		10,4	86,7	12,7	105,8	14,2	118,3	16,1	134,2	18,8	156,7	21,6	180,0	23,5	195,8	25,9	215,8	29,3	244,2
30		11,7	65,0	14,3	79,4	15,9	88,3	18,0	100,0	21,1	117,2	24,3	135,0	26,3	146,1	29,0	161,1	32,9	182,8
45		13,1	48,5	16,0	59,3	17,8	65,9	20,2	74,8	23,6	87,4	27,2	100,7	29,5	109,3	32,5	120,4	36,9	136,7
60	1	14,1	39,2	17,3	48,1	19,3	53,6	21,8	60,6	25,6	71,1	29,4	81,7	31,9	88,6	35,2	97,8	39,9	110,8
90	1,5	15,8	29,3	19,3	35,7	21,5	39,8	24,4	45,2	28,5	52,8	32,8	60,7	35,6	65,9	39,2	72,6	44,5	82,4
120	2	17,1	23,8	20,9	29,0	23,2	32,2	26,3	36,5	30,8	42,8	35,4	49,2	38,4	53,3	42,4	58,9	48,1	66,8
180	3	19,0	17,6	23,3	21,6	25,9	24,0	29,3	27,1	34,3	31,8	39,5	36,6	42,8	39,6	47,2	43,7	53,6	49,6
240	4	20,5	14,2	25,1	17,4	27,9	19,4	31,7	22,0	37,1	25,8	42,6	29,6	46,2	32,1	51,0	35,4	57,8	40,1
360	6	22,8	10,6	27,9	12,9	31,1	14,4	35,3	16,3	41,3	19,1	47,4	21,9	51,5	23,8	56,8	26,3	64,4	29,8
540	9	25,4	7,8	31,1	9,6	34,6	10,7	39,3	12,1	45,9	14,2	52,8	16,3	57,3	17,7	63,2	19,5	71,6	22,1
720	12	27,4	6,3	33,6	7,8	37,4	8,7	42,4	9,8	49,5	11,5	57,0	13,2	61,8	14,3	68,2	15,8	77,3	17,9
1080	18	30,5	4,7	37,4	5,8	41,6	6,4	47,1	7,3	55,1	8,5	63,4	9,8	68,8	10,6	75,9	11,7	86,0	13,3
1440	24	32,9	3,8	40,3	4,7	44,9	5,2	50,8	5,9	59,5	6,9	68,4	7,9	74,2	8,6	81,8	9,5	92,8	10,7
2880	48	39,5	2,3	48,4	2,8	53,8	3,1	61,0	3,5	71,4	4,1	82,1	4,8	89,1	5,2	98,2	5,7	111,4	6,4
4320	72	44,0	1,7	53,8	2,1	59,9	2,3	67,9	2,6	79,4	3,1	91,3	3,5	99,1	3,8	109,3	4,2	123,9	4,8
5760	96	47,4	1,4	58,0	1,7	64,6	1,9	73,3	2,1	85,7	2,5	98,5	2,9	106,9	3,1	117,9	3,4	133,7	3,9
7200	120	50,3	1,2	61,6	1,4	68,5	1,6	77,7	1,8	90,9	2,1	104,5	2,4	113,4	2,6	125,0	2,9	141,8	3,3
8640	144	52,8	1,0	64,6	1,2	71,9	1,4	81,5	1,6	95,3	1,8	109,6	2,1	118,9	2,3	131,2	2,5	148,7	2,9
10080	168	55,0	0,9	67,3	1,1	74,9	1,2	84,9	1,4	99,3	1,6	114,1	1,9	123,9	2,0	136,6	2,3	154,9	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95144

(Zeile 95, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	17	17	18
10		14	16	17	18	19	20	20	21	21
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		16	18	19	20	22	23	23	24	24
45		16	18	19	20	21	22	23	24	24
60	1	15	17	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	14	16	18	19	20	21	22	22	23
120	2	13	16	17	18	19	21	21	22	22
180	3	12	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	20	20
360	6	11	13	14	15	16	17	18	18	19
540	9	10	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	10	12	12	13	14	15	16	16	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	15	16
1440	24	11	11	12	13	13	14	15	15	16
2880	48	13	12	13	13	13	14	14	15	15
4320	72	14	14	14	14	14	14	15	15	15
5760	96	15	14	14	14	15	15	15	15	15
7200	120	16	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	18	17	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,28329929

Skalenparameter α (Alpha)

4,44154483

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01213512

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73687362

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95144

(Zeile 95, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95144, M 1 : 100 000

