

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95154

(Zeile 95, Spalte 154)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,0	300,0	10,1	336,7	11,5	383,3	13,5	450,0	15,5	516,7	16,9	563,3	18,6	620,0	21,1	703,3
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,5	208,3	14,2	236,7	16,6	276,7	19,1	318,3	20,8	346,7	23,0	383,3	26,1	435,0
15		10,1	112,2	12,5	138,9	13,9	154,4	15,8	175,6	18,5	205,6	21,4	237,8	23,2	257,8	25,6	284,4	29,1	323,3
20		10,9	90,8	13,4	111,7	15,0	125,0	17,0	141,7	19,9	165,8	23,0	191,7	25,0	208,3	27,6	230,0	31,3	260,8
30		12,0	66,7	14,8	82,2	16,5	91,7	18,7	103,9	22,0	122,2	25,3	140,6	27,5	152,8	30,4	168,9	34,5	191,7
45		13,2	48,9	16,3	60,4	18,1	67,0	20,6	76,3	24,2	89,6	27,9	103,3	30,3	112,2	33,4	123,7	37,9	140,4
60	1	14,1	39,2	17,4	48,3	19,4	53,9	22,0	61,1	25,8	71,7	29,7	82,5	32,3	89,7	35,7	99,2	40,5	112,5
90	1,5	15,4	28,5	19,0	35,2	21,2	39,3	24,1	44,6	28,3	52,4	32,6	60,4	35,4	65,6	39,1	72,4	44,4	82,2
120	2	16,5	22,9	20,3	28,2	22,6	31,4	25,7	35,7	30,1	41,8	34,7	48,2	37,7	52,4	41,7	57,9	47,3	65,7
180	3	18,0	16,7	22,1	20,5	24,7	22,9	28,1	26,0	33,0	30,6	38,0	35,2	41,2	38,1	45,5	42,1	51,7	47,9
240	4	19,2	13,3	23,6	16,4	26,3	18,3	29,9	20,8	35,1	24,4	40,4	28,1	43,9	30,5	48,5	33,7	55,1	38,3
360	6	20,9	9,7	25,8	11,9	28,7	13,3	32,7	15,1	38,3	17,7	44,2	20,5	48,0	22,2	53,0	24,5	60,1	27,8
540	9	22,9	7,1	28,1	8,7	31,4	9,7	35,7	11,0	41,8	12,9	48,2	14,9	52,4	16,2	57,8	17,8	65,7	20,3
720	12	24,3	5,6	29,9	6,9	33,4	7,7	38,0	8,8	44,5	10,3	51,3	11,9	55,7	12,9	61,5	14,2	69,9	16,2
1080	18	26,5	4,1	32,7	5,0	36,5	5,6	41,4	6,4	48,6	7,5	56,0	8,6	60,8	9,4	67,2	10,4	76,3	11,8
1440	24	28,2	3,3	34,8	4,0	38,8	4,5	44,1	5,1	51,7	6,0	59,6	6,9	64,7	7,5	71,5	8,3	81,1	9,4
2880	48	32,8	1,9	40,3	2,3	45,0	2,6	51,2	3,0	60,0	3,5	69,2	4,0	75,1	4,3	83,0	4,8	94,2	5,5
4320	72	35,8	1,4	44,0	1,7	49,1	1,9	55,8	2,2	65,5	2,5	75,5	2,9	82,0	3,2	90,5	3,5	102,8	4,0
5760	96	38,1	1,1	46,8	1,4	52,3	1,5	59,4	1,7	69,7	2,0	80,3	2,3	87,2	2,5	96,3	2,8	109,4	3,2
7200	120	39,9	0,9	49,1	1,1	54,8	1,3	62,3	1,4	73,1	1,7	84,2	1,9	91,5	2,1	101,1	2,3	114,7	2,7
8640	144	41,5	0,8	51,1	1,0	57,0	1,1	64,8	1,3	76,0	1,5	87,6	1,7	95,2	1,8	105,1	2,0	119,3	2,3
10080	168	42,9	0,7	52,8	0,9	59,0	1,0	67,0	1,1	78,6	1,3	90,6	1,5	98,4	1,6	108,7	1,8	123,4	2,0

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95154

(Zeile 95, Spalte 154)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	13	13	14	15	15	16
10		12	14	15	16	17	18	19	19	20
15		13	16	17	18	19	20	21	21	22
20		14	16	18	19	20	21	22	22	23
30		15	17	18	19	21	22	22	23	24
45		15	17	18	20	21	22	23	23	24
60	1	15	17	18	20	21	22	22	23	24
90	1,5	14	16	18	19	20	21	22	22	23
120	2	14	16	17	18	20	21	21	22	23
180	3	13	15	16	17	19	20	20	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	14	14	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	16	17	17
5760	96	16	15	15	16	16	16	17	17	17
7200	120	17	16	16	16	16	17	17	17	17
8640	144	17	17	17	17	17	17	17	17	18
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	18	18

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,2770791

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

4,57345702

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,01480633

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,78497526

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95154

(Zeile 95, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95154, M 1 : 100 000

