

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95173

(Zeile 95, Spalte 173)

### Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	9,9	330,0	11,8	393,3	13,7	456,7	14,9	496,7	16,6	553,3	18,9	630,0
10		8,1	135,0	10,1	168,3	11,4	190,0	13,1	218,3	15,6	260,0	18,1	301,7	19,8	330,0	21,9	365,0	25,0	416,7
15		9,3	103,3	11,7	130,0	13,1	145,6	15,1	167,8	17,9	198,9	20,8	231,1	22,7	252,2	25,2	280,0	28,8	320,0
20		10,2	85,0	12,8	106,7	14,4	120,0	16,5	137,5	19,6	163,3	22,8	190,0	24,9	207,5	27,6	230,0	31,5	262,5
30		11,5	63,9	14,4	80,0	16,3	90,6	18,7	103,9	22,1	122,8	25,7	142,8	28,1	156,1	31,2	173,3	35,6	197,8
45		12,8	47,4	16,2	60,0	18,2	67,4	20,9	77,4	24,8	91,9	28,8	106,7	31,5	116,7	34,9	129,3	39,9	147,8
60	1	13,9	38,6	17,5	48,6	19,7	54,7	22,6	62,8	26,8	74,4	31,2	86,7	34,0	94,4	37,8	105,0	43,1	119,7
90	1,5	15,5	28,7	19,5	36,1	21,9	40,6	25,2	46,7	29,9	55,4	34,7	64,3	37,9	70,2	42,0	77,8	48,0	88,9
120	2	16,7	23,2	21,0	29,2	23,6	32,8	27,1	37,6	32,2	44,7	37,4	51,9	40,8	56,7	45,3	62,9	51,7	71,8
180	3	18,5	17,1	23,2	21,5	26,2	24,3	30,1	27,9	35,7	33,1	41,5	38,4	45,2	41,9	50,2	46,5	57,3	53,1
240	4	19,9	13,8	25,0	17,4	28,2	19,6	32,4	22,5	38,4	26,7	44,6	31,0	48,6	33,8	54,0	37,5	61,6	42,8
360	6	22,0	10,2	27,7	12,8	31,2	14,4	35,8	16,6	42,5	19,7	49,3	22,8	53,8	24,9	59,7	27,6	68,2	31,6
540	9	24,3	7,5	30,6	9,4	34,5	10,6	39,6	12,2	47,0	14,5	54,6	16,9	59,6	18,4	66,1	20,4	75,4	23,3
720	12	26,1	6,0	32,9	7,6	37,0	8,6	42,5	9,8	50,4	11,7	58,6	13,6	64,0	14,8	71,0	16,4	81,0	18,8
1080	18	28,8	4,4	36,3	5,6	40,9	6,3	47,0	7,3	55,8	8,6	64,8	10,0	70,7	10,9	78,4	12,1	89,5	13,8
1440	24	31,0	3,6	39,0	4,5	43,9	5,1	50,5	5,8	59,9	6,9	69,5	8,0	75,9	8,8	84,2	9,7	96,1	11,1
2880	48	36,7	2,1	46,2	2,7	52,1	3,0	59,9	3,5	71,0	4,1	82,5	4,8	90,0	5,2	99,9	5,8	114,0	6,6
4320	72	40,6	1,6	51,1	2,0	57,6	2,2	66,1	2,6	78,4	3,0	91,1	3,5	99,4	3,8	110,3	4,3	125,9	4,9
5760	96	43,6	1,3	54,8	1,6	61,8	1,8	71,0	2,1	84,2	2,4	97,8	2,8	106,7	3,1	118,4	3,4	135,2	3,9
7200	120	46,0	1,1	57,9	1,3	65,3	1,5	75,0	1,7	88,9	2,1	103,3	2,4	112,8	2,6	125,1	2,9	142,8	3,3
8640	144	48,1	0,9	60,6	1,2	68,3	1,3	78,4	1,5	93,0	1,8	108,1	2,1	117,9	2,3	130,8	2,5	149,3	2,9
10080	168	50,0	0,8	62,9	1,0	70,9	1,2	81,4	1,3	96,6	1,6	112,2	1,9	122,5	2,0	135,9	2,2	155,1	2,6

# Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

## Rasterfeld 95173

(Zeile 95, Spalte 173)

### Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	12	13	13	13
10		11	12	13	14	15	16	16	17	17
15		13	14	15	16	18	18	19	19	20
20		14	16	17	18	19	20	20	21	22
30		15	17	18	19	20	21	22	22	23
45		15	17	19	20	21	22	23	23	24
60	1	15	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	20	21	22	22	23	24
120	2	14	17	18	19	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	13	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	15	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	13	13	14	14	15	16	16	17	17
4320	72	14	14	14	15	15	16	16	16	17
5760	96	15	15	15	15	16	16	16	17	17
7200	120	16	15	15	16	16	16	16	17	17
8640	144	16	16	16	16	16	16	17	17	17
10080	168	17	16	16	16	17	17	17	17	17

### Parameter für abweichende T und D

#### Lokationsparameter $\xi$ (Xi)

14,21770374

#### Skalenparameter $\alpha$ (Alpha)

5,11351115

#### Formparameter $\kappa$ (Kappa)

-0,1

#### 1. Koutsoyiannis-Parameter $\theta$ (Theta)

0,0305271

#### 2. Koutsoyiannis-Parameter $\eta$ (Eta)

0,75448408

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

