

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95174

(Zeile 95, Spalte 174)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,8	260,0	8,8	293,3	10,1	336,7	12,0	400,0	13,9	463,3	15,2	506,7	16,9	563,3	19,3	643,3
10		8,1	135,0	10,2	170,0	11,6	193,3	13,3	221,7	15,8	263,3	18,4	306,7	20,0	333,3	22,2	370,0	25,4	423,3
15		9,3	103,3	11,8	131,1	13,3	147,8	15,3	170,0	18,1	201,1	21,1	234,4	23,0	255,6	25,5	283,3	29,2	324,4
20		10,2	85,0	12,9	107,5	14,5	120,8	16,7	139,2	19,8	165,0	23,1	192,5	25,2	210,0	28,0	233,3	31,9	265,8
30		11,5	63,9	14,5	80,6	16,4	91,1	18,8	104,4	22,4	124,4	26,0	144,4	28,4	157,8	31,5	175,0	36,0	200,0
45		12,9	47,8	16,3	60,4	18,3	67,8	21,1	78,1	25,0	92,6	29,1	107,8	31,8	117,8	35,3	130,7	40,3	149,3
60	1	13,9	38,6	17,6	48,9	19,8	55,0	22,8	63,3	27,1	75,3	31,5	87,5	34,3	95,3	38,1	105,8	43,5	120,8
90	1,5	15,5	28,7	19,5	36,1	22,0	40,7	25,3	46,9	30,1	55,7	35,0	64,8	38,2	70,7	42,4	78,5	48,4	89,6
120	2	16,7	23,2	21,0	29,2	23,7	32,9	27,3	37,9	32,4	45,0	37,7	52,4	41,1	57,1	45,6	63,3	52,1	72,4
180	3	18,5	17,1	23,3	21,6	26,3	24,4	30,2	28,0	35,9	33,2	41,7	38,6	45,5	42,1	50,6	46,9	57,7	53,4
240	4	19,8	13,8	25,0	17,4	28,2	19,6	32,5	22,6	38,6	26,8	44,8	31,1	48,9	34,0	54,3	37,7	62,0	43,1
360	6	21,9	10,1	27,7	12,8	31,2	14,4	35,9	16,6	42,6	19,7	49,6	23,0	54,1	25,0	60,1	27,8	68,6	31,8
540	9	24,2	7,5	30,6	9,4	34,5	10,6	39,7	12,3	47,1	14,5	54,8	16,9	59,8	18,5	66,4	20,5	75,8	23,4
720	12	26,0	6,0	32,8	7,6	37,0	8,6	42,6	9,9	50,6	11,7	58,8	13,6	64,2	14,9	71,3	16,5	81,4	18,8
1080	18	28,7	4,4	36,3	5,6	40,9	6,3	47,0	7,3	55,8	8,6	64,9	10,0	70,9	10,9	78,7	12,1	89,9	13,9
1440	24	30,8	3,6	38,9	4,5	43,9	5,1	50,5	5,8	59,9	6,9	69,7	8,1	76,1	8,8	84,4	9,8	96,4	11,2
2880	48	36,5	2,1	46,1	2,7	52,0	3,0	59,8	3,5	71,0	4,1	82,5	4,8	90,1	5,2	100,0	5,8	114,2	6,6
4320	72	40,3	1,6	50,9	2,0	57,4	2,2	66,0	2,5	78,3	3,0	91,1	3,5	99,4	3,8	110,4	4,3	126,1	4,9
5760	96	43,2	1,3	54,5	1,6	61,6	1,8	70,8	2,0	84,0	2,4	97,7	2,8	106,7	3,1	118,4	3,4	135,2	3,9
7200	120	45,6	1,1	57,6	1,3	65,0	1,5	74,7	1,7	88,7	2,1	103,2	2,4	112,6	2,6	125,0	2,9	142,8	3,3
8640	144	47,7	0,9	60,2	1,2	67,9	1,3	78,1	1,5	92,7	1,8	107,9	2,1	117,7	2,3	130,7	2,5	149,3	2,9
10080	168	49,5	0,8	62,5	1,0	70,5	1,2	81,1	1,3	96,3	1,6	112,0	1,9	122,2	2,0	135,7	2,2	155,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95174

(Zeile 95, Spalte 174)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	12	13	13	13	14
10		11	13	14	15	16	17	17	17	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	21
20		14	16	17	18	19	20	21	22	22
30		15	17	19	20	21	22	23	23	24
45		16	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	16	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	15	18	19	20	21	23	23	24	24
120	2	15	17	18	20	21	22	23	23	24
180	3	14	16	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	21	21	22	22
360	6	13	15	16	17	19	19	20	21	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	20	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	20
1080	18	12	13	14	15	16	17	18	18	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	13	13	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	14	14	14	15	15	16	16	17	17
5760	96	15	15	15	15	16	16	16	17	17
7200	120	16	15	15	16	16	16	17	17	17
8640	144	16	16	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	17	16	16	16	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,24337629

Skalenparameter α (Alpha)

5,18437151

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03001982

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75657377

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 95174

(Zeile 95, Spalte 174)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 95174, M 1 : 100 000

