

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96125

(Zeile 96, Spalte 125)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,7	290,0	9,7	323,3	10,9	363,3	12,6	420,0	14,4	480,0	15,6	520,0	17,2	573,3	19,4	646,7
10		9,1	151,7	11,0	183,3	12,2	203,3	13,7	228,3	15,9	265,0	18,2	303,3	19,7	328,3	21,6	360,0	24,5	408,3
15		10,3	114,4	12,4	137,8	13,7	152,2	15,5	172,2	18,0	200,0	20,6	228,9	22,2	246,7	24,5	272,2	27,6	306,7
20		11,2	93,3	13,5	112,5	14,9	124,2	16,8	140,0	19,5	162,5	22,3	185,8	24,1	200,8	26,5	220,8	30,0	250,0
30		12,5	69,4	15,1	83,9	16,7	92,8	18,8	104,4	21,8	121,1	25,0	138,9	27,0	150,0	29,7	165,0	33,5	186,1
45		13,9	51,5	16,8	62,2	18,6	68,9	20,9	77,4	24,3	90,0	27,8	103,0	30,1	111,5	33,1	122,6	37,4	138,5
60	1	15,0	41,7	18,1	50,3	20,0	55,6	22,6	62,8	26,2	72,8	30,0	83,3	32,4	90,0	35,7	99,2	40,3	111,9
90	1,5	16,7	30,9	20,1	37,2	22,3	41,3	25,1	46,5	29,1	53,9	33,3	61,7	36,0	66,7	39,6	73,3	44,7	82,8
120	2	17,9	24,9	21,7	30,1	24,0	33,3	27,0	37,5	31,3	43,5	35,8	49,7	38,7	53,8	42,6	59,2	48,1	66,8
180	3	19,9	18,4	24,0	22,2	26,5	24,5	29,9	27,7	34,7	32,1	39,7	36,8	42,9	39,7	47,2	43,7	53,3	49,4
240	4	21,4	14,9	25,8	17,9	28,5	19,8	32,1	22,3	37,3	25,9	42,7	29,7	46,2	32,1	50,8	35,3	57,3	39,8
360	6	23,7	11,0	28,6	13,2	31,6	14,6	35,6	16,5	41,3	19,1	47,2	21,9	51,1	23,7	56,2	26,0	63,5	29,4
540	9	26,2	8,1	31,6	9,8	35,0	10,8	39,4	12,2	45,7	14,1	52,3	16,1	56,6	17,5	62,2	19,2	70,2	21,7
720	12	28,1	6,5	34,0	7,9	37,6	8,7	42,3	9,8	49,1	11,4	56,2	13,0	60,8	14,1	66,8	15,5	75,5	17,5
1080	18	31,1	4,8	37,6	5,8	41,6	6,4	46,8	7,2	54,4	8,4	62,2	9,6	67,3	10,4	73,9	11,4	83,5	12,9
1440	24	33,5	3,9	40,4	4,7	44,7	5,2	50,3	5,8	58,4	6,8	66,8	7,7	72,3	8,4	79,4	9,2	89,7	10,4
2880	48	39,8	2,3	48,0	2,8	53,1	3,1	59,8	3,5	69,4	4,0	79,4	4,6	85,9	5,0	94,4	5,5	106,6	6,2
4320	72	44,0	1,7	53,1	2,0	58,7	2,3	66,1	2,6	76,8	3,0	87,8	3,4	95,0	3,7	104,4	4,0	118,0	4,6
5760	96	47,2	1,4	57,0	1,6	63,1	1,8	71,0	2,1	82,5	2,4	94,3	2,7	102,0	3,0	112,2	3,2	126,7	3,7
7200	120	49,9	1,2	60,3	1,4	66,7	1,5	75,1	1,7	87,2	2,0	99,7	2,3	107,9	2,5	118,6	2,7	133,9	3,1
8640	144	52,3	1,0	63,1	1,2	69,8	1,3	78,6	1,5	91,2	1,8	104,3	2,0	112,9	2,2	124,1	2,4	140,2	2,7
10080	168	54,3	0,9	65,5	1,1	72,5	1,2	81,6	1,3	94,8	1,6	108,4	1,8	117,3	1,9	128,9	2,1	145,6	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96125

(Zeile 96, Spalte 125)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	14	15	16	16	17	17
10		14	16	17	18	19	20	20	21	22
15		16	18	19	20	21	22	22	23	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		16	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	16	18	19	20	21	22	23	23	24
90	1,5	15	17	18	19	20	21	22	22	23
120	2	14	16	17	18	20	20	21	22	22
180	3	13	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	12	14	15	16	17	18	19	19	20
360	6	12	13	14	15	16	17	18	18	19
540	9	11	12	13	14	15	16	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	15	16	16	17
1080	18	10	11	12	13	14	15	15	15	16
1440	24	10	11	12	12	13	14	14	15	15
2880	48	12	12	12	12	13	13	14	14	14
4320	72	13	13	13	13	13	13	14	14	14
5760	96	14	13	13	13	13	14	14	14	14
7200	120	15	14	14	14	14	14	14	14	15
8640	144	16	15	15	14	14	14	14	15	15
10080	168	16	15	15	15	15	15	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,19080504

Skalenparameter α (Alpha)

4,37104713

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01490469

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75127774

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 96125

(Zeile 96, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 96125, M 1 : 100 000

